


# 树的应用

离散数学—树


南京大学计算机科学与技术系






# 内容提要






- 表达式的（逆）波兰记法
- 二叉搜索树
- 决策树
- 前缀码
- **Huffman**编码（算法）





# 表达式的根树表示


- 用根树表示表达式：内点对应于运算符，树叶对应于运算分量。
- 举例： $((x+y)^2 + ((x-4)/3))$



# 表达式的（逆）波兰表示法



- $(x+y)^2 + ((x-4)/3)$
- 前缀形式（波兰表示法）
  - $+^{\uparrow}+xy2/-x4\ 3$
- 后缀形式（逆波兰表示法）
  - $xy+2^{\uparrow}x4-3/+$
- 中缀形式
  - $x+y^2+x-4/3$





# 中缀表示法的缺陷




- 中缀形式:  $x+y/x+3$

- 有3种解释:

- $(x+y)/(x+3)$

- $x+y/x+3$

- $x+y/(x+3)$



不同的根树有相同的中缀形式。

前缀与后缀则有一定的唯一性。 (p. 565: 26-27)



# 前缀表示法（波兰表示法）

- $(x+y)/(x+3)$




- $/+xy+x3$

- $x+y/x+3$

- $++x/yx3$

- $x+y/(x+3)$

- $+x/y+x3$



从右向左，遇到运算符，对右边紧接着的2个运算对象进行运算



# 后缀表示法（逆波兰表示法）

- $(x+y)/(x+3)$



- $xy+x3+ /$

- $x+y/x+3$

- $xyx/+3+$


- $x+y/(x+3)$

- $xyx3+ / +$



从左向右，遇到运算符，对左边紧接着的2个运算对象进行运算

# 后缀表示法（逆波兰表示法）




- $(a*(b+c)+d*(e*f))/(g+(h-i)*j)$

- 逆波兰表示:


- $abc+*def**+ghi-j*+/\$

从左往右，遇到运算符，根据运算符所需运算分量个数确定前面的元素作为运算分量。

不需要括弧唯一地表示计算顺序。







# 后缀表达式求值

$$7 \quad \underbrace{2 \quad 3 \quad *}_{\quad} \quad - \quad 4 \quad \uparrow \quad 9 \quad 3 \quad / \quad +$$

$$7 \quad \underbrace{6 \quad -}_{\quad} \quad 4 \quad \uparrow \quad 9 \quad 3 \quad / \quad +$$

$$\underbrace{1 \quad 4 \quad \uparrow}_{\quad} \quad 9 \quad 3 \quad / \quad +$$

$$1 \quad \underbrace{9 \quad 3 \quad /}_{\quad} \quad +$$


$$\underbrace{1 \quad 3 \quad +}_{\quad}$$

$$4$$



# 复合命题的根树表示

命题:  $(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$




后缀形式:  $pq \wedge \neg p \neg q \neg \vee \leftrightarrow$



# 二叉搜索树


- 二叉搜索树满足下列条件
  - 二叉树，各顶点的子女非左即右，左或右都不超过一个。
  - 每个顶点有一个唯一的标号，该标号取自一个全序集。
  - 若 $u$ 是树中任意的顶点，则：
    - $u$  的左子树中任意顶点的标号小于 $u$  的标号。
    - $u$  的右子树中任意顶点的标号大于 $u$  的标号。





# 构造二叉搜索树（举例）

mathematics, physics, geography, zoology, meteorology,  
geology, psychology, chemistry





# 构造二叉搜索树（举例）

mathematics, physics, geography, zoology, ...

Mathematics



Mathematics



Physics



Mathematics



Physics



Geography



Mathematics



Physics



Geography



Zoology





# 二叉搜索树算法

**Procedure insertion(T: binary search tree, x:item) //定位或添加**

$v := \text{root of } T$  //  $v$ 可能为null

**if**  $v = \text{null}$  **then** add a vertex to the tree and label it with  $x$

**while**  $v \neq \text{null}$  and  $\text{label}(v) \neq x$  {

**if**  $x < \text{label}(v)$  **then**

**if** left child of  $v \neq \text{null}$  **then**  $v := \text{left child of } v$

**else** add *new vertex* as a left child of  $v$  and set  $v := \text{null}$

**else**

**if** right child of  $v \neq \text{null}$  **then**  $v := \text{right child of } v$

**else** add *new vertex* as a right child of  $v$  and set  $v := \text{null}$

}


**if**  $v$  is null **then** label *new vertex* with  $x$  and let  $v$  be this *new vertex*

**return**  $v$




# 决策树

- 这样的根树，每个内点对应一次决策，子树对应于该决策的后果。根到树叶的通路为一个解。
- 举例：8枚硬币，其中7个等重，一个重量较轻的是伪币，使用天平找出伪币，至少多少次称重？
  - 3元树，至少2次称重才能确保找到。




# 决策树




- 以决策树为模型，排序算法最坏情形复杂性的下界。
- 基于二叉比较的排序算法至少需要  $\lceil \log n! \rceil$  次比较。
  - $n!$  个树叶，其二叉树的高度至少为  $\lceil \log n! \rceil$
  - $\Omega(n \log n)$



# 编码



- 如何从信号流中识别字符
  - 等长度编码 vs. 不等长度编码
- 例子：对包含{a(45),b(13),c(12),d(16),e(9),f(5)}6个字符的10万个字符的数据文件编码，每个字符后面的数字表示该字符出现的频率(%)。
  - 编码方案一：a(000), b(001), c(010), d(011), e(100), f(101); 则文件总长度30万字位。
  - 编码方案二：a(0), b(101), c(100), d(111), e(1101), f(1100); 则文件总长度22.4万字位，空间节省四分之一。




# 不等长编码的分隔

- 如何从信号流中识别不等长编码表示的字符
  - 显式表示长度：专用位或特定结束信号
  - 匹配的唯一性（比如，前缀码）
- 如果符号串 $\alpha$ 可以表示成符号串 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 的并置，则 $\beta_1$ 称为 $\alpha$ 的一个前缀。（注意： $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 可以是空串。）
- 设 $A=\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 是符号串的集合，且对任意 $\beta_i, \beta_j \in A$ ，若 $i \neq j$ ， $\beta_i$ 与 $\beta_j$ 互不为前缀，则称 $A$ 为前缀码。
- 若 $A$ 中的任意串 $\beta_i$ 只含符号0, 1, 则称 $A$ 是二元前缀码。



# 用二叉树生成二元前缀码


- 生成方法
  - 给边标号：对内点，对其出边标上号，左为0，右为1。
  - 给叶编号：从根到每个树叶存在唯一的通路，构成该通路的边的标号依次并置，所得作为该树叶的编号。
- 给定一棵完全二叉树，可以产生唯一的二元前缀码。









# 最优前缀码

- 问题：二进前缀码 $A=\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 表示 $m$ 个不同的字母，如果各字母使用频率不同，如何设计编码方案可以使总传输量最少。
- 基本思想：使用频率高的字母用尽量短的符号串表示。
- 问题的解：若用频率(相对值)作为树叶的权，最佳二元前缀码对应的二叉树应该是最优二叉树。




# 最优二叉树

- 若 $T$ 是二叉树，且每个叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$ 带数值权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ ，则**二叉树 $T$ 的权 $W(T)$** 定义为： $\sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ ，其中： $l(v_i)$ 表示 $v_i$ 的层数。
- 具有相同权序列的二叉树中权最小的一棵树称为**最优二叉树**。



注意：最优二叉树一定是完全二叉树 ( $t \geq 2$ )



# Huffman编码（算法）


- 输入：正实数序列 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 。
  - 输出：具有 $t$ 个树叶，其权序列为 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的最优二叉树。
  - 过程：
    - T棵根树（森林），其根的权分别是 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 。
    - 选择根权最小的两棵树，以它们为左、右子树（合并）生成新的二叉树，其根权等于2棵子树的根权之和。
    - 重复第2步，直至形成一棵树。
- 注意：**结果可能不唯一(如果“当前”权最小顶点对不唯一)。

# Huffman编码（算法）：举例



- 例子：开始序列：2,2,3,3,5

- 1步后：4,3,3,5
- 2步后：4,6,5
- 3步后：9,6








# 作业




- 教材[10.2, 10.3]
  - p.551: 5, 8, 24, 26
  - p.564: 22, 23, 24



# Huffman算法的正确性

设 $C$ 是字母表，其中每个字符 $c$ 的频率为 $f[c]$ 。若 $x, y$ 是两个频率最小的字符，则必存在 $C$ 的一种最优前缀码，使得 $x, y$ 的编码仅有最后一位不同。



$T$ 为任意最优前缀码

在上图的变换中，二叉树的权保持不变，  
即：  $W(T) \geq W(T') \geq W(T'') \geq W(T)$



# 保持权不变的变换


不妨假设 $f[a] \leq f[b]$ ,  $f[x] \leq f[y]$ ; 于是 $f[x] \leq f[a]$ ,  $f[y] \leq f[b]$

$$\begin{aligned} W(T) - W(T') &= \sum_{c \in C} f(c) d_T(c) - \sum_{c \in C} f(c) d_{T'}(c) \\ &= f[x] d_T(x) + f[a] d_T(a) - f[x] d_{T'}(x) - f[a] d_{T'}(a) \\ &= f[x] d_T(x) + f[a] d_T(a) - f[x] d_T(a) - f[a] d_T(x) \\ &= (f[a] - f[x])(d_T(a) - d_T(x)) \geq 0 \end{aligned}$$

$\therefore W(T) \geq W(T')$ ; 同理,  $W(T') \geq W(T'')$ ; 但 $W(T)$ 最小

$$\therefore W(T) = W(T') = W(T'')$$

# Huffman算法的正确性（续）



$C$ 是字母表,  $f[c]$ 为字符 $c$ 的频率,  $x, y$ 是两个频率最小的字符。令  $C' = C - \{x, y\} \cup \{z\}$ ,  $f[z] = f[x] + f[y]$ , 若  $T'$  是  $C'$  的最优二叉树, 则将顶点  $z$  替换为分支点, 并以  $x, y$  为其子女, 所得  $T$  是  $C$  的一棵最优二叉树。

$$d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) + 1,$$

$$\text{因此, } f[x]d_T(x) + f[y]d_T(y) = (f[x] + f[y])(d_{T'}(z) + 1)$$

$$= f[z]d_{T'}(z) + (f[x] + f[y])$$

$$\text{于是, } W(T) = W(T') + (f[x] + f[y])$$

如果存在  $T''$  满足  $W(T'') < W(T)$ , 不失一般性,  $x$  与  $y$  在  $T''$  中为 siblings.

将  $x, y$  连同它们的父结点替换为一叶结点  $z$ , 并令  $f[z] = f[x] + f[y]$ ,

设得到的新树为  $T'''$ , 则:

$$\underline{W(T''')} = W(T'') - f[x] - f[y] \underline{<} W(T) - f[x] - f[y] = \underline{W(T')}, \text{ 矛盾。}$$