# HDJS 前端库 Beta2013.12

开发代号:盾友

HDJS 前端库是 100% 自由的, 您可以尽 情享受和分享

为友爱而生

## 后盾网 人人做后盾

2012-2013

# HDUI 前端库 敏捷开发利器

作者: 向军

## HDJS 前端库为友爱而生

任何人都可以加入和扩展 HDJS 库,我们会在后盾网论坛公示你的信息,让更多人通过 HDJS 库了解到你 ......

后盾网 www.houdunwang.com HDPHP 官网 www.hdphp.com

社区开发团队 等待你的加入 .......

# 6. 目录

1.	自动验证(支持 Ajax)	4
	1_1 验证规则	4
	1_2 简单的使用	5
	1_3 is_validation() 判断验证是否通过	6
	1_4 自定义提示信息的验证	6
	1_5 Ajax 验证规则	8
	1_6 验证两次输入密码是否相等	9
	1_7 改变提示信息 span 标签的位置	.10
2.	弹窗 dialog	. 11
3.	模态对话框	12
4.	表格 UI	.14
5.	Tab 选项卡	15

## 1. 自动验证(支持 Ajax)

HDJS 提供了自动验证处理机制,对前台表单的验证提供了非常方便的操作,提高前台表单验证效率。

#### 需要的文件

- 1 <script type='text/javascript' src='./hdui/js/jquery-1.8.2.min.js'></script>
- 2 link href="./hdui/css/hdui.css" rel="stylesheet" media="screen">
- 3 <script src="./hdui/js/hdui.js"></script>

#### 注: 如果使用 HDPHP 框架,以上 3 行可以替换为下面 2 行

- 1 <jquery/>
- 2 <hdui/>

### 1 1 验证规则

验证规则	说明	参数值
required	是否必填	true 或 false
email	验证是否为邮箱	true
http	验证是否为网址	true
identity	验证身份证	true
tel	验证固定电话	true
phone	验证手机	true
user	验证用户名	true
maxlen	最大数值	maxlen:10 表示不能大于 10
minlen	最小长度	minlen:68 表示不能小于 68
num	数字范围	num:"2,20" 表示只能输入 2 到 20
regexp	自定义正则	正则如 /^\d+\$/

验证规则	说明	参数值
confirm	验证两个字段相等	表单 name 名 , 如 : confirm:"password"
china	验证中文	true
ajax	异步验证	ajax:"hdphp.php" php 脚本返回 1 表示验证通过

## 1\_2 简单的使用

```
1 <script type='text/javascript' src='./hdui/js/jquery-1.8.2.min.js'></script>
2 link href="./hdui/css/hdui.css" rel="stylesheet" media="screen">
3 <script src="./hdui/js/hdui.js"></script>
4 <script>
  $(function () {
6
         $("form").validation({
           // 验证规则
7
8
           web: {
9
             rule: {
10
                http: true
11
             }
12
           }
13
         })
14
       })
15 </script>
16 
17
        网址 
18
         <input type="text" name="web"/>
19
```

```
20 
21
```

## 1\_3 is\_validation() 判断验证是否通过

```
$(function () {
2
     $("form").submit(function () {
3
        if ($(this).is_validation()) {
          alert(" 验证通过 ");
4
5
          }else{
                 alert(" 验证失败 ");
6
7
          }
8
          return false:
9
     })
```

## 1\_4 自定义提示信息的验证

用户名	houdunwang	✔ 用户名正确
邮箱	houdunwang	😮 邮箱格式非法

#### 提交查询

```
1 <script type='text/javascript' src='./hdui/js/jquery-1.8.2.min.js'></script>
2 2 <link href="./hdui/css/hdui.css" rel="stylesheet" media="screen">
3 <script src="./hdui/js/hdui.js"></script>
4 <script>
5 $(function () {
6 $("form").validation({
7 username: {
8 rule: {
```

```
9
              user: "6,20",
10
              required: true
11
            },
12
            error: {
              user: "不能小于 6 个字符",
13
              required: "不能为空"
14
15
            },
            message: "用户名长度 6 到 20 位 ",
16
            success: "用户名正确"
17
18
          },
19
          email: {
20
            rule: {
21
              email: true
22
            },
23
            error: {
24
              user: "邮箱格式错误"
25
            },
            message: "请输入邮箱",
26
            success: "邮箱输入正确"
27
28
          }
        })
29
30
      })
31
    </script>
32 <form action="houdunwang.php" method="post">
33
    34
       用户名 
35
36
        <input type="text" name="username"/>
37
      38
```

## 1\_5 Ajax 验证规则


```
说明
```

ajax: {

```
url: "{|U:'check'}", // 请求的 Url
  field:["title","click"],// 将字段 title、click 的值做为 post 参数传递
  data: {webname:"houdunwang"}// 传递 post 数据 webname:houdunwang
}
  <script>
2
       $(function () {
         $("form").validation({
3
            // 验证规则
4
5
            code: {
6
              rule: {
7
                required: true,
                ajax: "{|U:'check'}"
8
9
              },
10
              error: {
                required: "验证码不能为空",
11
                ajax: " 验证码错误 "
12
13
              },
              message: "请输入验证码",
14
```

```
success: "输入正确"
15
16
           }
17
18
         })
19
       })
20
     </script>
check_code.php 页面
 if($_POST['data']==$_SESSION['data']){// 验证通过
2
        echo 1;
3 }else{// 验证失败
4
        echo 0;
5 }
```

### 1\_6 验证两次输入密码是否相等



#### 提交查询

```
1 <script type='text/javascript' src='./hdui/js/jquery-1.8.2.min.js'></script>
2 2 <link href="./hdui/css/hdui.css" rel="stylesheet" media="screen">
3 <script src="./hdui/js/hdui.js"></script><script>
4 $(function () {
5 $("form").validation({
6 password2: {
7 rule: {
8 confirm: "password"}
```

```
9
          },
10
          error: {
            confirm: "密码不一致,请重新输入"
11
12
          },
           success: "输入正确"
13
14
         }
15
       })
16
     })</script>
17 <form action="reg.php" method="post">
18
   19
     20
        密码 
21
       <input type="text" name="passwd"/>
22
     23
      确认密码 
24
25
       <input type="text" name="passwd2"/>
26
     27
   28
   <input type="submit" class="btn"/>
29 </form>
```

## 1\_7 改变提示信息 span 标签的位置

默认情况下 hdui 会自动创建 <span> 标签,用于放弃提示信息。但有些场景我们想把提示信息放在不同的地方。这样的需求处理起来很简单。

比如说,我们有表单 <input type="text" name="web"/> 需要验证,只需要在页面中创建 <span id="hd\_web"></span> 标签就可以,验证的信息为自动放入此 span 标签中。

# 2. 弹窗 dialog

语法: \$.dialog({'msg':" 提示信息 ",type:"success"});

#### 参数说明

msg 提示信息

type 对话框类型, error 错误 success 正确

timeout 自动关闭时间

### 效果



#### 示例

1	<li><li>k href="./HdUi/css/hdui.css" rel="stylesheet"&gt;</li></li>	
2	<script src="./HdUi/js/jquery.js"></script>	
3	<script src="./HdUi/js/hdui.js"></script>	
4	<script type="text/javascript"></td></tr><tr><td>5</td><td colspan=2>\$(function(){</td></tr><tr><td>6</td><td>\$.dialog({</td></tr><tr><td>7</td><td>"msg":" 欢迎使用后盾网 HDJS 前端库 ",</td></tr><tr><td>8</td><td>"type":"success",</td></tr><tr><td>9</td><td>"timeout":2,</td></tr><tr><td>10</td><td>"close_handler":function(){</td></tr><tr><td>11</td><td>alert(" 这是窗口关闭时执行的回调函数 ");</td></tr><tr><td>12</td><td>}</td></tr><tr><td>13</td><td>});</td></tr><tr><td>14</td><td>})</td></tr><tr><td>15</td><td></script>	

## 3. 模态对话框

有些业务我们需要弹出一个对话框来输入数据,那么模态是非常好的选择。

语法: \$.modal({width:600,height:300,content:" 后盾网 "})

#### 参数说明

width 宽度

height 高度

content 显示内容

button 是否显示底部按钮

send 点击确定后执行的事件

#### 效果



#### 示例

- 1 1 link href="./HdUi/css/hdui.css" rel="stylesheet">
- 2 <script src="./HdUi/js/jquery.js"></script>
- 3 <script src="./HdUi/js/hdui.js"></script>
- 4 <script>
- 5 \$(function () {
- 7 width: 500,
- 8 height: 200,
- 9 button:true,
- send:function(){alert('hdui');},

11	CO	ntent: ' <h1> 后盾网人人做后盾 </h1> ' +
12		' <from action="reg.php" method="post">' +</from>
13		'' +
14 nam	ne="usernan	'盾友名子: <input <br="" type="text"/> ne"/>
15		'QQ: <input name="qq" type="text"/> ' +
16		' <input type="submit"/> ' +
17		'' +
18		''
19	});	
20	})	
21		
•		

## 4. 表格 UI

HDUI 提供 3 种表格样式,只需要定义 table 的 class 属性为 table 1、table 2、table 3 中的任意 1 个就可以,以下是使用 table 2 的效果。

1	<hdui></hdui>	
2		
3	<thead></thead>	
4		
5	<td> 后盾官网</td>	后盾官网
6	http://www.houdunwang.com	
7		
8		
9		
10	后盾论坛	
11	http://bbs.houdunwang.com	
12		
13		

后盾官网 http://www.houdunwang.com	
后盾论坛	http://bbs.houdunwang.com

## 5. Tab 选项卡

HDUI 提交了方便的 Tab 选项卡 UI,需要 jquery 支持,以下是示例演示。

1 <jquery/><hdui/> 2 <div class="tab"> 3 ul class="tab\_menu"> 4 li lab="base"> <a> 基本设置 </a> 5 6 7 <a> 后盾网教师管理 </a> 8 9 10 > <a href="http://houdunwang.com" target="\_blank"> 后盾网 </a> 11 12 13 14 <div class="tab\_content"> 15 <div id="base"> 后盾网 人人做后盾 16 17 </div> 18 <div id="tpl"> 19 教师管理 20 </div> 21 </div> 22 </div> 0 0 Mozilla Firefox http://localhos...php/index/test# | ◀ | ▶ | @ localhost/hdedu/shop/ad 🕢 ☆ ▽ ♂ | 😰 ▼ 百度 <೫IQ | [🏂 | ▼ | 🎒 | 🎤 | ▼ 后盾网教师管理 基本设置 后盾网 人人做后盾 🞸 💌 堤 🛅 🐼 勞 1 MB / 32 MB 🗻 : 尚未更新信息 💪 🌇 A 126.4K 0.396s