

新能源汽车远程监控平台接入技术规范（虚拟技术手册）

文档编号：NEV-RM-2026-V1

主管单位：省级工业和信息化主管部门（虚拟）

实施日期：2026年04月01日

效力说明：本文档为虚拟技术规范，仅用于平台接入培训与 RAG 测评，不替代真实国标或地标。

1 总则

本规范规定新能源汽车车载终端接入省级远程监控平台的通信、报文与安全要求，不适用于传统燃油车 OBD 监管链路。

2 通信要求

车载终端与平台之间数据传输协议仅支持 MQTT over TLS，禁止明文 MQTT 与自定义私有明文协议。

平台接入端口9443；测试环境可使用9444，但正式上线必须切换至9443。

终端心跳周期为60秒，心跳超时未恢复的，平台应在3个周期后标记终端离线。

3 报文与指令

车辆实时工况数据上报对应的报文指令 ID 为0xA101；平台下发参数更新指令 ID 为0xA201。

报文正文采用 UTF-8 编码的 JSON，字段命名遵循 camelCase。

4 本地缓存

终端离线时本地缓存不少于5000条工况记录，恢复在线后应按时间顺序补传，补传完成前不得丢弃。

5 安全

终端证书有效期最长12个月，过期证书不得建立 TLS 会话。