ICS 67.060
X 11

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 593—2013
代替 NY/T 593—2002

食用稻品种品质

Cooking rice variety quality

2013-05-20 发布　　2013-08-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 NY/T 593—2002《食用稻品种品质》，与 NY/T 593—2002 相比主要技术变化如下：

——修改了品种品质、品质性状的定义（见 3.2、3.3，2002 年版的 3.2、3.3）；

——删除了精米率、糊化温度、蛋白质含量、蒸煮食味品质、质量指数的术语与定义（见 2002 年版的 3.5、3.14、3.15、3.16、3.17）；

——修改了籼稻、粳稻、籼糯稻、粳糯稻的品种品质等级要求（见 5.1、5.2、5.3、5.4，2002 年版的 5.1、5.2、5.3、5.4）；

——增加蒸煮食用检验中对标准样品的规定（见 6.6.1）；

——删除了食用稻质量指数的计算（见 2002 年版的附录 A）；

——增加了米饭制备中需水量调节表（见附录 A）。

本标准由农业部种植业管理司提出并归口。

本标准起草单位：农业部稻米及制品质量监督检验测试中心、中国水稻研究所。

本标准主要起草人：胡培松、陈能、朱智伟、段彬伍、闵捷、陈铭学。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——NY/T 593—2002。

食用稻品种品质

1 范围

本标准规定了食用稻品种品质的术语和定义、分类、质量要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于食用稻品种的选育、审定和推广。购销和加工的食用稻米可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 15682—2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法

GB/T 15683 大米直链淀粉含量的测定

GB/T 21719 稻谷整精米率检验方法

GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定

GB/T 24535 粮油检验 稻谷粒型检验方法

NY/T 83 米质测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

食用稻 cooking rice

作为口粮消费的稻谷。通常碾成大米，制成米饭后食用。

3.2

品种品质 variety quality

以该品种多点多年正季生产的稻谷为试样，对各项品质指标分析测定的数据进行综合评判的结果。

3.3

品质性状 quality characteristic

与食用稻品种品质有关的各种参数。

3.4

糙米率 brown rice percentage

稻谷脱去颖壳(谷壳)后糙米籽粒的质量占样本净稻谷的质量分数。

3.5

整精米 head rice

净稻谷经实验砻谷机脱壳成糙米，糙米经实验碾米机碾磨成加工精度为国家标准三级(按GB1354执行)大米时，长度达到完整米粒平均长度3/4及以上的米粒。

[GB/T 21719—2008，术语和定义3.2]

3.6

整精米率 head rice percentage

整精米占净稻谷试样的质量分数。

[GB/T 21719—2008,术语和定义 3.3]

3.7

粒长 grain length

完整无破损精米粒两端的最大距离。

3.8

阴糯米 translucent glutinous rice grain

胚乳透明或半透明的糯米颗粒。

3.9

阴糯米率 translucent glutinous rice grain percentage

整精糯米中阴糯米粒占整个米样粒数的百分率。

3.10

白度 whiteness

整精米籽粒呈白的程度。

3.11

透明度 translucency

整精米籽粒的透明程度,用稻米的相对透光率表示。

3.12

碱消值 alkali spreading value

碱液对整精米粒的侵蚀程度。

4 分类

将食用稻品种分为四类,即籼稻、粳稻、籼糯稻和粳糯稻;依据其米粒长短将籼稻和籼糯稻分别分为长粒、中粒和短粒三种,即:

——长粒形籼米,粒长大于 6.5 mm;

——中粒形籼米,粒长 5.6 mm～6.5 mm;

——短粒形籼米,粒长小于 5.6 mm。

5 质量要求

5.1 籼稻品种品质等级见表 1。

表 1 籼稻品种品质等级

品质性状			等级		
			一	二	三
糙米率,%			≥81.0	≥79.0	≥77.0
整精米率,%			≥58.0	≥55.0	≥52.0
垩白度,%			≤1	≤3	≤5
透明度,级			≤1	≤2	
蒸煮食用	Ⅰ	感官评价,分	≥90	≥80	≥70
	Ⅱ	碱消值,级	≥6.0		≥5.0
		胶稠度,mm	≥60		≥50
		直链淀粉(干基),%	13.0～18.0	13.0～20.0	13.0～22.0

5.2 粳稻品种品质等级见表 2。

表 2　粳稻品种品质等级

品质性状			等　级		
			一	二	三
糙米率,%			≥83.0	≥81.0	≥79.0
整精米率,%			≥69.0	≥66.0	≥63.0
垩白度,%			≤1	≤3	≤5
透明度,级			≤1	≤2	
蒸煮食用	Ⅰ	感官评价,分	≥90	≥80	≥70
	Ⅱ	碱消值,级	≥7.0		≥6.0
		胶稠度,mm	≥70		≥60
		直链淀粉(干基),%	13.0～18.0	13.0～19.0	13.0～20.0

5.3　籼糯稻品种品质等级见表 3。

表 3　籼糯稻品种品质等级

品质性状			等　级		
			一	二	三
糙米率,%			≥81.0	≥79.0	≥77.0
整精米率,%			≥58.0	≥55.0	≥52.0
阴糯米率,%			≤1	≤3	≤5
白度,级			≤1	≤2	
蒸煮食用	Ⅰ	感官评价,分	≥90	≥80	≥70
	Ⅱ	碱消值,级	≥6.0		≥5.0
		胶稠度,mm	≥100		≥90
		直链淀粉(干基),%	≤2.0		

5.4　粳糯稻品种品质等级见表 4。

表 4　粳糯稻品种品质等级

品质性状			等　级		
			一	二	三
糙米率,%			≥83.0	≥81.0	≥79.0
整精米率,%			≥69.0	≥66.0	≥63.0
阴糯米率,%			≤1	≤3	≤5
白度,级			≤1	≤2	
蒸煮食用	Ⅰ	感官评价,分	≥90	≥80	≥70
	Ⅱ	碱消值,级	≥7.0		≥6.0
		胶稠度,mm	≥100		≥90
		直链淀粉(干基),%	≤2.0		

6　检验方法

6.1　糙米率检验按 NY/T 83 的规定执行。

6.2　整精米率检验按 GB/T 21719 的规定执行。

6.3　粒长检验按 GB/T 24535 的规定执行。

6.4　垩白度检验按 NY/T 83 的规定执行。

6.5　透明度检验按 NY/T 83 的规定执行。

6.6　**蒸煮食用检验**

6.6.1 Ⅰ为第一法(仲裁法),按 GB/T 15682—2008 的规定执行。其中,GB/T 15682—2008 中的 6.1.4 参照样品应使用蒸煮食用品质感官评价标准样品,GB/T 15682—2008 中的 6.2.1.3、6.2.2.2 加水浸泡中加水量按附录 A 执行。

6.6.2 Ⅱ为第二法。碱消值检验按 NY/T 83 的规定执行,胶稠度检验按 GB/T 22294 的规定执行,直链淀粉检验按 GB/T 15683 的规定执行。

6.7 白度

从糯米中随机取出白度计所需用量的整精糯米,用白度计测量获得,单位为百分率(%)。规定以镁条燃烧发出的白光为白度标准值,即 100%。其相应数值范围见表 5。

表 5 白度的分级

级 别	1	2	3
白度,%	>50.0	47.1~50.0	<47.0

6.8 阴糯米率

从糯米中随机数取 100 粒整精糯米,拣出阴糯米(t),按式(1)计算。

$$T = \frac{t}{100} \times 100 \quad \cdots\cdots (1)$$

式中:

T ——阴糯米率,单位为百分率(%);

t ——阴糯米,单位为粒;

100——整精糯米粒数。

结果以重复测定的平均值表示,计算结果表示到小数点后一位。

7 检验规则

7.1 检验的一般规则按 GB/T 5490 的规定执行。

7.2 扦样、分样按 GB 5491 的规定执行。

7.3 等级判定:以品质指标全部符合相应水稻等级要求的最低等级判定。即凡检验结果达到品种品质等级要求中一等全项指标的,定为一等;有一项或一项以上指标达不到一等,则降一等为二等;有一项或一项以上指标达不到二等的,则再降一等为三等;依此类推。

7.4 品质分类:品种品质三等以上(含三等)为优质食用稻品种,低于三等为普通食用稻品种。根据籼稻和籼糯稻的长、中、短粒类型,可分为长粒优质食用稻品种、长粒普通食用稻品种等。

附 录 A
（规范性附录）
米饭制备中需水量调节表

表 A.1 规定了直链淀粉含量不同的试样在米饭制备中加水量与试样量的比值。

表 A.1 米饭制备中需水量调节表

序号	直链淀粉含量(干基)，%	水米比值
1	≤15.0	1.2
2	15.1～20.0	1.3
3	20.1～25.0	1.4
4	>25.0	1.5
注 1：籼米、籼糯米试样水分含量要求≤14.5%，粳米、粳糯米试样水分含量要求≤15.5%。 注 2：籼糯米、粳糯米试样的水米比值取 1.0。		

示例：

当试样水分符合要求时，直链淀粉含量为 14%的大米试样 10 g，按表 A.1 查得水米比取值范围为 1.2，确定加水量为 12 g。