# 接口文档

# 配置项

### colorArrlist

#### 字段描述

用来指定颜色系列 当多个使用 |竖线 分开

#### 样例

red|blue|yellow

# fontFamilyBar

#### 字段描述

柱状上的字体类型

#### 样例

宋体

### **fontColorBar**

#### 字段描述

柱状上的字体颜色

#### 样例

red

# fontSizeBar

#### 字段描述

柱状上的字体大小

#### 样例

20

# **fontFamilySum**

#### 字段描述

合计数值的字体类型

#### 样例

楷体

# **fontColorSum**

#### 字段描述

合计数值的字体颜色

#### 样例

blue

### **fontSizeSum**

#### 字段描述

合计数值的字体大小

#### 样例

20

# fontFamilyTitle

#### 字段描述

合计的字体类型

#### 样例

宋体

# **fontColorTitle**

#### 字段描述

合计的字体颜色

#### 样例

red

# fontSizeTitle

#### 字段描述

合计的字体大小

#### 样例

20

# radius

#### 字段描述

用来控制内外半径大小,内半径大小在前,外半径在后。用竖线隔开 |

#### 样例

10%|200%

### coordinateY

#### 字段描述

用来定位标题的y轴的位置,可以是数值也可以是百分比

#### 样例

50%

### barWidth

#### 字段描述

柱状图每一个柱状的宽度

#### 样例

20