

简要描述：

- 点击候补，检查账户是否已经通过人证核验

虹桥	16:36	当日到达	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南	12:10	05:57	候补	17	有	--	--	--	--	--	--
	18:07	当日到达									
南	12:50	05:50	12	有	有	--	--	--	--	--	--
虹桥	18:40	当日到达									
南	13:05	05:54	有	有	有	--					
虹桥	18:59	当日到达									
南	13:35	05:42	4	14	有	--					
虹桥	19:17	当日到达									
南	13:45	06:20	12	有	有	--					
虹桥	20:05	当日到达									
南	14:05	05:38	有	有	有	--					
虹桥	19:43	当日到达									
南	14:10	05:59	12	有	有	--					
虹桥	20:09	当日到达									
南	14:35	05:58	12	有	有	--					
虹桥	20:33	当日到达									
南	15:00	04:28	10	有	有	--	--	--	--	--	--
虹桥	19:28	当日到达									
南	15:45	05:56	12	有	有	--	--	--	--	--	--
虹桥	21:41	当日到达									

候补购票需求列表 [清空]

1 北京南 → 上海 2020-03-25

G129 商务座

候补人数中等

删除

1、候补订单需求中可包含2个相邻乘车日期，每个乘车日期可包含2个不同“车次+席别”的组合需求。

2、当前候补人数仅供参考，实际以支付成功后为准。

添加乘客

请求URL：

- `https://kyfw.12306.cn/otn/afterNate/chechFace`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明	示例
secretList	是	string	车次密钥，详见余票查询的接口3中	***
_json_att	是	string	固定空值	""

返回示例

```
{
  "validateMessagesShowId": "_validatorMessage",
  "status": true,
  "httpstatus": 200,
  "data": {
    "login_flag": true,
    "is_show_qrcode": true,
    "face_flag": true
  },
  "messages": [],
  "validateMessages": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
face_flag	Bool	是否通过人证核验

备注

- 只有通过了人证核验的用户才能购买候补车票

