

# HttpDns(Android)接入说明文档

## 功能介绍

HttpDns是为了有效的避免由于运营商传统LocalDns解析导致的无法访问最佳接入点而提出的解决方案。原理为使用Http加密协议替代传统的DNS协议，整个过程不使用域名，大大减少劫持的可能性。

## 接入

### AndroidManifest配置

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

<!-- 灯塔 -->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
```

### 接入HttpDns

- 将HttpDnsLibs\HttpDns\_xxxx.jar拷贝至应用libs相应位置
- 将HttpDnsLibs\dnsconfig.ini拷贝至应用assets目录下
  - 注意：拷贝dnsconfig.ini前，先按照提示修改文件里的相关配置（DNS\_ID和DNS\_KEY不用关注），但不要改变文件原有的编码格式

### 接入灯塔

- 将HttpDnsLibs\beacon\_android\_xxxx.jar拷贝至应用libs相应位置
  - 注意：已经接入了腾讯灯塔(beacon)组件的应用忽略此步

### 接口调用

```
// 初始化灯塔：如果已经接入MSDK或者IMSDK或者单独接入了腾讯灯塔(Beacon)则不需再初始化该接口
try {
    // 注意：这里业务需要输入自己的灯塔appkey
    UserAction.setAppKey("0I000LT6GW1YGCP7");
    UserAction.initUserAction(MainActivity.this.getApplicationContext());
} catch (Exception e) {
    Log.e(TAG, "Init beacon failed", e);
}
```

```

/**
 * 初始化HttpDns：如果接入了MSDK，建议初始化MSDK后再初始化HttpDns
 *
 * @param context 应用上下文，最好传入ApplicationContext
 */
MSDKDnsResolver.getInstance().init(MainActivity.this.getApplicationContext(
));

/**
 * 设置OpenId，已接入MSDK业务直接传MSDK OpenId，其它业务传“NULL”
 *
 * @param String openId
 */
MSDKDnsResolver.getInstance().WGSetDnsOpenId("10000");

/**
 * HttpDns同步解析接口
 * 注意：domain只能传入域名不能传入IP
 * 首先查询缓存，若存在则返回结果，若不存在则进行同步域名解析请求
 * 解析完成返回最新解析结果，解析结果有多个IP则以“;”分隔
 *
 * @param domain 域名(如www.qq.com)
 * @return 域名对应的解析IP结果集合
 */
String ips = MSDKDnsResolver.getInstance().getAddrByName(domain);

```

## 接入验证

dnsconfig.ini中打开debug开关，过滤TAG为“WGGetHostByName”的日志。查看到LocalDns（日志上为ldns\_ip）和HttpDns（日志上为hdns\_ip）相关日志，则可以确认接入无误

## 注意事项

- getAddrByName是耗时同步接口，应当在子线程调用
- 如果客户端的业务是与host绑定的，比如是绑定了host的http服务或者是cdn的服务，那么在用HttpDns返回的IP替换掉URL中的域名以后，还需要指定下Http头的Host字段
  - 以URLConnection为例：

```

URL oldUrl = new URL(url);
URLConnection connection = oldUrl.openConnection();
// 获取HttpDns域名解析结果
String ips =
MSDKDnsResolver.getInstance().getAddrByName(oldUrl.getHost());
if (null != ips) { // 通过HTTDPDNS获取IP成功，进行URL替换和HOST头设置
    String ip;
    if (ips.contains(";")) {
        ip = ips.substring(0, ips.indexOf(";"));
    } else {

```

```

        ip = ips;
    }
    String newUrl = url.replaceFirst(oldUrl.getHost(), ip);
    connection = (HttpURLConnection) new
    URL(newUrl).openConnection(); // 设置HTTP请求头Host域名
    connection.setRequestProperty("Host", oldUrl.getHost());
}

```

- 以curl为例，假设你要访问[www.qq.com](http://www.qq.com)，通过HttpDns解析出来的IP为192.168.0.111，那么可以这么访问： curl -H "Host:[www.qq.com](http://www.qq.com)" <http://192.168.0.111/aaa.txt>
- 检测本地是否使用了Http代理，如果使用了Http代理，建议**不要使用**HttpDns做域名解析 示例如下：

```

String host = System.getProperty("http.proxyHost");
String port= System.getProperty("http.proxyPort");
if (null != host && null != port) {
    // 使用了本地代理模式
}

```

## 实践场景

### OkHttp

OkHttp提供了Dns接口用于向OkHttp注入Dns实现。得益于OkHttp的良好设计，使用OkHttp进行网络访问时，实现Dns接口即可接入HttpDns进行域名解析，在较复杂场景（Https/Https + SNI）下也不需要做额外处理，侵入性极小。示例如下：

```

mOkHttpClient =
    new OkHttpClient.Builder()
        .dns(new Dns() {
            @NonNull
            @Override
            public List<InetAddress> lookup(String hostname) {
                Utils.checkNotNull(hostname, "hostname can not be null");
                // HttpDns是对HttpDns接口处理的简单封装类
                String ip = HttpDns.getAddrByName(hostname);
                if (null == ip) {
                    return Collections.emptyList();
                }
                try {
                    InetAddress inetAddress = InetAddress.getByName(ip);
                    List<InetAddress> inetAddressList = new ArrayList<>();
                    inetAddressList.add(inetAddress);
                    return inetAddressList;
                } catch (UnknownHostException e) {
                    Log.d(TAG, "lookup failed", e);
                    return Collections.emptyList();
                }
            }
        })

```

```

    }
}
}))
.build();

```

## Retrofit + OkHttp

Retrofit实际上是一个基于OkHttp，对接口做了一层封装桥接的lib。因此只需要仿OkHttp的接入方式，定制Retrofit中的OkHttpClient，即可方便地接入HttpDns。示例如下：

```

mRetrofit =
    new Retrofit.Builder()
        .client(mOkHttpClient)
        .baseUrl(baseUrl)
        .build();

```

## WebView

Android系统提供了API以实现WebView中的网络请求拦截与自定义逻辑注入。我们可以通过该API拦截WebView的各类网络请求，截取URL请求的host，然后调用HttpDns解析该host，通过得到的IP组成新的URL来进行网络请求。

```

mWebView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
    // API 21及之后使用此方法
    @SuppressWarnings("NewApi")
    @Override
    public WebResourceResponse shouldInterceptRequest(WebView view,
WebResourceRequest request) {
        if (request != null && request.getUrl() != null &&
request.getMethod().equalsIgnoreCase("get")) {
            String scheme = request.getUrl().getScheme().trim();
            String url = request.getUrl().toString();
            Log.d(TAG, "url:" + url);
            // HttpDns解析css文件的网络请求及图片请求
            if ((scheme.equalsIgnoreCase("http") ||
scheme.equalsIgnoreCase("https"))
                && (url.contains(".css") || url.endsWith(".png") ||
url.endsWith(".jpg") || url.endsWith(".gif"))) {
                try {
                    URL oldUrl = new URL(url);
                    URLConnection connection = oldUrl.openConnection();
                    // 获取HttpDns域名解析结果
                    String ips =
MSDKDnsResolver.getInstance().getAddrByName(oldUrl.getHost());
                    if (null != ips) { // 通过HTTPDNS获取IP成功，进行URL替换和
HOST头设置

                        String ip;
                        if (ips.contains(";")) {

```

```

        ip = ips.substring(0, ips.indexOf(";"));
    } else {
        ip = ips;
    }
    String newUrl = url.replaceFirst(oldUrl.getHost(),
ip);

        connection = (HttpURLConnection) new
URL(newUrl).openConnection(); // 设置HTTP请求头Host域名
        connection.setRequestProperty("Host",
oldUrl.getHost());
    }
    Log.d(TAG, "contentType:" +
connection.getContentType());
    return new WebResourceResponse("text/css", "UTF-8",
connection.getInputStream());
    } catch (MalformedURLException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    }
}
return null;
}

// API 11至API20使用此方法
public WebResourceResponse shouldInterceptRequest(Webview view, String
url) {
    if (!TextUtils.isEmpty(url) && Uri.parse(url).getScheme() != null)
    {
        String scheme = Uri.parse(url).getScheme().trim();
        Log.d(TAG, "url:" + url);
        // HttpDns解析css文件的网络请求及图片请求
        if ((scheme.equalsIgnoreCase("http") ||
scheme.equalsIgnoreCase("https"))
        && (url.contains(".css") || url.endsWith(".png") ||
url.endsWith(".jpg") || url.endsWith(".gif"))) {
            try {
                URL oldUrl = new URL(url);
                URLConnection connection = oldUrl.openConnection();
                // 获取HttpDns域名解析结果
                String ips =
MSDKDnsResolver.getInstance().getAddrByName(oldUrl.getHost());
                if (null != ips) { // 通过HTTPDNS获取IP成功, 进行URL替换和
HOST头设置

                    String ip;
                    if (ips.contains(";")) {
                        ip = ips.substring(0, ips.indexOf(";"));
                    } else {

```

```

        ip = ips;
    }
    String newUrl = url.replaceFirst(oldUrl.getHost(),
ip);

    connection = (HttpURLConnection) new
URL(newUrl).openConnection(); // 设置HTTP请求头Host域名
    connection.setRequestProperty("Host",
oldUrl.getHost());
    }
    Log.d(TAG, "contentType:" +
connection.getContentType());
    return new WebResourceResponse("text/css", "UTF-8",
connection.getInputStream());
    } catch (MalformedURLException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    }
    }
    return null;
    }));
// 加载web资源
mWebView.loadUrl(targetUrl);

```

## HttpURLConnection

- Https 示例如下:

```

// 以域名为www.qq.com, HttpDns解析得到的IP为192.168.0.1为例
String url = "https://192.168.0.1/"; // 业务自己的请求连接
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) new
URL(url).openConnection();
connection.setRequestProperty("Host", "www.qq.com");
connection.setHostnameVerifier(new HostnameVerifier() {
    @Override
    public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
        return
HttpsURLConnection.getDefaultHostnameVerifier().verify("www.qq.com",
session);
    }
});
connection.setConnectTimeout(mTimeOut); // 设置连接超时
connection.setReadTimeout(mTimeOut); // 设置读流超时
connection.connect();

```

- Https + SNI 示例如下:

```

// 以域名为www.qq.com, HttpDns解析得到的IP为192.168.0.1为例
String url = "https://192.168.0.1/"; // 用HttpDns解析得到的IP封装业务的请求
URL
HttpsURLConnection sniConn = null;
try {
    sniConn = (HttpsURLConnection) new URL(url).openConnection();
    // 设置HTTP请求头Host域
    sniConn.setRequestProperty("Host", "www.qq.com");
    sniConn.setConnectTimeout(3000);
    sniConn.setReadTimeout(3000);
    sniConn.setInstanceFollowRedirects(false);
    // 定制SSLSocketFactory来带上请求域名 ***关键步骤
    SniSSLSocketFactory sslSocketFactory = new
SniSSLSocketFactory(sniConn);
    sniConn.setSSLSocketFactory(sslSocketFactory);
    // 验证主机名和服务器验证方案是否匹配
    HostnameVerifier hostnameVerifier = new HostnameVerifier() {
        @Override
        public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
            return
HttpsURLConnection.getDefaultHostnameVerifier().verify("原解析的域名",
session);
        }
    };
    sniConn.setHostnameVerifier(hostnameVerifier);
    ...
} catch (Exception e) {
    Log.w(TAG, "Request failed", e);
} finally {
    if (sniConn != null) {
        sniConn.disconnect();
    }
}

class SniSSLSocketFactory extends SSLSocketFactory {

    private HttpsURLConnection mConn;

    public SniSSLSocketFactory(HttpsURLConnection conn) {
        mConn = conn;
    }

    @Override
    public Socket createSocket() throws IOException {
        return null;
    }

    @Override

```

```

    public Socket createSocket(String host, int port) throws
IOException, UnknownHostException {
        return null;
    }

    @Override
    public Socket createSocket(String host, int port, InetAddress
localHost, int localPort) throws IOException, UnknownHostException {
        return null;
    }

    @Override
    public Socket createSocket(InetAddress host, int port) throws
IOException {
        return null;
    }

    @Override
    public Socket createSocket(InetAddress address, int port,
InetAddress localAddress, int localPort) throws IOException {
        return null;
    }

    @Override
    public String[] getDefaultCipherSuites() {
        return new String[0];
    }

    @Override
    public String[] getSupportedCipherSuites() {
        return new String[0];
    }

    @Override
    public Socket createSocket(Socket socket, String host, int port,
boolean autoClose) throws IOException {
        String realHost = mConn.getRequestProperty("Host");
        if (realHost == null) {
            realHost = host;
        }
        Log.i(TAG, "customized createSocket host is: " + realHost);
        InetAddress address = socket.getInetAddress();
        if (autoClose) {
            socket.close();
        }
        SSLCertificateSocketFactory sslSocketFactory =
(SSLCertificateSocketFactory)
SSLCertificateSocketFactory.getDefault(0);

```



```

        SSLSocket ssl = (SSLSocket)
sslSocketFactory.createSocket(address, port);
        ssl.setEnabledProtocols(ssl.getSupportedProtocols());
        if (Build.VERSION.SDK_INT >=
Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
            Log.i(TAG, "Setting SNI hostname");
            sslSocketFactory.setHostname(ssl, realHost);
        } else {
            Log.d(TAG, "No documented SNI support on Android < 4.2,
trying with reflection");
            try {
                Method setHostnameMethod =
ssl.getClass().getMethod("setHostname", String.class);
                setHostnameMethod.invoke(ssl, realHost);
            } catch (Exception e) {
                Log.w(TAG, "SNI not useable", e);
            }
        }
        // verify hostname and certificate
        SSLSession session = ssl.getSession();
        HostnameVerifier hostnameVerifier =
HttpsURLConnection.getDefaultHostnameVerifier();
        if (!hostnameVerifier.verify(realHost, session)) {
            throw new SSLPeerUnverifiedException("Cannot verify
hostname: " + realHost);
        }
        Log.i(TAG, "Established " + session.getProtocol() + "
connection with " + session.getPeerHost() + " using " +
session.getCipherSuite());
        return ssl;
    }
}

```

## HttpClient

HttpClient接入HttpDns方式和URLConnection类似；涉及Https情况则有所不同。以下以Https + SNI场景为例（示例也适用于Https场景）：

```

@Nullable
private HttpClient mHttpClient = null;

{
    try {
        KeyStore trustStore =
KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());
        trustStore.load(null, null);
        SchemeRegistry schemeRegistry = new SchemeRegistry();
        schemeRegistry.register(new Scheme("http",
PlainSocketFactory.getSocketFactory(), 80));
    }
}

```

```

        schemeRegistry.register(new Scheme("https", new
SniSSLSocketFactory(trustStore), 443));
        HttpParams httpParams = new BasicHttpParams();
        mHttpClient = new DefaultHttpClient(new
ThreadSafeClientConnManager(httpParams, schemeRegistry), httpParams);
    } catch (Exception e) {
        Log.d(TAG, "set HttpClient failed", e);
    }
}

private static final class SniSSLSocketFactory extends SSLSocketFactory {

    private SSLContext mSSLContext;

    {
        try {
            mSSLContext = SSLContext.getInstance("TLS");
            mSSLContext.init(null, new TrustManager[] {
                new X509TrustManager() {
                    @Override
                    public void checkClientTrusted(X509Certificate[]
x509Certificates, String s) throws CertificateException {
                    }

                    @Override
                    public void checkServerTrusted(X509Certificate[]
x509Certificates, String s) throws CertificateException {
                    }

                    @Override
                    public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
                        return null;
                    }
                }, null);
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            // might never reach
            Log.d(TAG, "get SSLContext failed", e);
            mSSLContext = null;
        }
    }

    public SniSSLSocketFactory(KeyStore truststore) throws
NoSuchAlgorithmException, KeyManagementException, KeyStoreException,
UnrecoverableKeyException {
        super(truststore);
    }

    @Override

```

```

    public Socket createSocket(Socket socket, String host, int port,
boolean autoClose) throws IOException, UnknownHostException {
    if (null == mSSLContext) {
        // might never reach
        Log.d(TAG, "null == mSSLContext");
        return socket;
    }
    Log.i(TAG, "host:" + host);
    // HttpDns是对HttpDns接口处理的简单封装类
    String ip = HttpDns.getAddrByName(host);
    if (null == ip) {
        Log.d(TAG, "null == ip");
        throw new UnknownHostException(host);
    }
    Log.d(TAG, "ip:" + ip);
    InetAddress inetAddress = InetAddress.getByName(ip);
    if (autoClose) {
        socket.close();
    }
    javax.net.ssl.SSLSocketFactory sslSocketFactory =
mSSLContext.getSocketFactory();
    SSLSocket sslSocket = (SSLSocket)
sslSocketFactory.createSocket(inetAddress, port);
    sslSocket.setEnabledProtocols(sslSocket.getSupportedProtocols());
    try {
        Method setHostnameMethod =
sslSocket.getClass().getMethod("setHostname", String.class);
        setHostnameMethod.invoke(sslSocket, host);
    } catch (Exception e) {
        Log.w(TAG, "set sni failed", e);
    }
    return sslSocket;
}
}

```

## Unity

- 初始化HttpDns和灯塔接口 **注意**：若已接入msdk或者单独接入了腾讯灯塔则不用初始化灯塔。示例如下：

```

private static AndroidJavaObject sHttpDnsObj;
public static void Init() {
    AndroidJavaClass unityPlayerClass = new
AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
    if (unityPlayerClass == null) {
        return;
    }
    AndroidJavaObject activityObj =
unityPlayerClass.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");

```

```

        if (activityObj == null) {
            return;
        }
        AndroidJavaObject contextObj = activityObj.Call<AndroidJavaObject>
("getApplicationContext");
        // 初始化HttpDns
        AndroidJavaObject httpDnsClass = new
AndroidJavaObject("com.tencent.msdk.dns.MSDKDnsResolver");
        if (httpDnsClass == null) {
            return;
        }
        sHttpDnsObj = httpDnsClass.CallStatic<AndroidJavaObject>
("getInstance");
        if (sHttpDnsObj == null) {
            return;
        }
        sHttpDnsObj.Call("init", contextObj, appkey, dnsid, dnskey, debug,
timeout);
    }

```

- 调用getAddrByName接口解析域名 示例如下：

```

// 该操作建议在子线程中处理
// 注意在子线程中调用需要在调用前后做AttachCurrentThread和
DetachCurrentThread处理
public static string GetHttpDnsIP(string strUrl) {
    string strIp = string.Empty;
    AndroidJNI.AttachCurrentThread(); // 子线程中调用需要加上
    // 解析得到IP配置集合
    strIp = sHttpDnsObj.Call<string>("getAddrByName", strUrl);
    AndroidJNI.DetachCurrentThread(); // 子线程中调用需要加上
    if (null != strIp) {
        string[] strIps = strIp.Split(';');
        strIp = strIps[0];
    }
    return strIp;
}

```