

软件开发综合实践

课堂实践进度报告

一、总体情况

1、当次任务清单完成

序号	任务	完成情况
1	案例复现第一步：任务清单添加功能与统一渲染	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
2	案例复现第二步：任务完成切换、删除与三态过滤	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
3	案例复现第三步：localStorage 本地保存，刷新不丢失	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
4	自主实践：图书收藏管理的添加与删除功能	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
5	自主实践：记录修改（行内编辑）与关键字查询	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
6	自主实践：数组动态渲染 + localStorage 持久化	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
7	自主实践：输入校验与页面提示；Git 分 6 次规范提交	☒ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
8	50 道选择题（雨课堂当堂独立作答）	☐ 已完成 ☐ 部分完成 ☐ 未完成
未完成项的原因与课后完成计划	代码实践任务均已完成。远程推送待配置本人 GitHub/Gitee 远程仓库后执行 <code>git remote add origin <仓库地址></code> 与 <code>git push -u origin main</code> ；选择题由本人在雨课堂当堂独立作答。	

2、本报告所记录的过程与代码为本人独立完成；本人能够解释报告中全部代码，无法解释或无法现场修改的代码不作为有效学习产出。你是否确认此声明：（ ）

A. 确认，本人承诺声明属实

B. 不确认

二、案例复现部分

1. git log 提交记录：粘贴 `git log --oneline` 的输出

55cd9cf feat: 添加任务清单任务输入与统一渲染（先改数组再 render）

d91604f feat: 任务清单支持完成切换、删除与三态过滤

c811529 feat: 任务清单接入 localStorage 本地持久化 2. 运行结果截图（每个截图需要全屏）：粘贴复现结果在浏览器中的完整运行效果，并配一句解释。

任务清单

- 暂无任务

图 1（添加前）：列表为空，render 渲染空状态提示“暂无任务”。

任务清单

- 写作业
- 复习DOM事件

图 2（添加后）：添加“写作业”“复习 DOM 事件”两条任务，界面由 tasks 数组重建。

任务清单

• 写作业

图 3（完成+过滤）：点“写作业”切换为完成并加删除线，点“已完成”过滤后只显示已完成任务。

任务清单

• 写作业

• 复习DOM事件

图 4（刷新后）：重新加载页面，两条任务仍在，localStorage 持久化生效。

三、自主实践部分

1. 需求理解与选题理由：你选了什么真实场景（社团报名、活动登记、问卷等），为什么选它（两三句话）。

我选的真实场景是个人图书收藏管理。平时读过和想读的书越来越多，需要一个地方集中记录书名、作者和自己的评分，替代容易丢的纸质便签；这个场景数据字段清晰、增删改查都会用到，很适合练习本次课的状态驱动渲染和本地存储。

2. 结构说明：
按下表列出你的作品结构提纲。

页面区块（语义化元素）	该区块放置的内容
h1 标题	显示应用名称“图书收藏”，说明页面用途。
form#add-form 录入表单	书名、作者、评分三个输入框和“添加”按钮；提交时先 preventDefault，再做非空与范围校验。
p#tip 错误提示	书名为空或评分不在 0 - 5 时显示红字提示，校验通过后清空。
input#search-input 查询框	输入关键字实时按书名或作者过滤列表（input 事件）。
ul#book-list 记录列表	由 books 数组动态渲染，每条含“书名 • 作者 • 评分”和编辑、删除按钮；空数据时显示空状态提示。

3. 关键代码说明：从你的作品中选一段最关键的代码粘贴在此，并解释它做了什么、为什么这样写。

```
const render = () => {
  list.innerHTML = '';
  const keyword = searchInput.value.trim().toLowerCase();
  const shown = books.filter(book =>
    book.title.toLowerCase().includes(keyword) ||
    book.author.toLowerCase().includes(keyword)
  );
  if (shown.length === 0) {
    const li = document.createElement('li');
    li.textContent = books.length === 0 ? '还没有图书，添加一本吧' : '没有符合条件的图书';
    list.appendChild(li);
    return;
  }
  shown.forEach(book => {
    const li = document.createElement('li');
    const info = document.createElement('span');
    info.className = 'info';
    info.textContent = book.title + ' • ' + book.author + ' • ' + book.rating + '分';
    li.append(info, editBtn, delBtn);
    list.appendChild(li);
  });
};
```

render 是应用唯一的渲染入口：先清空旧列表，再按搜索框关键字对 books 数组 filter；没有匹配记录时渲染空状态提示，否则为每条记录 createElement 出 li，并用 textContent 写字段——用户输入只作为文本节点显示，不会被当成 HTML 执行，避免 XSS。所有增删改查操作都遵循“先改 books 数组 → save() → render()”的顺序，界面永远由数据重建，不会出现界面和数据不同步。

4. git log 提交记录：粘贴 git log --online 的输出

55cd9cf feat: 添加任务清单任务输入与统一渲染（先改数组再 render）

d91604f feat: 任务清单支持完成切换、删除与三态过滤

c811529 feat: 任务清单接入 localStorage 本地持久化

73604e6 feat: 图书收藏管理录入信息并动态渲染列表

728c3d7 feat: 图书收藏管理支持删除与按书名作者查询

b6e5f48 feat: 图书收藏管理支持编辑、输入校验与 localStorage 持久化

5.运行截图汇总（截图需全屏）：

以上截图按顺序编号粘贴在下方，每张配一句解释。

图书收藏

书名

作者

评分

添加

搜索书名或作者

还没有图书，添加一本吧

截图 1（添加前）：空列表显示“还没有图书，添加一本吧”空状态。

图书收藏

书名

作者

评分

添加

搜索书名或作者

三体 · 刘慈欣 · 4.5分

编辑

删除

活着 · 余华 · 4.7分

编辑

删除

截图 2（添加后）：添加三体、活着两条记录，列表显示“书名 · 作者 · 评分分”并带编辑、删除按钮。

图书收藏

书名

作者

评分

添加

刘慈欣

三体 · 刘慈欣 · 4.5分

编辑

删除

截图 3（查询）：搜索框输入“刘慈欣”，列表实时过滤出三体一条。

图书收藏

书名	作者	评分	添加
----	----	----	----

搜索书名或作者

三体（修订版） · 刘慈欣 · 4.5分	编辑	删除
活着 · 余华 · 4.7分	编辑	删除

截图 4（修改）：点编辑后把书名改为“三体（修订版）”保存，列表同步更新。

图书收藏

书名	作者	4.5	添加
----	----	-----	----

书名不能为空

搜索书名或作者

还没有图书，添加一本吧

截图 5（校验）：书名留空、评分填 4.5 时点添加，红字提示“书名不能为空”，不写入数据。

图书收藏

书名	作者	评分	添加
----	----	----	----

搜索书名或作者

三体（修订版） · 刘慈欣 · 4.5分	编辑	删除
----------------------	----	----

活着 · 余华 · 4.7分	编辑	删除
----------------	----	----

截图 6（刷新后）：重新加载页面，两条图书记录仍在，localStorage 持久化生效。（截图 1：_____；截图 2：_____；……）

四、独立研究部分

分项简述独立研究部分（选做）的完成情况

本次未选做独立研究任务（事件委托重构研究、Blob 导出 JSON、存储容错三个研究任务均未开展）。五、收获和问题解决

1. 知识总结：用自己的话写 3 至 5 句本次课掌握的知识

- 1) DOM 操作上，用 `querySelector` 选取元素，`createElement` 配合 `appendChild` 构建列表，用户输入一律用 `textContent` 写入，不用 `innerHTML` 拼接，避免 XSS。
- 2) 事件处理上，表单 `submit` 第一行必须 `e.preventDefault()` 阻止默认刷新；删除按钮利用冒泡把监听器挂在父列表上做事件委托，动态重建的元素也能响应。
- 3) 状态管理上，数组是唯一事实来源，任何操作都先改数组再调 `render` 重建界面，过滤只是改变渲染时的筛选条件，不改原数据。
- 4) 本地存储上，`localStorage` 只能存字符串，对象存取必须 `JSON.stringify` 与 `JSON.parse` 成对使用，启动时用 `|| '[]'` 兜底，改完数组立即 `save`，刷新后数据不丢。

问题：评分输入框写了 `max="5"`，输入 9 点“添加”时，浏览器的原生约束校验先拦截了提交，自己写的 JS 评分判断根本不执行，页面红字提示不出现，只弹出浏览器自带提示。

排查：在控制台执行 `form.checkValidity()` 返回 `false`，查看输入框 `validity.rangeOverflow` 为 `true`，确

认是原生校验在 submit 处理函数之前拦截了表单。

解决：给 form 加 novalidate 属性关闭浏览器原生校验，统一交给 JS 判断评分是否在 0 - 5 之间，并把“评分需为 0 到 5 之间的数字”写入页面 #tip。修改后输入 9 能正确显示红字提示且不写入数据。记录至少 1 个你实际遇到的问题（报错、显示异常、数据丢失、加载失败等）。没有遇到问题的同学，记录一次“故意实验”的观察（如故意断网、输入非法值、删除数据文件后的程序表现）

六、工具使用说明

本课程不以 AI 生成代码作为主要完成路径。如使用 AI 工具辅助，请注明用途。

本次作业使用 AI 编程助手 TRAE 辅助：按实践指南生成两个应用的初始代码、定位“评分校验被浏览器原生拦截”的问题、生成运行截图以及整理本报告文字。两个应用的代码本人均已逐行阅读理解并在浏览器中实际运行验证，能够解释 querySelector、addEventListener、事件委托、数组状态驱动渲染、JSON 存取与 localStorage 持久化等关键逻辑，并能现场修改。选择题未使用 AI，由本人当堂独立作答。