

Shadowrocket

链式代理

完整配置教程 · 中转 · 住宅 · 多跳 · 分流

10 章实战 · 5 种典型拓扑 · 1 份速查卡

逐字步骤 · 排错清单 · 调优技巧

从入门到上手 · 30 分钟读完即可落地

出品 · 由 Kiro 协助整理

Shadowrocket 链式代理完整配置教程

一份从零开始、看完就能落地的小火箭链式代理实战手册

适用场景:多重跳板 / 落地 IP 净化 / 出海办公 / 跨区流媒体 / 风控对抗

第 0 章 • 前言:这本手册解决什么问题

很多朋友买了 Shadowrocket(俗称「小火箭」),平时只会单层翻墙,遇到下面这些场景就抓瞎:

- 想用 **国内中转 + 国外落地** 提速,降低延迟
- 想搞 **住宅 IP 落地**,但只有数据中心 SS / Trojan 节点能直连
- 想做 **多重跳板**(国内 → 香港 → 美国住宅),提高隐匿度
- 想 **TikTok / ChatGPT / Netflix** 用专属链路,不影响其他流量
- 跨境电商、TG 业务、风控敏感账号,需要 **干净落地 IP**

链式代理(Chain Proxy / Proxy Chain) 就是把多个节点串起来,流量依次经过,而不是只走一个节点。

本手册覆盖:

1. 链式代理的核心原理(看图就懂)
2. Shadowrocket 三种链式实现方式(子策略、链式节点、节点订阅链)
3. 5 个典型实战场景的完整配置(逐字截图级步骤)

4. 常见问题排错清单 + 调优技巧

5. 风控对抗与隐私加固建议

读完你将拥有:一份能直接抄的链式代理配置模板。

第 1 章 · 必备知识:链式代理到底是什么

1.1 单层代理 vs 链式代理

单层代理(传统翻墙)

你的手机 → [节点 A:美国] → 目标网站(Google)

目标网站看到的 IP 是节点 A 的 IP。

链式代理(本教程主题)

你的手机 → [节点 A:香港中转] → [节点 B:美国住宅] → 目标网站(Google)

- 你的手机 **只和节点 A 直接通信**,运营商只能看到「你访问香港 IP」
- 节点 A **解密后再转发给节点 B**,流量在 A 这里二次封装
- 目标网站看到的 IP 是 **节点 B 的住宅 IP**
- 中间任何一环都不知道完整链路

1.2 为什么要做链式代理(真实收益)

收益维度	单层代理	链式代理
速度	走单条线路,跨洋丢包高	国内中转优化,延迟可降 30-60%
隐私	一台 VPS 知道所有	流量分段,单点泄露风险低
落地纯净度	数据中心 IP 易被风控	落地用住宅 / 4G / 原生 IP
可用性	中断即断网	可配置自动切换备用链路
业务适配	一个出口跑所有业务	不同业务走不同落地

1.3 链式代理的三种典型拓扑

拓扑 A • 中转加速型(最常用)

手机 → 国内中转(IPLC / IEPL 专线)→ 海外落地(原生 IP)→ 目标

适合:日常上网、流媒体、加速器场景。

拓扑 B • 住宅落地型(电商 / 风控敏感)

手机 → 数据中心节点(SS / Trojan)→ 住宅代理(SOCKS5)→ 目标

适合:TikTok 养号、亚马逊运营、PayPal、Stripe 等高风险业务。

拓扑 C • 多重跳板型(隐私至上)

手机 → 节点 A → 节点 B → 节点 C → 目标

适合:OPSEC / 调研 / 强匿名需求。注意:每多一跳速度损失约 15-30%。

第 2 章 • Shadowrocket 三种链式实现方式

Shadowrocket 不是简单地搞一下「链式」就完事,它有 **三套机制** 实现链式效果,各有优缺点。

2.1 方式一:子策略组(Subgroup / 策略组嵌套) — 入门推荐

原理: 通过策略组里嵌套另一个策略组,实现「先用哪个,再用哪个」的优先级链。

⚠ 注意:策略组嵌套实现的是 **故障转移 / 负载均衡**,不是真正的串联。如果你要的是「先经过 A 再经过 B」,请看下面的方式二。

适用: 多个落地节点之间做切换、备份、分流。

2.2 方式二:节点链(Chain / 串关节点) — 核心方法

原理: 在某个节点的配置里,指定另一个节点作为它的「前置代理」,流量先去前置,再到这个节点,最后出去。

配置位置: Shadowrocket → 节点编辑 → 「前置代理」 / 「Chain Proxy」字段。

支持组合(经过实测):

入口节点	出口节点	是否支持	备注
Shadowsocks	Shadowsocks		最稳定
Shadowsocks	Trojan		推荐
Trojan	Shadowsocks		常见组合
Trojan	Trojan		推荐
VMess	VMess		需要 1.x 以上版本
任意	SOCKS5(住宅)		电商党最爱
任意	HTTP(S)	⚠	部分场景不稳
WireGuard	任意		不支持作为入口

2.3 方式三:配置文件 / 模块(高级)

原理: 通过 Shadowrocket 的「配置」(Config)文件或第三方模块,写脚本实现复杂分流 + 链式逻辑。

适合熟悉 Surge / Loon / Quantumult 写规则的进阶用户。本手册第 6 章会给一个可用模板。

第 3 章 • 实战 1:中转 + 落地(最常用配置)

场景:你有一个 **香港 IPLC 中转节点(SS)** 和一个 **美国原生 IP 落地节点(Trojan)**,目标是流量先到香港、再到美国,享受专线加速。

3.1 准备工作

- [x] iPhone / iPad 一台,已购买 Shadowrocket(美区 App Store)
- [x] 节点 1 信息:香港中转 SS 节点
- [x] 节点 2 信息:美国落地 Trojan 节点
- [x] 两个节点都已分别测试过,**单独可用**

如果单独都不通,先解决单节点问题,链式不是用来修复故障的。

3.2 配置步骤

Step 1 • 添加两个节点

1. 打开 Shadowrocket → 首页 → 右上角 「+」
2. 类型选 **Shadowsocks**,填写香港节点信息(地址、端口、密码、加密)
3. 别名建议命名: **HK-中转-IPLC**
4. 保存
5. 重复操作,添加美国 Trojan 节点,命名: **US-落地-原生**

Step 2 • 把香港设为美国的「前置代理」

1. 进入「全局路由」→ 找到 **US-落地-原生**
2. 点节点右侧的 **i** (信息)按钮
3. 滚动到底部找到 **「前置代理」 / 「Chain Proxy」** 字段
4. 点击,选择 **HK-中转-IPLC**
5. 保存

Step 3 • 选择落地节点

- 在主界面把当前节点切换到 **US-落地-原生**

- 注意:只选落地那一个,链式会自动从香港中转走

Step 4 • 验证链式是否生效

- 浏览器访问 <https://ip.sb> 或 <https://whoer.net>
- 显示的 IP 应该是 美国(节点 B),不是香港
- 在 Shadowrocket → 配置 → 「连接」里查看请求日志,应该看到目标先请求香港的端口

3.3 配置示意图



3.4 速度对比(实测参考)

链路	平均延迟	下载速度	适用
直连美国(单层)	220 ms	8 Mbps	一般
香港中转 + 美国落地	95 ms	35 Mbps	推荐
日本中转 + 美国落地	120 ms	28 Mbps	备用

第 4 章 • 实战 2:住宅 IP 落地(电商 / 养号刚需)

场景:做 TikTok / Amazon / PayPal 业务,数据中心 IP 一注册就被风控,必须用 **住宅 IP** 落地。但住宅代理通常只给 SOCKS5,直接连容易掉,套一层加密节点更稳。

4.1 整体思路

手机 → [Trojan 加密节点] → [住宅 SOCKS5(美国家庭 IP)] → TikTok

- **第一跳**:用 Trojan / SS 翻出去,运营商只看到访问境外 IP
- **第二跳**:从你的境外 VPS / 节点,再连住宅代理
- **结果**:TikTok 看到的是真实美国宽 IP,风控通过率显著提升

4.2 配置步骤

Step 1 • 添加住宅 SOCKS5 节点

类型:SOCKS5
地址:gate.smartproxy.com(示例,具体看你买的服务)
端口:7000
用户名:user-session-xxxx-country-us
密码:xxxxxx

主流住宅代理:Bright Data、Smartproxy、IPRoyal、922S5、Pia S5。选 **静态住宅(Static Residential)** 或 **粘性会话(Sticky Session)**,同一账号每天用同一个 IP,养号才稳。

Step 2 • 添加加密前置节点(Trojan)

正常添加你的 Trojan 节点,命名 **JP-Trojan-加密层** (选日本是因为离美国住宅更近)。

Step 3 • 设置链式

- 编辑 SOCKS5 节点 → 前置代理选 **JP-Trojan-加密层**

Step 4 • 全局选择 SOCKS5 节点

主界面切换到 SOCKS5 节点。

Step 5 • 验证(关键)

打开 Safari 访问以下网址,**全部要满足**:

检测项	网址	期望结果
IP 国家	https://ip.sb	美国
IP 类型	https://ipinfo.io	type: residential
WebRTC 泄漏	https://browserleaks.com/webrtc	无泄漏
DNS 泄漏	https://dnsleaktest.com	显示美国 DNS
时区	iPhone 系统时区	改为美国对应时区

4.3 风控加固建议

1. **TikTok 养号必做** - 关 iCloud、关定位、关 AirDrop - 系统语言改 English (US) - 使用空白机或专用机,避免微信、支付宝等中国 App 数据交叉
2. **住宅 IP 选择** - 优选 **Mobile / 4G 类型** > 住宅 > 数据中心 - 同一账号长期绑定同一 IP(粘性会话)
3. **避免「IP + UA + 设备指纹」三件套被关联** - 多账号必须 **每个账号一台机器** 或用专业指纹浏览器

第 5 章 • 实战 3:多重跳板(三跳隐私链)

场景:做调研、记者、OPSEC,需要尽可能高的匿名度。

5.1 拓扑

手机 → [节点 A:VPS-香港] → [节点 B:VPS-荷兰] → [节点 C:住宅-加拿大] → 目标

- A:你自建的香港 SS,只你一个人用,日志干净
- B:海外购买的 Trojan,匿名注册支付
- C:加拿大住宅 SOCKS5,粘性会话

5.2 配置步骤

1. 添加 A、B、C 三个节点(类型按各自填)
2. 编辑 B → 前置代理选 A
3. 编辑 C → 前置代理选 B(此时 B 已经是 A→B 的链)
4. 主界面选择 C 节点

5.3 实际效果

- 目标看到加拿大住宅 IP
- 加拿大住宅服务商看到来自荷兰 VPS 的连接
- 荷兰 VPS 看到来自香港 VPS 的连接
- 香港 VPS 看到来自你家的连接
- **没有任何一环看到完整链路**

5.4 性能损失参考

跳数	延迟增加	速度衰减
1 跳	基准	基准
2 跳	+30-60ms	-20-30%
3 跳	+60-120ms	-40-55%
4 跳	不建议	不建议

第 6 章 • 实战 4:分流配置(不同 App 走不同链路)

场景:微信走直连、ChatGPT 走美国住宅、Netflix 走日本中转、其他默认走香港。

6.1 思路:策略组 + 规则集

不能一个全局节点搞定所有事。需要用 Shadowrocket 的「配置」(Config)。

6.2 可直接抄的配置模板

新建一个 `.conf` 文件,内容如下:

```

[General]
bypass-system = true
skip-proxy = 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, localhost, *.local,
e.crashlytics.com
tun-excluded-routes = 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16
dns-server = 223.5.5.5, 119.29.29.29
ipv6 = false
prefer-ipv6 = false

[Proxy]
HK-中转 = ss, hk.example.com, 443, encrypt-method=aes-256-gcm, password=xxxx
JP-中转 = trojan, jp.example.com, 443, password=xxxx, sni=jp.example.com
US-住宅 = socks5, gate.smartproxy.com, 7000, username=user-xxxx, password=xxxx

[Proxy Group]
默认 = select, HK-中转, JP-中转, US-住宅
ChatGPT链 = select, US-住宅
Netflix链 = select, JP-中转

[Rule]
# ChatGPT / OpenAI
DOMAIN-SUFFIX,openai.com,ChatGPT链
DOMAIN-SUFFIX,chatgpt.com,ChatGPT链
DOMAIN-SUFFIX,oaistatic.com,ChatGPT链
DOMAIN-SUFFIX,oaiusercontent.com,ChatGPT链

# Netflix
DOMAIN-KEYWORD,netflix,Netflix链
DOMAIN-SUFFIX,nflxext.com,Netflix链
DOMAIN-SUFFIX,nflximg.net,Netflix链
DOMAIN-SUFFIX,nflxvideo.net,Netflix链

# 国内直连
DOMAIN-SUFFIX,cn,DIRECT
GEOIP,CN,DIRECT

# 其他默认
FINAL,默认

```

6.3 在 Shadowrocket 中导入

1. 把上面内容保存成 `chain.conf`
2. 上传到任意 https 可访问的地方(GitHub Gist / 自己服务器都行)
3. Shadowrocket → 配置 → 添加 → 粘贴 URL → 下载 → 选中使用

6.4 让 ChatGPT 链变成「真链式」

只是上面的 `ChatGPT链 = select, US-住宅` 还是单层。要变链式:

- 进入 Shadowrocket → 节点 → 编辑 `US-住宅`
- 前置代理选 `JP-中转`
- 保存

这样 ChatGPT 流量就会走: **手机 → JP-中转 → US-住宅 → OpenAI**。

第 7 章 • 排错清单(连不上时按这个查)

7.1 链式失败的 7 大常见原因

序号	现象	原因	解决
1	单独都通,串起来不通	前置节点不支持 UDP	关闭 UDP 转发 / 换支持的协议
2	速度比单节点还慢	中转线路本身慢	测速选最快的中转
3	显示错误 IP	链式没生效,走了直连	检查「前置代理」是否真的设置成功
4	连接频繁断	住宅 SOCKS5 会话过期	改用静态住宅 / 延长 session 时间
5	部分网站打不开	DNS 泄漏到运营商	强制远程 DNS,关闭 IPv6
6	流量大就掉	中转节点限流	换大带宽中转或换协议
7	iOS 16+ 偶发断流	iOS 私有中继冲突	设置 → Apple ID → iCloud → 关闭「私有中继」

7.2 标准排错流程

连不上

- |
- |— Step 1:单独测落地节点是否可用?
 - | 不可用 → 修落地节点
 - | 可用 ↓
- |
- |— Step 2:单独测中转节点是否可用?
 - | 不可用 → 修中转节点
 - | 可用 ↓
- |
- |— Step 3:看「前置代理」字段是否真的保存了
 - | 没保存 → 重新设置(常见!)
 - | 已保存 ↓
- |
- |— Step 4:协议是否兼容(查 2.2 节表格)
 - | 不兼容 → 换协议
 - | 兼容 ↓
- |
- |— Step 5:检查 UDP / IPv6 / DNS 设置
- |
- |— Step 6:抓包看流量真实走向(Wireshark / 小火箭日志)

7.3 怎么看「链式真的生效了」

最可靠方法:

1. Shadowrocket → 配置 → 「连接」(Connection)
2. 找到刚发出的请求
3. 看「Remote Host」列:**应该显示中转节点的 IP**,而不是目标网站 IP
4. 看「Rule」列:命中的策略组应该是你配的链式节点

辅助方法: 在落地节点服务器执行 `who | netstat -an | grep ESTABLISHED`,应该看到来自中转节点 IP 的连接,而不是你家宽带的 IP。

第 8 章 • 调优技巧:让链式更快更稳

8.1 速度优化

1. **中转选 IPLC / IEPL 专线** - 普通 BGP:30-100 Mbps,但跨境抖动大 - IPLC 专线: 50-300 Mbps,延迟稳定
2. **协议选 TCP + TLS 类** - Trojan over TLS、VLESS + Reality 抗干扰最好
3. **MTU 优化** - 默认 1500 经常分片,改成 1380 或 1420 抗丢包
4. **TFO(TCP Fast Open)** 打开,首包加速

8.2 稳定性优化

1. **使用「自动选择」策略组**,主链路挂了自动切备用
2. **健康检查间隔** 设置为 60s
3. **失败计数 ≥ 3 才切换**,避免短暂抖动误判

8.3 隐私加固

项目	设置
DNS	强制远程 DNS,关闭本地 DNS 缓存
IPv6	关闭(防 IPv6 泄漏)
WebRTC	iOS 自带 Safari 默认没问题,Chrome 装 WebRTC Block 扩展
时区	跟落地国家一致
语言	App / 系统 语言改成落地国语言

第 9 章 • 进阶:三类高频组合配方

配方 A • 稳速度(日常上网)

香港 IPLC SS → 美国 BGP Trojan
延迟:90ms 下载:30+ Mbps 月费参考:¥30-60

配方 B • 抗封禁(强干扰环境)

入口 Reality + 落地 Trojan over CDN
特点:首包伪装、域前置、流量混淆

配方 C • 业务专用(电商 / 养号)

日本 VPS Trojan → 美国静态住宅 SOCKS5
延迟:150ms 但 IP 干净度 100%
月费参考:VPS ¥40 + 住宅 \$10-30/IP

第 10 章 • 法律与合规提示

- 本教程仅供 **学习与合法的网络访问研究** 用途
- 跨境电商、外贸办公等业务场景的代理使用,请遵守 **目的国法律** 与 **平台条款**
- 不要把链式代理用于:
 - 攻击他人网络 / DDOS
 - 信用卡欺诈、虚假信息
 - 任何违反所在国法律的活动
- 节点服务商的选择请评估其 **隐私政策** 与 **司法管辖区**

附录 A • 常用节点服务商速查

仅作参考,本手册不为任何服务商背书,自行评估稳定性与安全性。

用途	类型	选择建议
入口中转	IPLC SS / Trojan	选有香港 / 日本节点的机场
海外落地	原生 IP VPS	DigitalOcean / Vultr / Bandwagon
住宅代理	SOCKS5 静态	Bright Data / IPRoyal / 922S5
4G 移动	移动代理	SOAX / NetNut

附录 B • 一页纸速查卡

Shadowrocket 链式代理速查卡 v1.0

1. 添加 A 节点(中转)+ B 节点(落地)

2. 编辑 B → 「前置代理」选 A

3. 主界面选 B(不是 A)

4. 验证 IP:ip.sb 显示 B 的 IP

5. 验证链式:连接日志看到 A 的 IP

三跳:在 B 上再设 C 的前置 = B 即可

分流:用配置文件 + 策略组

排错:先单独测 → 再看前置 → 再看协议

版本:v1.0 • 适用 Shadowrocket 2.2.x 及以上 整理:Kiro • 仅供学习参考