RC-M 继电器模组

继电器模组把电气控制柜中的单个继电器集成化、系列化，减少了中间接线环节，方便使用。

RC-M 实现了微型化，集成化，是单个继电器的更新换代产品。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：24VDC、12VDC、220VAC;

动作电压：DC≤70%U_N 、AC≤80%U_N;

最大电压：120%U_N;

接点容量（阻性）：NO 5A250VAC/30VDC、NC 3A250VAC/30VDC;

产品功耗：≤5W;

动作时间（@U_N）：≤15ms;

返回时间（@U_N）：≤10ms;

EMC 等级：四级;

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

介质耐压：线圈与触点间 4000VAC/1min，断开触点间 1500VAC/1min，漏电流≤10mA;

产品型号

RC-M	-24VDC	-8H
系列名称	额定电压	开出接点类型
RC-M=带防护罩型继电器模组	24VDC; 12VDC; 220VAC	8H=8 组常开; 13H3D=13 组常开+3 组常闭; 13H3Z=13 组常开+3 组转换

典型型号：RC-M-220VAC-8H

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;

海　　拔：≤5000m;

盐雾等级：≥96h;

阻燃等级：V0;

安装方式：DIN35;

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm;

端子定义

图中以 24VDC 为例说明，其他电压端子定义相同。线圈需要区分正负极，接反虽不会烧毁，但不能工作。

