

预约前查看已预约还未出发车辆

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/orderCar>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录


是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
无			

返回数据

jsp 页面



预约车辆提交搜索条件

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/orderCarFind>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
peopleNumber	true	int 随车人数	
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
startDate	true	String 预计出车日期	格式类似“08/16/2015”
startPoint	true	String 预计出车时间点	格式类似“02:30 PM”, "02:30 AM"
endDate	true	String 预计还车日期	同上
endPoint	true	String 预计还车时间点	同上

返回数据

jsp 页面

提交预约信息登记表单

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/orderCar>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
peopleNumber	true	int 随车人数	
startDate	true	String 预计出车日期	格式类似“08/16/2015”
startPoint	true	String 预计出车时间点	格式类似“02:30 PM”, "02:30 AM"
endDate	true	String 预计还车日期	同上
endPoint	true	String 预计还车时间点	同上
driver	true	String 驾驶员	
reason	true	String 用车事由	
carNumber	true	String 预约车车牌号	
userId	true	int 用户数据库 id	

返回数据

jsp 页面

提交预约信息登记表单

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/cars>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1

返回数据

jsp 页面

=====

提交车辆报废表单

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/carScrap>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carNumber	true	String 车牌号	
time	true	String 报废时间	格式类似“08/16/2015”

返回数据

jsp 页面

查看报废车辆

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/scrapCarShow>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1

返回数据

jsp 页面

=====

按预约时间查询预约车辆记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/carsAppointmentFindByTime>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
startDate	true	String 预计出车日期	格式类似"08/16/2015"
startPoint	true	String 预计出车时间点	格式类似"02:30 PM" , "02:30 AM"
endDate	true	String 预计还车日期	同上
endPoint	true	String 预计还车时间点	同上

返回数据

jsp 页面

按具体车辆查询预约车辆记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/carsAppointmentFindByCarNumber>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
carId	true	int 车辆数据库 id	

返回数据

jsp 页面

查询还车记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/carReturn>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1

返回数据

jsp 页面

查询加油记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/oil>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增加油记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/oilAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
place	true	String 加油地点	
time	true	String 加油日期	格式类似“08/16/2015”
carId	true	int 车辆数据库 id	
oilPayWayId	true	int 付款方式数据库 id	
oilCardId	true	int 油卡编号数据库 id	
unitPrice	true	float 单价（元/升）	
amount	true	float 加油量（升）	
money	true	float 金额（元）	
brokerage	true	String 经手人	
remark	true	String 备注	

返回数据

jsp 页面

查询维修/保养记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/repair>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增维修/保养记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/repairAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
time	true	String 维修/保养时间	格式类似“08/16/2015”
endTime	false	String 保养到期时间	只有保养才需要,格式类似“08/16/2015”
content	true	int 维修/保养内容	
money	true	float 金额（元）	
brokerage	true	String 经手人	
remark	true	String 备注	
sign	true	int，0 代表维修，1 代表保养	

返回数据

jsp 页面

=====

查询规费记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/pay>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增规费记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/payAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
payTypeId	true	int 费用名称数据库 id	
money	true	float 缴费金额	
payPayWayId	true	int 缴费方式数据库 id	
payCycle	true	int 缴费周期(天)	
startTime	true	String 缴费日期	格式类似“08/16/2015”
unit	true	String 收费单位	
brokerage	true	String 经手人	
remark	true	String 备注	

返回数据

jsp 页面

=====

查询违章记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/fine>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增违章记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/fineAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录


是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
name	true	String 违章名称	
time	true	String 违章时间	格式类似“08/16/2015”
place	true	String 违章地点	
money	true	float 罚款(元)	
reduceScore	true	float 扣分	
driver	true	String 驾驶员	
remark	true	String 备注	

返回数据

jsp 页面



查询事故记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/accident>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增事故记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/accidentAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
accidentDesc	true	String 事故描述	
time	true	String 事故时间	格式类似“08/16/2015”
place	true	String 事故地点	
money	true	float 罚款(元)	
reduceScore	true	float 扣分	
responsibility	true	String 责任认定关系	
insurancePay	true	String 保险赔付情况	
driver	true	String 驾驶员	
remark	true	String 备注	

返回数据

jsp 页面

查询年检记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/yearCheck>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增年检记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/yearCheckAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
carDepartmentId	true	int 车管所数据库 id	
startTime	true	String 年检日期	格式类似“08/16/2015”
endTime	true	String 到期日期	格式类似“08/16/2015”
money	true	float 年检费用(元)	
brokerage	true	String 经手人	
remark	true	String 备注	

返回数据

jsp 页面

查询保险记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/insurance>

HTTP 请求方式

get

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1
people	false	String 查询经手人	按经手人搜索时可传搜索值，否则不传
time	false	String 查询时间	按时间搜索时可传搜索值，否则不传
carNumber	false	String 查询车牌号	按车牌号搜索时可传搜索值，否则不传

返回数据

jsp 页面

新增年检记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/yearCheckAdd>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carId	true	int 车辆数据库 id	
insuranceNumber	true	String 保单号	
company	true	String 保险公司	
startTime	true	String 有效开始日期	格式类似“08/16/2015”
endTime	true	float 有效结束日期	格式类似“08/16/2015”
type	true	String 保险类别	
brokerage	true	String 经手人	
money	true	float 保险费合计(元)	

返回数据

jsp 页面

查询到期提醒记录

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/remind>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
无			

返回数据

jsp 页面

参数录入

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/>paramAdd

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
key		String 参数名称	
values[]		String[]参数值	使用数组传参数值

返回数据

jsp 页面

参数删除

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/paramDelete>

HTTP 请求方式

post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
key		String 参数名称	
values[]		String[]参数值	使用数组传参数值

返回数据

jsp 页面

按种类查询统计

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/countByKind>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
kindName	true	String 统计种类名称	
sign	true	String 标志位	0 代表从某年到某年的年度查询, 1 代表某年的月度查询, 2 代表某天到某天的查询
startYear	false	String 开始统计年份	按年查询才需要这个参数, 格式类似“2015”
endYear	false	String 结束统计年份	按年查询才需要这个参数, 格式类似“2015”
year	false	String 统计该年的所有月份	按月查询才需要这个参数, 表示查询这一年所有月份
startDay	false	String 开始统计的日期	按日期查询才需要这个参数, 格式类似“2015-08-16”
endDay	false	String 结束统计的日期	按日期查询才需要这个参数, 格式类似“2015-08-16”

返回数据

jsp 页面

按车辆查询统计

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/countByCar>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
carNumber	true	String 车牌号	
sign	true	String 标志位	0 代表从某年到某年的年度查询, 1 代表某年的月度查询, 2 代表某天到某天的查询
startYear	false	String 开始统计年份	按年查询才需要这个参数, 格式类似“2015”
endYear	false	String 结束统计年份	按年查询才需要这个参数, 格式类似“2015”
year	false	String 统计该年的所有月份	按月查询才需要这个参数, 表示查询这一年所有月份
startDay	false	String 开始统计的日期	按日期查询才需要这个参数, 格式类似“2015-08-16”
endDay	false	String 结束统计的日期	按日期查询才需要这个参数, 格式类似“2015-08-16”

返回数据

jsp 页面

按时间查询统计

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/carDailyManage/countByCar>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
sign	true	String 标志位	0 代表从某年到某年的年度查询, 1 代表某年的月度查询, 2 代表某天到某天的查询
startYear	false	String 统计该年	按年查询才需要这个参数, 格式类似“2015”
month	false	String 统计该月	按月查询才需要这个参数, 格式类似“10”
startDay	false	String 统计该天	按日期查询才需要这个参数, 格式类似“2015-08-16”

返回数据

jsp 页面

查询我的预约

URL

<http://115.28.64.167/DongGuan/car/myAppointment>

HTTP 请求方式

get , post

是否需要登录

是

请求参数

参数名	必填	描述	说明
currentPage	false	Integer 页码	不填默认 1

返回数据

jsp 页面

=====