

C++复习选择题及答案

【第 1 题】『单项选择』 (1 分)

两个指针变量不可以().

- A:相加
- B:比较
- C:相减
- D:指向同一地址

答案： A

【第 2 题】『单项选择』 (1 分)

C++语言中,char 类型数据占().

- A:1 个字节
- B:2 个字节
- C:4 个字节
- D:8 个字节

答案： A。单字符类型

【第 3 题】『单项选择』 (1 分)

以下能正确定义数组并正确赋初值的语句是().

- A:int N=5,b[N][N];
- B:int a[1][2]={{1},{3}};
- C:int c[2][]={{1,2},{3,4}};
- D:int d[3][2]={{1,2},{3,4}};

答案： D

【第 4 题】『单项选择』 (1 分)

求平方根函数的函数名为().

- A:cos
- B:abs
- C:pow
- D:sqrt

答案： D

【第 5 题】『单项选择』 (1 分)

?

下列程序段的输出结果为()。

```
#include <iostream.h>void main(){ int x=3,y=2; cout<<(x-=y,x*=y+8/5);}
```

- A:1
- B:7
- C:3
- D:5

答案： C

【第 6 题】『单项选择』 (1 分)

以下不是无限循环的语句为()。

- A:for(y=0,x=1;x>++y;x=i++) i=x;
- B:for(;;x++=i);
- C:while(1){x++;}
- D:for(i=10;;i--) sum+=i;

答案： A

【第 7 题】『单项选择』 (1 分)

若以下变量均是整型,且 num=sum=7;则计算表达式 sum=num++,sum++,++num 后 sum 的值为()。

- A:7
- B:8
- C:9
- D:10

答案： B

【第 8 题】『单项选择』 (1 分)

以下语句中,循环次数不为 10 次的语句是()。

- A:for(i=1;i<10;i++);
- B:i=1;do {i++;} while(i<=10);
- C:i=10;while(i>0){--i;}
- D:for(i=10;i>0;i--);

答案： A

【第 9 题】『单项选择』 (1 分)

函数返回值的类型是由()决定的。

- A:return 语句中表达式的类型

- B:函数定义时的类型
- C:调用函数时的调用语句
- D:系统根据结果

答案： B

【第 10 题】『单项选择』 (1 分)

下面说明不正确的是()。

- A:char a[10]="china";
- B:char a[10],*p=a;p="china"
- C:char *a;a="china";
- D:char a[10],*p;p=a="china"

答案： D

【第 11 题】『单项选择』 (1 分)

下列字符序列中,是 C++语言关键字的是()。

- A:sizeof
- B:printf
- C:cin
- D:sqrt

答案： A。SIZEOF 字符用于计算字符长度。

【第 12 题】『单项选择』 (1 分)

double x;cin>>x;不可以赋值给 x 变量的常量是()。

- A:123
- B:100000
- C:3.14
- D:"abc"

答案： D

【第 13 题】『单项选择』 (1 分)

?

int a[10];

给数组 a 的所有元素分别赋值为 1、2、3、……的语句是()。

- A:for(i=1;i<11;i++)a[i]=i;
- B:for(i=1;i<11;i++)a[i-1]=i;
- C:for(i=1;i<11;i++)a[i+1]=i;

D:for(i=1;i<11;i++)a[0]=1;

答案: B

【第 14 题】『单项选择』(1 分)

设 char ch1='A',ch2='a'; 表达式 ch2==ch1+32?ch1:ch1+32 的值是().

A:0

B:1

C:'a'

D:'A'

答案: D

【第 15 题】『单项选择』(1 分)

具有相同类型的指针变量 p 与数组 a,不能进行的操作是().

A:p=a;

B:*p=a[0];

C:p=&a[0];

D:p=&a;

答案: D

【第 16 题】『单项选择』(1 分)

在以下给出的表达式中,与 do--while(E)语句中的(E)不等价的表达式是().

A:(!E==0)

B:(E>0||E<0)

C:(E==0)

D:(E!=0)

答案: C

【第 17 题】『单项选择』(1 分)

以下程序的输出结果是().

```
#include <iostream.h>void main(){ char s[]="123",*p; p=s; cout<<*p++<<endl;}
```

A:123

B:1

C:3

D:321

答案： B

【第 18 题】『单项选择』 (1 分)

下列字符序列中,不可用作 C++语言标识符的是()。

- A:b70
- B:#ab
- C:symbol
- D:a_1

答案： B

【第 19 题】『单项选择』 (1 分)

下列的调用方式()是引用调用。

- A:形参和对应的实参都是变量名
- B:形参是指针,对应的实参是地址值
- C:形参是引用,对应的实参是变量名
- D:形参是变量名,对应的实参是地址值

答案： C

【第 20 题】『单项选择』 (1 分)

以下标识符中,不能作为合法的 C 用户定义标识符的是()。

- A:a3_b3
- B:void
- C:_123
- D:IF

答案： B

【第 21 题】『单项选择』 (1 分)

系统的标准输入文件是指()。

- A:键盘
- B:显示器
- C:软盘
- D:硬盘

答案： A

【第 22 题】『单项选择』 (1 分)

设有定义: char str[100]; 当执行 cin>>str; 后,从键盘输入:" C++ programming windows" ...

- A:C++
- B:C++ programming
- C:windows
- D:C++ programming windows

答案: A

【第 23 题】『单项选择』(1 分)

下列表达式中,可作为 C++合法表达式的是()。

- A:[3,2,1,0]
- B:(3,2,1,0)
- C:3=2=1=0
- D:3/2/1/0

答案: B

【第 24 题】『单项选择』(1 分)

若有说明:int n=2,*p=&n,*q=p;,则以下非法的赋值语句是()。

- A:p=q;
- B:*p=*q;
- C:n=*q;
- D:p=n;

答案: D

【第 25 题】『单项选择』(1 分)

对以下说明语句 int a[10]={6,7,8,9,10}; 的正确理解是()。

- A:将 5 个初值依次赋给 a[1]至 a[5]
- B:将 5 个初值依次赋给 a[0]至 a[4]
- C:将 5 个初值依次赋给 a[6]至 a[10]
- D:因为数组长度与初值的个数不相同,所以此语句不正确

答案: B

【第 26 题】『单项选择』(1 分)

以下正确的说法是()。

- A:用户若需调用标准库函数,调用前必须重新定义

- B:用户可以重新定义标准库函数,若如此,该函数将失去原有含义
C:系统根本不允许用户重新定义标准库函数
D:用户若需调用标准库函数,调用前不必使用预编译命令将该函数所在文件包括到用户源文件中,系...

答案: B

【第 27 题】『单项选择』(1 分)

以下描述中正确的是()。

- A:由于 do-while 循环中循环体语句只能是一条可执行语句,所以循环体内不能使用复合语句
B:do-while 循环由 do 开始,用 while 结束,在 while(表达式)后面不能写分号
C:在 do-while 循环体中,一定要有能使 while 后面表达式的值变为零("假")的操作
D:do-while 循环中,根据情况可以省略 while

答案: C

【第 28 题】『单项选择』(1 分)

以下对 C++语言函数的描述中,正确的是()。

- A:C++程序必须由一个或一个以上的函数组成
B:C 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
C:函数必须有返回值,否则不能使用函数
D:C++程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个程序文件中

答案: A

【第 29 题】『单项选择』(1 分)

下列语句的结果是()。

```
#include <iostream.h>void main(){ int j; j=3; cout<<++j;   cout<<" "<<j++<<endl;}
```

- A:3,3
B:3,4
C:4,3
D:4,4

答案: D

【第 30 题】『单项选择』(1 分)

关于 return 语句,下列正确的说法是()。

- A:在主函数和其他函数中均可出现
B:必须在每个函数中出现

C:可以在同一个函数中出现多次

D:只能在除主函数之外的函数中出现一次

答案：C