青光眼分类项目代码与算法说明

版本：v1.3.0；更新日期：2026-10-15。

保留课堂day07 CNN四步和文件职责，将三层卷积加深为五层。79分为用户反馈的旧版平台成绩，不等于准确率。助手不启动训练，已有三层模型及10轮记录已保存到Git提交0080485；五层方案尚无训练或平台成绩，不能保证提分。

1. 每一份文件的用途

文件或目录	用途
submission/code/model.py	todo1数据接口、todo2模型；main只打印结构
submission/code/train.py	todo3训练、验证、学习率调整、早停和保存最佳模型
submission/code/predict.py	todo4验证和预测；main生成比赛CSV
submission/code/utils.py	数据、采样、指标、兼容加载、记录和CSV工具
submission/code/requirements.txt	推荐复现环境的依赖列表，不自动安装
submission/model/best_model.pth	旧版为纯权重；新版为权重与模型配置组成的字典
submission/model/config.json	当前最佳模型可读说明，预测以pth内配置为准
submission/results/submission.csv	用户运行predict后得到的提交答案
glaucoma_first/	原始训练/验证/测试数据，不提交GitHub
项目文档/训练记录/时间目录/	每次运行独立的training_history.csv和run_config.json
项目文档/训练记录/20261014_v1.1.1_79分基线/	修改前模型、配置、答案与训练历史备份
项目文档/训练记录/1013.md、本轮训练日志.txt	之前运行的终端记录，原内容保留
README.md	运行入口、目录、参数和Git约定
后续调整与规划.md	实验顺序、对比方法和基线回退
终端输出与评价指标说明.md	终端字段、指标、时间、学习率解释
2026提交格式与本地运行说明.md	比赛字段、数据路径和提交方式
jitiaosai环境检查报告.md	解释器、依赖及验证边界
v1.3.0代码检查记录.md	本版轻量检查范围和结果，不是正式训练成绩
v1.2.0代码检查记录.md	上一版的历史检查记录，保留供对照
项目文档/数据格式示例/	CSV字段示例，不是真实数据或答案
本Markdown及PDF说明	函数、算法、流程和操作说明

全部程序源码只在submission/code的四个Python文件中。函数前标注来源，修改处保留课堂编号注释。

2. 数据与流程

图片与CSV对应：glaucoma_first/train.csv和train/；valid.csv和valid/；test.csv和test/。

训练51396张、验证5849张、测试5855张。训练和验证表有Image_name、Age、True_Label，测试表只有Image_name、Age。当前模型只用图片；1为阳性，0为阴性。

train.py → 读取train/valid → 按旧配置验证旧模型（epoch=0）
→ 五层模型继承旧层权重、新层单独初始化 → 训练一轮 → 验证
→ 改善则保存权重与配置 → 调整学习率 → 保存本次记录
→ 提前停止或达到12轮 → 退出，不生成答案
predict.py → 按pth内配置加载模型 → 读取test清单和图片
→ eval/no_grad预测 → 阳性概率 → 官方三列CSV

路径根据源码所在位置确定，与编辑器工作目录无关。valid有真实标签，test无公开标签，不能计算本地真实测试准确率。

3. 模型和算法

新训练默认结构（原有层参数形状不变，增加conv4和conv5）：

RGB 3×64×64
→ Conv(3,32,3) → LeakyReLU → MaxPool(2) 32×31×31
→ Conv(32,64,3) → LeakyReLU → MaxPool(2) 64×14×14
→ Conv(64,128,3) → LeakyReLU 128×12×12
→ Conv(128,128,3,padding=1) → LeakyReLU 128×12×12
→ Conv(128,128,3,padding=1) → LeakyReLU 128×12×12
→ MaxPool(2) 128×6×6
→ Dropout2d(0.1) → 拉平 4608
→ Linear(4608,2048) → LeakyReLU → Dropout(0.5)
→ Linear(2048,2048) → LeakyReLU → Dropout(0.5)
→ Linear(2048,2) 两类logits

卷积是局部加权求和，共享卷积核提取特征；池化降低空间尺寸；全连接综合判断类别。新增两层共295168个参数，总计14028098个，float32权重约56.1MB；文件大小还包含少量序列化元数据。额外卷积扩大感受范围，但也增加计算量，并不保证提分。

新增卷积使用Dirac初始化和零偏置：卷积核中心在同一通道上为1，其余为0，卷积本身先原样传递特征，参数仍可训练。后续LeakyReLU会进一步缩小负值，整个五层网络不与旧网严格等价。原有层从旧权重完整继承；不冻结层、不新增预训练数据或外部模型。

LeakyReLU在x≥0时输出x，x<0时输出0.01x，负半轴保留小梯度；是否优于ReLU需验证。旧纯权重加载时仍用ReLU，带配置的v1.2.x权重沿用文件中的激活设置。

Dropout2d按0.1概率临时关闭整张特征通道；全连接Dropout按0.5概率关闭部分激活，不删除神经元。eval时关闭随机失活。

交叉熵可简化为loss=-ln(真实类别概率)。Adam沿梯度更新权重，weight_decay=1e-4加入L2正则项抑制权重过大；打印的loss只包含交叉熵，不含该正则项。训练loss下降不代表验证一定改善。

阴性49739张、阳性1657张。每张图采样权重为所属类别数量的倒数，两类总权重相等，抽样概率各约一半。有放回抽取51396次，不保证每图出现一次。均衡采样后不再额外加权交叉熵。

图片缩小至64×64、转Tensor、按均值/标准差0.5标准化。训练随机水平翻转，验证/测试确定性处理。内存缓存缩略RGB图，避免重复解码，不改写原图。

4. model.py全部函数

create_dataset()

来源：课堂CNN todo1。调用utils.load_train_data，返回训练和验证Dataset。

ImageModel.__init__(negative_slope=0.01, conv_dropout=0.1, dropout=0.5, extra_convs=2)

来源：课堂CNN网络定义；两层新增卷积及初始化为本项目自写修改。创建五个卷积层、三个池化层、全连接与输出，并保存model_config。extra_convs只允许0或2，分别为三层和五层；不支持其他数字。

negative_slope=0选择ReLU，否则选择LeakyReLU。model_config描述网络行为，state_dict保存权重。

ImageModel.forward(x)

来源：课堂CNN前向传播，在第三次池化前插入两次卷积和激活；extra_convs=0时跳过新增层。输入[N,3,64,64]，输出[N,2]。

依次卷积、激活、池化、卷积失活、拉平、全连接和输出。输出层不做Softmax，CrossEntropyLoss直接接收logits；预测时再转换为概率。

main只用torchsummary打印默认精调模型结构，不训练或保存文件。

5. train.py函数与入口

train(train_dataset, valid_dataset)

来源：课堂CNN todo3。保留DataLoader、前向传播、交叉熵、zero_grad、backward、step和课堂打印字段。

1. 固定Torch随机种子，设置线程，建立均衡采样DataLoader。

2. 创建新配置模型和按时间命名的独立记录目录。

3. RESUME=True且有权重时，按原模型配置验证并记录epoch=0。

4. 调用utils.transfer_model_weights继承旧层权重，仅新增的conv4/conv5保留初始化值；不重新随机初始化已有权重。

5. Adam初始学习率5e-5，L2衰减1e-4；每轮训练后调用predict.evaluate。

6. 先比较AUROC，相等时比较梯形AUPRC；仅改善时先写临时文件再替换best_model.pth。

7. 新pth同时保存format_version、state_dict、model_config、image_size，防止配置错配。

8. 调度器连续2轮没有超过其记录的最佳AUROC至少1e-4时减半学习率，最低1e-6。

9. 每轮保存历史与配置，连续5轮未出现新的最佳模型提前停止，最多12轮。

调度器的显著改善阈值和模型保存的严格比较不同，微小提升可能保存模型但仍被调度器视作停滞。调度器不使用AUPRC。

RESUME只恢复权重，Adam和调度器状态重新初始化，不是完整断点恢复。未改善时原pth和model/config.json不变。

main只读取训练/验证数据并调用train，不读取test、不更新submission.csv。

6. predict.py全部函数

evaluate(test_dataset, model=None)

来源：课堂CNN todo4。test_dataset在这里是有标签验证数据，不是比赛无标签test目录。

传入model时直接验证，未传入时调用load_model。eval/no_grad关闭随机失活和梯度，收集真实标签与Softmax索引1概率，打印并返回完整指标，不写答案CSV。

predict(test_dir=TEST_DIR, output_csv=OUTPUT_CSV)

来源：课堂测试循环，按2026规程改写。按test.csv顺序加载图片，按pth保存配置加载模型，eval/no_grad推理，提取类别1概率并调用write_submission，返回CSV路径。

main只调用predict。模块被train导入时不触发main，不生成答案。

7. utils.py全部函数

ImageDataset.__init__(image_paths, labels=None, training=False)

自写数据适配。保存路径、可选标签、图像变换与缓存。训练启用随机翻转，验证/测试不启用。

ImageDataset.__len__()

复用PyTorch Dataset标准接口，返回图片数量。

ImageDataset.__getitem__(index)

自写读取接口。首次读取执行JPEG draft、RGB转换、双线性缩放并缓存，重复读取复用缓存；每次训练取样仍重新随机翻转。有标签返回(x,y)，无标签只返回x。

_load_labeled_images(csv_path, image_dir)

自写标签接口。检查列名、标签0/1、图片存在性，忽略文件名大小写匹配.jpg/.JPG，返回路径和标签。

load_train_data()

参考课堂create_dataset改写。优先使用官方train/valid；只有缺少valid.csv才以固定随机状态按类别做8:2分层划分。

create_sampler(labels)

自写类别不平衡处理。缺少任一类时报错，以类别数量倒数为每图权重，返回有放回采样器，每轮抽取原训练样本数。

print_progress(stage, batch_idx, batch_count, start, detail="")

自写共用打印。首批、每25批及末批显示进度、当前阶段已用秒数、预计剩余分钟数；训练附累计loss/acc。remaining不是整个任务的剩余时间。

calculate_metrics(labels, positive_probability)

自写指标计算。检查标签包含两类且概率有限，计算AUROC、梯形AUPRC、AP和0.5阈值下的accuracy、recall、specificity、tp/tn/fp/fn。三个排序指标使用连续概率，不使用离散标签。

load_model(model_path=MODEL_PATH)

自写兼容加载。weights_only=True读取pth，局部导入ImageModel避免循环导入。

新版按model_config恢复并检查image_size；v1.2.x缺少extra_convs字段时按0恢复三层；旧纯权重按negative_slope=0、conv_dropout=0、dropout=0.5、extra_convs=0恢复。严格load_state_dict，不忽略缺失或尺寸不匹配。预测绝不为旧权重随机补入未训练的新层。

transfer_model_weights(model, previous_model)

本版唯一新增工具函数，负责训练开始前的权重迁移。三层到五层时，在旧state_dict中补入目标conv4/conv5的四个初始化张量，随后严格加载；所有旧层参数保持一致。同深度续训全部加载，五层回退三层、其他缺失键或形状不匹配直接报错，不用strict=False隐藏问题。不修改磁盘权重。

save_training_record(history, best_metrics, best_epoch, run_dir, best_model_config, training_model_config=None)

自写训练记录。向本次时间目录写training_history.csv和run_config.json，不写results。

记录超参数、已完成轮数、最佳配置及候选训练配置。二者可能不同，例如新配置未超过旧ReLU模型。

best_epoch=0时不修改model/config.json；best_epoch>0时同步最佳模型说明。

每轮保存已完成记录，不保存完整终端文字、优化器状态或每轮权重副本。

load_test_data(test_dir=TEST_DIR, test_csv=TEST_CSV)

自写清单读取。按test.csv顺序匹配JPG/JPEG/PNG，缺图时报错，返回无标签Dataset和名称列表。

write_submission(image_names, positive_probability, output_csv=OUTPUT_CSV)

自写输出接口。检查数量与概率合法性，概率先保留6位小数，再按0.5生成标签，写UTF-8三列CSV并返回路径。不含绝对路径或DataFrame索引。

四个源文件合计19个函数/方法，没有额外训练框架。

8. 指标与记录字段

字段	含义
train_loss / loss	当前轮平均交叉熵，不含L2项
train_accuracy / acc	当前轮抽样训练样本的准确率
accuracy / Acc	有标签验证集准确率
auroc	阳性相对阴性的概率排序能力
auprc	PR曲线梯形积分
ap	按召回增量加权的平均精度，与梯形积分不同
recall / specificity	阳性检出比例、阴性正确排除比例
tp / tn / fp / fn	真阳、真阴、假阳、假阴数量
learning_rate	该轮实际使用的学习率，epoch=0为空
next_learning_rate	调度后的学习率，早停后不会再使用
best_epoch_this_run	本次最佳轮，0代表仍保留运行前模型

阳性概率是softmax(logits)索引1。列固定为Image_name、Probability、Pred_Label，标签由写出的概率是否≥0.5计算。

5855行只证明清单完整，不代表预测正确；79分也不能换算成本地准确率。

9. 数据到位后如何运行与调整

数据已经位于glaucoma_first，不需移动原图。选择jitiaosai解释器，先运行submission/code/train.py，再按需要运行submission/code/predict.py，只上传results/submission.csv。

训练常量集中在utils.py；激活、失活和extra_convs默认参数在ImageModel.__init__。预测配置取自模型文件，不随训练默认值改变。尚未训练五层模型或未超过旧最佳时，predict仍使用原三层模型，这是正常保护机制。

修改图片尺寸或神经元数量会改变参数形状，不能只改一个常量。

回退79分基线时，停止程序，从基线目录复制模型和配置回submission/model，必要时恢复原CSV。先保留较新实验，避免覆盖。完整旧训练算法可从Git提交7597303恢复。

10. 环境、来源和边界

依赖仍以Python3.12、PyTorch2.10.0、torchvision0.25.0为推荐复现目标。实际jitiaosai环境见报告。本次不改解释器、不新增依赖、不触碰deepStudy。

旧教程zip原路径本轮不可用，本版沿用仓库现有课堂CNN结构和注释；新增逻辑明确标为本项目修改，不冒称教程原样代码。

- LeakyReLU (https://docs.pytorch.org/docs/2.10/generated/torch.nn.LeakyReLU.html)

- Dropout2d (https://docs.pytorch.org/docs/2.10/generated/torch.nn.Dropout2d.html)

- ReduceLROnPlateau (https://docs.pytorch.org/docs/2.10/generated/torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau.html)

轻量检查验证代码行为、权重兼容、记录隔离和CSV接口，不代表真实训练性能。正式效果由用户训练和平台评分确认。每次任务先核对远端，提交格式为版本号加类型(范围):行为；原始数据和.idea不提交。