

获取指定分组的设备信息(getGroupDetails)

method:POST

path:/device/getGroupDetails

status:未完成

reamrk:

参数实例:参数

Body:

名称	类型	是否必填	备注
groupId	文本	必填	分组 id

Result Raw:

获取指定设备信息(getDeviceTrack)

method:POST

path:/device/getDeviceTrack

status:未完成

reamrk:根据时间获取指定设备的轨迹信息（结果为时间顺序）

参数实例:参数

Body:

名称	类型	是否必填	备注
imei	文本	必填	设备 imei 号
beginTime	文本	必填	起点时间 (now - beginTime <= 6 months)
endTime	文本	必填	终点时间 (now - endTime <= 6 months)
pageNo	文本	选填	页码 (可空, 与 pageSize 同时为空时返回所有数据)
pageSize	文本	选填	每页条数 (可空, 与 pageNo 同时为空时返回所有数据)

Result Raw:type: 区分是靠站还是一般的行驶状态 (包括行驶以及正常停车等) direction: 方向 (角度制) lat: 经度 lng: 纬度 status: 运行状态 speed: 时速(km/h)
xxString: 对应的翻译 备注: 返回值 data 用于描述每个轨迹点坐标的信息, latlng 用于高德地图路线描绘

获取分组数据 (getGroups)

method:POST
path:/device/getGroups
status:未完成
reamrk:获取公交的分组数据（按线路分组）

参数实例:参数

Result Raw:count: 组内车辆数

获取指定设备实时信息(getRealtimeData)

method:POST
path:/device/getRealtimeData
status:未完成
reamrk:根据 imei 号获取到最新一条数据

参数实例:参数

Body:

名称	类型	是否必填	备注
imei	文本	必填	

Result Raw:

获取指定设备上下车统计(getIOStats)

method:POST
path:/device/getIOStats
status:未完成
reamrk:

参数实例:参数

Body:

名称	类型	是否必填	备注
imei	文本	必填	
beginTime	文本	必填	
endTime	文本	必填	

Result Raw:

获取站台信息（getStations）

method:POST
path:/station/getStations

status:未完成
reamrk:获取所有站台信息

参数实例:参数

Body:

名称	类型	是否必填	备注
groupId	文本	必填	

Result Raw:
