СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА


Kingbright


ВЫВОДНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

KPC	3216	I	D
1	2	3	4

- 1. Тип
- 2. Размер, Д х Ш, мм (3216=3.2 x 1.6; 23=3 x 1,3)
- Цвет свечения: Н красный, 700 нм; І, Е красн. высокоэффект., 625 нм; SUR - красный, 640 нм; SR - красный, 660 нм; SU - красный, 640 нм; N - красный, 610 нм; SG, MG, QG - зеленый, 555 нм; PG - чистый зеленый, 555 нм; N, SE - чистый оранж., 610 нм; Y, SY - желтый, 590 нм; РУ - желтый, 580 нм; MB - голубой, 430 нм; РВ - голубой, 468 нм
- 4. Тип линзы: D матовый, Т прозрачный, С бесцветный






и 2,5 х 2,0 мм


СВЕТОДИОДЫ С ШИРОКИМ УГЛОМ ИЗЛУЧЕНИЯ






2.0 x 1.2 x 0.75 mm

KA-3020IT 3,0 x 2,0 мм



KA-3528 3,5 x 2,8 мм



Двуцветный и полноцветный 3,5 x 2,8 мм

БЕЗВЫВОДНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

