

Функция ChangeQualifier

Прототип функции ChangeQualifier

```
int ChangeQualifier(NODE * Current, VALUE * Value, char * string)
```

Заголовочный файл

Название и библиотека		Язык
DataBase15.h(VS2015)	DataBase13.h(VS2013)	C
DataBase15.lib(VS2015)	DataBase13.lib(VS2013)	

Описание

Функция **ChangeQualifier** меняет в данном узле спецификатор выбранного значения.

Параметры

- **Current**
Указатель на узел типа **NODE**, спецификатор значения которого требуется изменить.
- **Value**
Указатель на значение типа **VALUE**, спецификатор которого требуется изменить
- **string**
Си-строка с новым спецификатором для значения

Возвращаемое значение

0 в случае неверного указателя

1 при попытке присвоить спецификатор, который принадлежит другому значению в этом узле

2 случае успеха

Пример: исходный код программы

```
#include "DataBase13.h"
```

```
int main()
{
    NODE* root = NULL;
    VALUE* temp = NULL;
    root = InputTree(NULL, "root");
    temp = AddValue(root, "Value2", INT, "2016");
    PrintValues(root, ALL);
    ChangeQualifier(root, temp, "HSE");
    PrintValues(root, ALL);
    getch();
}
```

Возвращаемый результат:

```
Value2: 2016 <int>
HSE: 2016 <int>
```