Sequências dos fluxos obrigatórios

CPF, emissão de token e consumo protegido

1. O cliente envia o CPF à rota pública POST /v1/auth/customer via TLS.

2. O Gateway integra essa rota com a Lambda customer-auth, sem exigir um token prévio.

3. A função valida o documento e consulta o cliente no PostgreSQL privado.

4. Ausência/inatividade impedem emissão. Com cliente ativo, emite JWT RS256 com issuer,

expiração, identidade e grupo CUSTOMER. Nenhum valor de CPF/JWT deve aparecer no vídeo.

5. Ao chamar GET /v1/me/work-orders, o cliente envia Authorization Bearer.

6. O Gateway pode rejeitar ausência de identidade com 401 sem invocar a função. Com

identidade presente, a Lambda Authorizer valida o token e responde permitir/negar.

7. A aplicação valida o contexto de segurança e o vínculo do recurso ao cliente.

O Authorizer não consulta o banco a cada requisição. Desativação de cliente não equivale a revogação instantânea de tokens já emitidos. O cache do Authorizer está em zero, mas isso não altera a validade criptográfica/temporal do JWT.

Abertura da ordem de serviço

Pré-condição: funcionário autenticado com papel ADMIN ou MECHANIC. O login de funcionário é POST /v1/auth/login na aplicação. O JWT CUSTOMER do fluxo anterior não autoriza este POST.

1. O funcionário envia POST /v1/work-orders com Bearer e referências de cliente/veículo.

2. O Gateway invoca o Authorizer; token recusado encerra o fluxo sem executar o caso de uso.

3. A aplicação aplica RBAC e valida o DTO. Identidade aceita pelo Gateway não substitui RBAC.

4. WorkOrderService.create executa com @WithTransaction. Consulta cliente/veículo e o

funcionário atribuído quando fornecido, e abre a OS em RECEIVED.

5. Quando existem serviços/peças iniciais, resolve catálogo, cria linhas/orçamento e

registra a evolução correspondente. Sem solicitação inicial, a OS não cria orçamento.

6. O adaptador de notificação prepara o acompanhamento via SMTP. Falhas de entrega são

tratadas pelo adaptador; não há Lambda de notificações implantada nesta arquitetura.

7. A transação é confirmada antes de a resposta HTTP 201 ser observada pelo cliente,

incluindo Location. Falhas transacionais não devem produzir uma OS parcial.


A chamada de notificação ocorre no fluxo reativo do caso de uso; este diagrama não promete padrão outbox, fila, entrega exatamente uma vez nem commit anterior ao envio SMTP.

Diagramas editáveis

Os arquivos `.mmd` correspondentes incluem os caminhos alternativos de erro e são renderizáveis no GitHub/Mermaid. As imagens exportadas destacam o caminho de sucesso e as recusas essenciais.


Fonte: WorkOrderController, WorkOrderService e handler CPF.

Autenticação CPF



Fonte editável e versão vetorial no diretório docs/fase3/diagramas. Diagrama de homologação; limites e caminhos alternativos no texto.

Abertura de OS



Pré-condição: login do funcionário. Falha transacional exige rollback; CUSTOMER não autoriza este POST.

Fonte editável e versão vetorial no diretório docs/fase3/diagramas. Diagrama de homologação; limites e caminhos alternativos no texto.