

1. LOGIN

<http://localhost:3000/login>

```
{
  "filter": [
    { "code": "U009", "password": "1234" }
  ]
}
```

*** En la respuesta de la petición (LOGIN), te devolverá el token (en un atributo), el cual deberás enviar en cada petición posterior.

2. CUALQUIER ENTIDAD - POST - GET (POR FILTRO)

[http://localhost:3000/\[ENTIDAD\]/\[ACCION\]](http://localhost:3000/[ENTIDAD]/[ACCION])

MÉTODO POST

MongoDB - PostgreSQL

<http://localhost:3000/affiliations/by>

```
{
  "filter": {
    "user": "2fdssdf2fd2f2d2d2d"
  }
}
```

<http://localhost:3000/affiliations/create>

***Puedes enviar un array o objeto llamado "news", con objetos según el esquema de la colección.

```
{
  "news": [
    {
      "user": "d3242342323",
      "documents": {},
      "refs": {},
      "affiliation_state": "A",
      "status": true
    }
  ]
}
```

MÉTODO PUT

MongoDB - PostgreSQL

***Puedes enviar un array o objeto llamado "updateds", con objetos según el esquema de la colección.

<http://localhost:3000/affiliations/update>

```
{
  "updates": [
    {
      "_id": "4f2ef2ef2ef2ef2e",
      "user": "2fdssdf2fd2f2d2d2d",
      "documents": {},
    }
  ]
}
```

```
    "refs": {},  
    "affiliation_state": "A",  
    "status": true  
  }  
]  
}
```