

第一次测试（10 分钟）

一、选择题

1. C 语言的基本构成单位是：_____。
A. 函数 B. 函数和过程 C. 超文本过程 D. 子程序
2. 一个 C 语言程序总是从 _____ 开始执行。
A. 主过程 B. 主函数 C. 子程序 D. 主程序
3. C 语言的程序一行写不下时，可以 _____。
A. 用逗号换行 B. 用分号换行 C. 在任意一空格处换行 D. 用回车符换行
4. 以下叙述不正确的是：_____。
A. 在 C 程序中，语句之间必须要用分号";"分隔
B. 若 a 是实型变量，C 程序中 a=10 是正确的，因为实型变量中允许存放整型数
C. 在 C 程序中，无论是整数还是实数都能正确无误地表示
D. 在 C 程序中，%是只能用于整数运算的运算符
5. 以下不正确的 C 语言标识符是 _____。
A. ABC B. abc C. a_bc D. ab.c
6. 下列字符串是标识符的是：_____。
A. _HJ B. 9_student C. long D. LINE 1
7. 以下说法中正确的是：_____。
A. C 语言程序总是从第一个定义的函数开始执行
B. 在 C 语言程序中，要调用的函数必须放在 main()函数中定义
C. C 语言程序总是从 main()函数开始执行
D. C 语言程序中的 main()函数必须放在程序的开始部分
8. 不合法的常量是：_____。
A. '2' B. " " C. '3' D. '\483'
9. 已知各变量的类型说明如下，则以下不符合 C 语言语法的表达式是：_____。
int k,a,b;
unsigned long w=5;
double x=1.422;
A. x%(-3) B. w+=-2 C. k=(a=2,b=3,a+b) D. a+=a+=(b=4)*(a=3)
10. 在 C 语言中，字符型数据在内存中以 _____ 形式存放。
A. 原码 B. BCD 码 C. 反码 D. ASCII 码
11. 若有定义：int a=7; float x=2.5; y=4.7;
则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值是：_____。
A. 2.500000 B. 2.750000 C. 3.500000 D. 0.000000
12. 设有说明：char w; int x; float y; double z;
则表达式 w*x+z-y 值的数据类型为：_____。
A. float B. char C. int D. double
13. 若 x 为 int 型变量,则执行以下语句后,x 的值为 _____。
x=6; x+=x-=x*x;
A. 36 B. -60 C. 60 D. -24