

接口：（加粗的为前后端需要统一的字段）

接口名称： **getStuPapList**

（得到学生问卷完成情况的接口）

方法： **post**

传递参数： **courseID**: this.\$route.params.courseID,

（为课程 id, string 类型）

papperID: this.\$route.params.papperID,

（为问卷 id, string 类型）

接收参数： this.finishStus = response.**finishStus**;

（完成问卷的学生的列表，每个学生包含属性 name）

this.unfinishStus = response.**unfinishStus**;

（没有完成问卷的学生的列表，每个学生包含属性 name）

接口名称： **getStuList**

（得到某一门课的选课学生情况的接口）

方法： **post**

传递参数： **courseID**: this.\$route.params.courseID,

（为课程 id, string 类型）

接收参数： this.myStus = response.**myStus**;

（学生列表，每个学生有属性 **name**）

接口名称： **getClasses**

（得到某一个老师所有开设的课程列表的接口）

方法： **post**

传递参数： **teacherID**: this.username

接收参数： this.classes = response.**courseList**

（返回的是课程列表，每一个课程包含属性（如下 json 数据））：

```
{  
  courseName: '多媒体',  
  courseID: 123454532617847,  
  stunum: 56,  
  discription: '多媒体技术，学了都说好'  
},
```

接口名称: **deleteChapter**

(删除一门课某一个章节的接口)

方法: **post**

传递参数: **chapterID**: this.\$router.params.chapterID

(章节的 id)

接收参数: 无

接口名称: **deletePoints**

(删除一个章节某个知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **pointID**: this.points[index].pointID,

(知识点的 id)

接收参数: 无

接口名称: **getKnowledge**

(进入某一个章节后获取知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **chapterID**: this.\$router.params.chapterID

(章节的 id)

接收参数: this.points = response.**knowledgePoints**

(为知识点的列表, 每个知识点包含属性如以下 Json 数据)

```
{
  text: '..', (知识点的名字)
  pointID: '..', (知识点的 id)
  contents: [ (知识点细节的列表)
    {
      con_det: '..', (每个细节包含它的内容)
    }
  ]
}
```

接口名称: **getMyPappers**

(获取一门课所有已经发布问卷的接口)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.courseID,

接收参数: this.studentnum = response.studentnum;
(学生总数)

this.questions = response.papperList;

(问卷的 list, 每一个问卷包含 json 数据如下)

```
{
  ques_title: '问卷 1', (问卷名字)
  papperId: '12345', (问卷 id)
  finishnum: '55' (问卷已经作答的学生人数)
},
```

接口名称: **getStuList** (获取某一门课所有选课学生的接口)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.courseID,
(课程 id)

接收参数: this.myStus = response.myStus;
(选课学生的列表)

接口名称: **addChapter**

(添加一个新的章节)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.id,
(课程的 id)

chapterName: this.cha_name,
(章节的名字)

description: ''

(章节的描述, 传递一个无用的数据, 作废的功能 (前端认为没有必要))

接收参数: this.chapters = response.chapters

(返回章节的列表) 包含如下属性

```
{
  chapterName: '第一章',
  (章节的名称)
  chapterID: '12345'
  (章节的 id)
}
```

接口名称: **getChapter**

(获取某门课所有章节的接口)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.id

(课程的 id)

接收参数: this.chapters = response.chapters

(返回章节的列表) 包含如下属性

```
{  
    chapterName: '第一章',  
    (章节的名称)  
    chapterID: '12345'  
    (章节的 id)  
}
```

接口名称: **addCourse**

(新添加一门课程的接口)

方法: **post**

传递参数: **teacherID**: this.username,

(教师的 id)

courseName: this.sub_name,

(课程的名称)

discription: this.sub_brief,

(课程的简介)

接收参数: 无

接口名称: **delPapper**

(删除问卷的接口)

方法: **post**

传递参数: **papperID**: this.\$route.params.papperID,

(传递问卷的 id)

接收参数: 无

接口名称: **getPapperDet**
(查看问卷详细信息的接口)

方法: **post**

传递参数: **papperID**: this.\$route.params.papperID,
(问卷的 id)

接收参数: this.pappername = response.**pappername**;
(问卷的名字)

 this.questions = response.**questions**;
(问卷的内容——题目信息的列表, 每一个题目包含如下信息)

```
{
    ques_title: 'qq', (问题描述)
    optionA: '123', (选项 A 的内容)
    optionB: '22', (选项 B 的内容)
    optionC: '24', (选项 C 的内容)
    optionD: '88', (选项 D 的内容)
    num: 'D', (正确答案的选项)
    correctnum: '66' (选对的学生人数)
},
this.finishnum = response.finishnum;
```

(总共作答此问卷的学生人数)

接口名称: **getKpDtails**
(得到知识点详情的接口)

方法: **post**

传递参数: **knowledgeID**: this.\$route.params.pointID
(知识点的 id)

接收参数: this.point_name = response.**point_name**;
(知识点的名字)

 this.point_details = response.**point_details**
(知识点细节的列表, 数据如下)

```
point_details: [
    {
        point_text: " (知识点细节的内容)
    }
],
```

接口名称: **addKnowledge**

(新建知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **knowledgeName**: this.point_name,

(知识点的名字)

chapterID: this.\$route.params.chapterID,

(章节的 id)

knowledgePoints: this.point_details,

(知识点细节的列表) 结构如下

```
{  
  point_text: " (知识点细节的内容)"  
}
```

接收参数: 无

接口名称: **modKnowledge**

(修改知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **pointID**: this.\$route.params.pointID,

(知识点的 id)

knowledgeName: this.point_name,

(知识点的名字)

point_details: this.point_details

(知识点细节列表, 详情见上一个接口)

接收参数: 无

接口名称: **addPapper**
(添加问卷的接口)
方法: **post**
传递参数: **pappername**: this.pappername,
(问卷的名字)
courseID: this.\$route.params.courseID,
(课程的 id)
questions: this.questions,
(问卷中问题的列表, 详细数据如下)
{
 ques_title: ", (问题题目)
 optionA: ", (选项 A)
 optionB: ", (B)
 optionC: ", (C)
 optionD: ", (D)
 num: ", (正确答案)
}

接收参数: 无

接口名称: **register**
(注册)
方法: **post**
传递参数: **username**: this.input,
(用户名)
password: this.pass
(密码)
接收参数: response.**isnew** === true
(接收 isnew 的布尔值, 确认数据库中没有这个用户)

接口名称: **login**
(登录接口)
方法: **post**
传递参数: **username**: this.input,
password: this.pass
接收参数: response.**success**
(布尔值, 判断能否登录成功)
response.**ID**
(存入 cookie 的 id)

接口名称: **modify**

(修改个人信息)

方法: **post**

传递参数: **username:** this.user,
(用户名)

password: this.newpass

(新的密码)

接收参数: 无
