

教师端的项目文档

接口：（加粗的为前后端需要统一的字段）

接口名称： **getStuPapList** （得到学生问卷完成情况的接口）

方法： **post**

传递参数： **courseID**: this.\$route.params.courseID, （为课程 id, string 类型）

papperID: this.\$route.params.papperID, （为问卷 id, string 类型）

接收参数： this.finishStus = response.**finishStus**;

（完成问卷的学生的列表，每个学生包含属性 name）

this.unfinishStus = response.**unfinishStus**;

（没有完成问卷的学生的列表，每个学生包含属性 name）

接口名称： **getStuList** （得到某一门课的选课学生情况的接口）

方法： **post**

传递参数： **courseID**: this.\$route.params.courseID, （为课程 id, string 类型）

接收参数： this.myStus = response.**myStus**; （学生列表，每个学生有属性 **name**）

接口名称： **getClasses** （得到某一个老师所有开设的课程列表的接口）

方法： **post**

传递参数： **teacherID**: this.username （用户的 id）

接收参数： this.classes = response.**courseList**

（返回的是课程列表，每一个课程包含属性（如下 json 数据））：

```
{
  courseName: '多媒体',
  courseID: 123454532617847,
  stunum: 56,
  discription: '多媒体技术，学了都说好'
},
```

接口名称: **deleteChapter** (删除一门课某一个章节的接口)

方法: **post**

传递参数: **chapterID**: this.\$router.params.chapterID (章节的 id)

接收参数: 无

接口名称: **deletePoints** (删除一个章节某个知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **pointID**: this.points[index].pointID, (知识点的 id)

接收参数: 无

接口名称: **getKnowledge** (进入某一个章节后获取知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **chapterID**: this.\$router.params.chapterID (章节的 id)

接收参数: this.points = response.**knowledgePoints**
(为知识点的列表, 每个知识点包含属性如以下 Json 数据)

```
{
  text: '..', (知识点的名字)
  pointID: '..', (知识点的 id)
  contents: [ (知识点细节的列表)
    {
      con_det: '..', (每个细节包含它的内容)
    }
  ]
}
```

接口名称: **getMyPappers** (获取一门课所有已经发布问卷的接口)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.courseID, (课程 id)

接收参数: this.studentnum = response.**studentnum**; (学生总数)
this.questions = response.**papperList**;
(问卷的 list, 每一个问卷包含 json 数据如下)
{
 ques_title: '问卷 1', (问卷名字)
 papperId: '12345', (问卷 id)
 finishnum: '55' (问卷已经作答的学生人数)
},

接口名称: **addChapter** (添加一个新的章节)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.id, (课程的 id)
chapterName: this.cha_name, (章节的名字)
description: '' (章节的描述, 传递一个无用的数据, 作废)

接收参数: this.chapters = response.**chapters** (返回章节的列表) 包含如下属性
{
 chapterName: '第一章', (章节的名称)
 chapterID: '12345' (章节的 id)
}

接口名称: **getChapter** (获取某门课所有章节的接口)

方法: **post**

传递参数: **courseID**: this.\$route.params.id (课程的 id)

接收参数: this.chapters = response.**chapters** (返回章节的列表) 包含如下属性
{
 chapterName: '第一章', (章节的名称)
 chapterID: '12345' (章节的 id)
}

接口名称: **addCourse** (新添加一门课程的接口)

方法: **post**

传递参数: **teacherID**: this.username, (教师的 id)
courseName: this.sub_name, (课程的名称)
discription: this.sub_brief, (课程的简介)

接收参数: 无

接口名称: **delPapper** (删除问卷的接口)

方法: **post**

传递参数: **papperID**: this.\$route.params.papperID, (传递问卷的 id)

接收参数: 无

接口名称: **getPapperDet** (查看问卷详细信息的接口)

方法: **post**

传递参数: **papperID**: this.\$route.params.papperID, (问卷的 id)

接收参数: this.pappername = response.**pappername**; (问卷的名字)
this.questions = response.**questions**;

(问卷的内容——题目信息的列表, 每一个题目包含如下信息)

```
{  
  ques_title: 'qq', (问题描述)  
  optionA: '123', (选项 A 的内容)  
  optionB: '22', (选项 B 的内容)  
  optionC: '24', (选项 C 的内容)  
  optionD: '88', (选项 D 的内容)  
  num: 'D', (正确答案的选项)  
  correctnum: '66' (选对的学生人数)  
},
```

this.finishnum = response.**finishnum**; (总共作答此问卷的学生人数)

接口名称: **getKpDtails** (得到知识点详情的接口)

方法: **post**

传递参数: **knowledgeID**: this.\$route.params.pointID (知识点的 id)

接收参数: this.point_name = response.**point_name**; (知识点的名字)

```
this.point_details = response.point_details (知识点细节的列表, 每个细节数据如下)
{
  point_text: " (为某个知识点的细节的内容)
}
```

接口名称: **addKnowledge** (新建知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **knowledgeName**: this.point_name, (知识点的名字)
chapterID: this.\$route.params.chapterID, (章节的 id)
knowledgePoints: this.point_details, (知识点细节的列表) 结构如下

```
{
  point_text: " (知识点细节的内容)
}
```

接收参数: 无

接口名称: **modKnowledge** (修改知识点的接口)

方法: **post**

传递参数: **pointID**: this.\$route.params.pointID, (知识点的 id)
knowledgeName: this.point_name, (知识点的名字)
point_details: this.point_details (知识点细节列表, 详情见上一个接口)

接收参数: 无

接口名称: **addPapper** (添加问卷的接口)

方法: **post**

传递参数: **pappername**: this.pappername, (问卷的名字)
courseID: this.\$route.params.courseID, (课程的 id)
questions: this.questions, (问卷中问题的列表, 详细数据如下)

```
{
  ques_title: ", (问题题目)
  optionA: ", (选项 A)
  optionB: ", (B)
  optionC: ", (C)
  optionD: ", (D)
}
```

```
        num: ", (正确答案)
    }
```

接收参数: 无

接口名称: **register** (注册)

方法: **post**

传递参数: **username**: this.input, (用户名)
password: this.pass (密码)

接收参数: response.isnew === true
(接收 isnew 的布尔值, 确认数据库中没有这个用户)

接口名称: **login** (登录接口)

方法: **post**

传递参数: **username**: this.input, (用户名)
password: this.pass (密码)

接收参数: response.success (布尔值, 判断能否登录成功)
response.ID (存入 cookie 的 id)

接口名称: **modify** (修改个人信息)

方法: **post**

传递参数: **username**: this.user, (用户名)
password: this.newpass (新的密码)

接收参数: 无
