

# ECMAScript 6 入门

作者：[阮一峰](#)

授权：[署名-非商用许可证](#)



## 目录

- 0.前言
- 1.ECMA Script 6简介
- 2.let 和 const 命令
- 3.变量的解构赋值
- 4.字符串的扩展
- 5.正则的扩展
- 6.数值的扩展
- 7.函数的扩展
- 8.数组的扩展
- 9.对象的扩展
- 10.Symbol
- 11.Set 和 Map 数据结构
- 12.Proxy
- 13.Reflect
- 14.Promise 对象
- 15.Iterator 和 for...of 循环
- 16.Generator 函数的语法
- 17.Generator 函数的异步应用
- 18.async 函数
- 19.Class 的基本语法
- 20.Class 的继承
- 21.Decorator
- 22.Module 的语法
- 23.Module 的加载实现
- 24.编程风格
- 25.读懂规格
- 26.ArrayBuffer
- 27.参考链接

## 其他

- [源码](#)
- [修订历史](#)
- [反馈意见](#)

# Proxy

- 1.概述
- 2.Proxy 实例的方法
- 3.Proxy.revocable()
- 4.this 问题
- 5.实例：**Web** 服务的客户端

## 1. 概述

Proxy 用于修改某些操作的默认行为，等同于在语言层面做出修改，所以属于一种“元编程”（meta programming），即对编程语言进行编程。

Proxy 可以理解成，在目标对象之前架设一层“拦截”，外界对该对象的访问，都必须先通过这层拦截，因此提供了一种机制，可以对外界的访问进行过滤和改写。Proxy 这个词的原意是代理，用在这里表示由它来“代理”某些操作，可以译为“代理器”。

```
var obj = new Proxy({}, {
  get: function (target, key, receiver) {
    console.log(`getting ${key}!`);
    return Reflect.get(target, key, receiver);
  },
  set: function (target, key, value, receiver) {
    console.log(`setting ${key}!`);
    return Reflect.set(target, key, value, receiver);
  }
});
```

上面代码对一个空对象架设了一层拦截，重定义了属性的读取（`get`）和设置（`set`）行为。这里暂时先不解释具体的语法，只看运行结果。对设置了拦截行为的对象 `obj`，去读写它的属性，就会得到下面的结果。

```
obj.count = 1
// setting count!
++obj.count
// getting count!
// setting count!
// 2
```

上面代码说明，Proxy 实际上重载（overload）了点运算符，即用自己的定义覆盖了语言的原始定义。

ES6 原生提供 Proxy 构造函数，用来生成 Proxy 实例。

```
var proxy = new Proxy(target, handler);
```

Proxy 对象的所有用法，都是上面这种形式，不同的只是 `handler` 参数的写法。其中，`new Proxy()` 表示生成一个 Proxy 实例，`target` 参数表示所要拦截的目标对象，`handler` 参数也是一个对象，用来定制拦截行为。

下面是另一个拦截读取属性行为的例子。

```
var proxy = new Proxy({}, {
  get: function(target, property) {
    return 35;
  }
});

proxy.time // 35
proxy.name // 35
proxy.title // 35
```

上面代码中，作为构造函数，`Proxy` 接受两个参数。第一个参数是所要代理的目标对象（上例是一个空对象），即如果没有 `Proxy` 的介入，操作原来要访问的就是这个对象；第二个参数是一个配置对象，对于每一个被代理的操作，需要提供一个对应的处理函数，该函数将拦截对应的操作。比如，上面代码中，配置对象有一个 `get` 方法，用来拦截对目标对象属性的访问请求。`get` 方法的两个参数分别是目标对象和所要访问的属性。可以看到，由于拦截函数总是返回 `35`，所以访问任何属性都得到 `35`。

注意，要使得 `Proxy` 起作用，必须针对 `Proxy` 实例（上例是 `proxy` 对象）进行操作，而不是针对目标对象（上例是空对象）进行操作。

如果 `handler` 没有设置任何拦截，那就等同于直接通向原对象。

```
var target = {};
var handler = {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
proxy.a = 'b';
target.a // "b"
```

上面代码中，`handler` 是一个空对象，没有任何拦截效果，访问 `proxy` 就等同于访问 `target`。

一个技巧是将 Proxy 对象，设置到 `object.proxy` 属性，从而可以在 `object` 对象上调用。

```
var object = { proxy: new Proxy(target, handler) };
```

[上一章](#)[下一章](#)

Proxy 实例也可以作为其他对象的原型对象。

```
var proxy = new Proxy({}, {
  get: function(target, property) {
    return 35;
  }
});

let obj = Object.create(proxy);
obj.time // 35
```

上面代码中，`proxy` 对象是 `obj` 对象的原型，`obj` 对象本身并没有 `time` 属性，所以根据原型链，会在 `proxy` 对象上读取该属性，导致被拦截。

同一个拦截器函数，可以设置拦截多个操作。

```
var handler = {
  get: function(target, name) {
    if (name === 'prototype') {
      return Object.prototype;
    }
    return 'Hello, ' + name;
  },

  apply: function(target, thisBinding, args) {
    return args[0];
  },

  construct: function(target, args) {
    return {value: args[1]};
  }
};

var fproxy = new Proxy(function(x, y) {
  return x + y;
}, handler);

fproxy(1, 2) // 1
new fproxy(1,2) // {value: 2}
fproxy.prototype === Object.prototype // true
fproxy.foo // "Hello, foo"
```

下面是 Proxy 支持的拦截操作一览。

对于可以设置、但没有设置拦截的操作，则直接落在目标对象上，按照原先的方式产生结果。

### (1) get(target, propKey, receiver)

拦截对象属性的读取，比如 `proxy.foo` 和 `proxy['foo']`。

最后一个参数 `receiver` 是一个对象，可选，参见下面 `Reflect.get` 的部分。

### (2) set(target, propKey, value, receiver)

拦截对象属性的设置，比如 `proxy.foo = v` 或 `proxy['foo'] = v`，返回一个布尔值。

### (3) has(target, propKey)

拦截 `propKey in proxy` 的操作，返回一个布尔值。

### (4) deleteProperty(target, propKey)

拦截 `delete proxy[propKey]` 的操作，返回一个布尔值。

### (5) ownKeys(target)

拦截 `Object.getOwnPropertyNames(proxy)`、`Object.getOwnPropertySymbols(proxy)`、`Object.keys(proxy)`，返回一个数组。该方法返回目标对象所有自身的属性的属性名，而 `Object.keys()` 的返回结果仅包括目标对象自身的可遍历属性。

### (6) getOwnPropertyDescriptor(target, propKey)

上一章

下一章

拦截 `Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, propKey)`，返回属性的描述对象。

### (7) `defineProperty(target, propKey, propDesc)`

拦截 `Object.defineProperty(proxy, propKey, propDesc)`、`Object.defineProperties(proxy, propDescs)`，返回一个布尔值。

### (8) `preventExtensions(target)`

拦截 `Object.preventExtensions(proxy)`，返回一个布尔值。

### (9) `getPrototypeOf(target)`

拦截 `Object.getPrototypeOf(proxy)`，返回一个对象。

### (10) `isExtensible(target)`

拦截 `Object.isExtensible(proxy)`，返回一个布尔值。

### (11) `setPrototypeOf(target, proto)`

拦截 `Object.setPrototypeOf(proxy, proto)`，返回一个布尔值。

如果目标对象是函数，那么还有两种额外操作可以拦截。

### (12) `apply(target, object, args)`

拦截 Proxy 实例作为函数调用的操作，比如 `proxy(...args)`、`proxy.call(object, ...args)`、`proxy.apply(...)`。

### (13) `construct(target, args)`

拦截 Proxy 实例作为构造函数调用的操作，比如 `new proxy(...args)`。

---

## 2. Proxy 实例的方法

下面是上面这些拦截方法的详细介绍。

---

### `get()`

`get` 方法用于拦截某个属性的读取操作。上文已经有一个例子，下面是另一个拦截读取操作的例子。

```
var person = {
  name: "张三"
};

var proxy = new Proxy(person, {
  get: function(target, property) {
    if (property in target) {
      return target[property];
    } else {
      throw new ReferenceError("Property \"" + property + "\" does not exist.");
    }
  }
});

proxy.name // "张三"
proxy.age // 抛出一个错误
```

上面代码表示，如果访问目标对象不存在的属性，会抛出一个错误。如果没有这个拦截函数，访问不存在的属性，只会返回 `undefined`。

`get` 方法可以继承。

```
let proto = new Proxy({}, {
  get(target, propertyKey, receiver) {
    console.log('GET '+propertyKey);
    return target[propertyKey];
  }
});

let obj = Object.create(proto);
obj.xxx // "GET xxx"
```

上面代码中，拦截操作定义在 **Prototype** 对象上面，所以如果读取 **obj** 对象继承的属性时，拦截会生效。

下面的例子使用 **get** 拦截，实现数组读取负数的索引。

```
function createArray(...elements) {
  let handler = {
    get(target, propKey, receiver) {
      let index = Number(propKey);
      if (index < 0) {
        propKey = String(target.length + index);
      }
      return Reflect.get(target, propKey, receiver);
    }
  };

  let target = [];
  target.push(...elements);
  return new Proxy(target, handler);
}

let arr = createArray('a', 'b', 'c');
arr[-1] // c
```

上面代码中，数组的位置参数是 **-1**，就会输出数组的倒数最后一个成员。

利用 Proxy，可以将读取属性的操作（**get**），转变为执行某个函数，从而实现属性的链式操作。

```
var pipe = (function () {
  return function (value) {
    var funcStack = [];
    var oproxy = new Proxy({}, {
      get : function (pipeObject, fnName) {
        if (fnName === 'get') {
          return funcStack.reduce(function (val, fn) {
            return fn(val);
          },value);
        }
        funcStack.push(window[fnName]);
        return oproxy;
      }
    });
  };

  return oproxy;
}
})();

var double = n => n * 2;
var pow    = n => n * n;
var reverseInt = n => n.toString().split("").reverse().join("") | 0;

pipe(3).double.pow.reverseInt.get; // 63
```

上面代码设置 Proxy 以后，达到了将函数名链式使用的效果。

下面的例子则是利用 **get** 拦截，实现一个生成各种DOM节点的通用函数 **dom**。

```
const dom = new Proxy({}, {
  get(target, property) {
    return function(attrs = {}, ...children) {
      const el = document.createElement(property);
      for (let prop of Object.keys(attrs)) {
        el.setAttribute(prop, attrs[prop]);
      }
    };
  }
});
```

```

    }
    for (let child of children) {
      if (typeof child === 'string') {
        child = document.createTextNode(child);
      }
      el.appendChild(child);
    }
    return el;
  }
});

const el = dom.div({},
  'Hello, my name is ',
  dom.a({href: '//example.com'}, 'Mark'),
  '. I like:',
  dom.ul({},
    dom.li({}, 'The web'),
    dom.li({}, 'Food'),
    dom.li({}, '...actually that\'s it')
  )
);

document.body.appendChild(el);

```

如果一个属性不可配置（configurable）和不可写（writable），则该属性不能被代理，通过 Proxy 对象访问该属性会报错。

```

const target = Object.defineProperties({}, {
  foo: {
    value: 123,
    writable: false,
    configurable: false
  },
});

const handler = {
  get(target, propKey) {
    return 'abc';
  }
};

const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.foo
// TypeError: Invariant check failed

```

## set()

**set** 方法用来拦截某个属性的赋值操作。

假定 **Person** 对象有一个 **age** 属性，该属性应该是一个不大于200的整数，那么可以使用 **Proxy** 保证 **age** 的属性值符合要求。

```

let validator = {
  set: function(obj, prop, value) {
    if (prop === 'age') {
      if (!Number.isInteger(value)) {
        throw new TypeError('The age is not an integer');
      }
      if (value > 200) {
        throw new RangeError('The age seems invalid');
      }
    }

    // 对于age以外的属性，直接保存
    obj[prop] = value;
  }
};

let person = new Proxy({}, validator);

person.age = 100;

```

```
person.age // 100
person.age = 'young' // 报错
person.age = 300 // 报错
```

上面代码中，由于设置了存值函数 `set`，任何不符合要求的 `age` 属性赋值，都会抛出一个错误，这是数据验证的一种实现方法。利用 `set` 方法，还可以数据绑定，即每当对象发生变化时，会自动更新 DOM。

有时，我们会在对象上面设置内部属性，属性名的第一个字符使用下划线开头，表示这些属性不应该被外部使用。结合 `get` 和 `set` 方法，就可以做到防止这些内部属性被外部读写。

```
var handler = {
  get (target, key) {
    invariant(key, 'get');
    return target[key];
  },
  set (target, key, value) {
    invariant(key, 'set');
    target[key] = value;
    return true;
  }
};
function invariant (key, action) {
  if (key[0] === '_') {
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action} private "${key}" property`);
  }
}
var target = {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
proxy._prop
// Error: Invalid attempt to get private "_prop" property
proxy._prop = 'c'
// Error: Invalid attempt to set private "_prop" property
```

上面代码中，只要读写的属性名的第一个字符是下划线，一律抛错，从而达到禁止读写内部属性的目的。

注意，如果目标对象自身的某个属性，不可写也不可配置，那么 `set` 不得改变这个属性的值，只能返回同样的值，否则报错。

---

## apply()

`apply` 方法拦截函数的调用、`call` 和 `apply` 操作。

`apply` 方法可以接受三个参数，分别是目标对象、目标对象的上下文对象（`this`）和目标对象的参数数组。

```
var handler = {
  apply (target, ctx, args) {
    return Reflect.apply(...arguments);
  }
};
```

下面是一个例子。

```
var target = function () { return 'I am the target'; };
var handler = {
  apply: function () {
    return 'I am the proxy';
  }
};

var p = new Proxy(target, handler);

p()
// "I am the proxy"
```

上面代码中，变量 `p` 是 Proxy 的实例，当它作为函数调用时（`p()`），就会被 `apply` 方法拦截，返回一个字符串。

下面是另外一个例子。

```
var twice = {
  apply (target, ctx, args) {
    return Reflect.apply(...arguments) * 2;
  }
};
function sum (left, right) {
  return left + right;
};
var proxy = new Proxy(sum, twice);
proxy(1, 2) // 6
proxy.call(null, 5, 6) // 22
proxy.apply(null, [7, 8]) // 30
```

上面代码中，每当执行 `proxy` 函数（直接调用或 `call` 和 `apply` 调用），就会被 `apply` 方法拦截。

另外，直接调用 `Reflect.apply` 方法，也会被拦截。

```
Reflect.apply(proxy, null, [9, 10]) // 38
```

---

## has()

`has` 方法用来拦截 `HasProperty` 操作，即判断对象是否具有某个属性时，这个方法会生效。典型的操作就是 `in` 运算符。

下面的例子使用 `has` 方法隐藏某些属性，不被 `in` 运算符发现。

```
var handler = {
  has (target, key) {
    if (key[0] === '_') {
      return false;
    }
    return key in target;
  }
};
var target = { _prop: 'foo', prop: 'foo' };
var proxy = new Proxy(target, handler);
'_prop' in proxy // false
```

上面代码中，如果原对象的属性名的第一个字符是下划线，`proxy.has` 就会返回 `false`，从而不会被 `in` 运算符发现。

如果原对象不可配置或者禁止扩展，这时 `has` 拦截会报错。

```
var obj = { a: 10 };
Object.preventExtensions(obj);

var p = new Proxy(obj, {
  has: function(target, prop) {
    return false;
  }
});

'a' in p // TypeError is thrown
```

上面代码中，`obj` 对象禁止扩展，结果使用 `has` 拦截就会报错。也就是说，如果某个属性不可配置（或者目标对象不可扩展），则 `has` 方法就不得“隐藏”（即返回 `false`）目标对象的该属性。

值得注意的是，`has` 方法拦截的是 `HasProperty` 操作，而不是 `HasOwnProperty` 操作，即 `has` 方法不判断一个属性是对象自身的属性，还是继承的属性。

另外，虽然 `for...in` 循环也用到了 `in` 运算符，但是 `has` 拦截对 `for...in` 循环不生效。

```
let stu1 = {name: '张三', score: 59};
let stu2 = {name: '李四', score: 99};
```



```

let handler = {
  has(target, prop) {
    if (prop === 'score' && target[prop] < 60) {
      console.log(`${target.name} 不及格`);
      return false;
    }
    return prop in target;
  }
}

let oproxy1 = new Proxy(stu1, handler);
let oproxy2 = new Proxy(stu2, handler);

'score' in oproxy1
// 张三 不及格
// false

'score' in oproxy2
// true

for (let a in oproxy1) {
  console.log(oproxy1[a]);
}
// 张三
// 59

for (let b in oproxy2) {
  console.log(oproxy2[b]);
}
// 李四
// 99

```

上面代码中，`has` 拦截只对 `in` 循环生效，对 `for...in` 循环不生效，导致不符合要求的属性没有被排除在 `for...in` 循环之外。

## construct()

`construct` 方法用于拦截 `new` 命令，下面是拦截对象的写法。

```

var handler = {
  construct(target, args, newTarget) {
    return new target(...args);
  }
};

```

`construct` 方法可以接受两个参数。

- `target`：目标对象
- `args`：构造函数的参数对象

下面是一个例子。

```

var p = new Proxy(function () {}, {
  construct: function(target, args) {
    console.log('called: ' + args.join(', '));
    return { value: args[0] * 10 };
  }
});

(new p(1)).value
// "called: 1"
// 10

```

`construct` 方法返回的必须是一个对象，否则会报错。

```

var p = new Proxy(function() {}, {
  construct: function(target, argumentsList) {
    return 1;
  }
});

```

```
}  
});  
  
new p() // 报错
```

---

## deleteProperty()

`deleteProperty` 方法用于拦截 `delete` 操作，如果这个方法抛出错误或者返回 `false`，当前属性就无法被 `delete` 命令删除。

```
var handler = {  
  deleteProperty (target, key) {  
    invariant(key, 'delete');  
    return true;  
  }  
};  
  
function invariant (key, action) {  
  if (key[0] === '_') {  
    throw new Error(`Invalid attempt to ${action} private "${key}" property`);  
  }  
}  
  
var target = { _prop: 'foo' };  
var proxy = new Proxy(target, handler);  
delete proxy._prop  
// Error: Invalid attempt to delete private "_prop" property
```

上面代码中，`deleteProperty` 方法拦截了 `delete` 操作符，删除第一个字符为下划线的属性会报错。

注意，目标对象自身的不可配置（configurable）的属性，不能被 `deleteProperty` 方法删除，否则报错。

---

## defineProperty()

`defineProperty` 方法拦截了 `Object.defineProperty` 操作。

```
var handler = {  
  defineProperty (target, key, descriptor) {  
    return false;  
  }  
};  
  
var target = {};  
var proxy = new Proxy(target, handler);  
proxy.foo = 'bar'  
// TypeError: proxy defineProperty handler returned false for property "foo"
```

上面代码中，`defineProperty` 方法返回 `false`，导致添加新属性会抛出错误。

注意，如果目标对象不可扩展（extensible），则 `defineProperty` 不能增加目标对象上不存在的属性，否则会报错。另外，如果目标对象的某个属性不可写（writable）或不可配置（configurable），则 `defineProperty` 方法不得改变这两个设置。

---

## getOwnPropertyDescriptor()

`getOwnPropertyDescriptor` 方法拦截 `Object.getOwnPropertyDescriptor()`，返回一个属性描述对象或者 `undefined`。

```
var handler = {  
  getOwnPropertyDescriptor (target, key) {  
    if (key[0] === '_') {  
      return;  
    }  
    return Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key);  
  }  
};
```

[上一章](#)[下一章](#)

```

    }
  };
  var target = { _foo: 'bar', baz: 'tar' };
  var proxy = new Proxy(target, handler);
  Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'wat')
  // undefined
  Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, '_foo')
  // undefined
  Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, 'baz')
  // { value: 'tar', writable: true, enumerable: true, configurable: true }

```

上面代码中，`handler.getOwnPropertyDescriptor` 方法对于第一个字符为下划线的属性名会返回 `undefined`。

## getPrototypeOf()

`getPrototypeOf` 方法主要用来拦截获取对象原型。具体来说，拦截下面这些操作。

- `Object.prototype.__proto__`
- `Object.prototype.isPrototypeOf()`
- `Object.getPrototypeOf()`
- `Reflect.getPrototypeOf()`
- `instanceof`

下面是一个例子。

```

var proto = {};
var p = new Proxy({}, {
  getPrototypeOf(target) {
    return proto;
  }
});
Object.getPrototypeOf(p) === proto // true

```

上面代码中，`getPrototypeOf` 方法拦截 `Object.getPrototypeOf()`，返回 `proto` 对象。

注意，`getPrototypeOf` 方法的返回值必须是对象或者 `null`，否则报错。另外，如果目标对象不可扩展（`extensible`），`getPrototypeOf` 方法必须返回目标对象的原型对象。

## isExtensible()

`isExtensible` 方法拦截 `Object.isExtensible` 操作。

```

var p = new Proxy({}, {
  isExtensible: function(target) {
    console.log("called");
    return true;
  }
});

Object.isExtensible(p)
// "called"
// true

```

上面代码设置了 `isExtensible` 方法，在调用 `Object.isExtensible` 时会输出 `called`。

注意，该方法只能返回布尔值，否则返回值会被自动转为布尔值。

这个方法有一个强限制，它的返回值必须与目标对象的 `isExtensible` 属性保持一致，否则就会抛出错误。

```
Object.isExtensible(proxy) === Object.isExtensible(target)
```

下面是一个例子。

```
var p = new Proxy({}, {
  isExtensible: function(target) {
    return false;
  }
});

Object.isExtensible(p) // 报错
```

## ownKeys()

`ownKeys` 方法用来拦截对象自身属性的读取操作。具体来说，拦截以下操作。

- `Object.getOwnPropertyNames()`
- `Object.getOwnPropertySymbols()`
- `Object.keys()`

下面是拦截 `Object.keys()` 的例子。

```
let target = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3
};

let handler = {
  ownKeys(target) {
    return ['a'];
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);

Object.keys(proxy)
// [ 'a' ]
```

上面代码拦截了对于 `target` 对象的 `Object.keys()` 操作，只返回 `a`、`b`、`c` 三个属性之中的 `a` 属性。

下面的例子是拦截第一个字符为下划线的属性名。

```
let target = {
  _bar: 'foo',
  _prop: 'bar',
  prop: 'baz'
};

let handler = {
  ownKeys(target) {
    return Reflect.ownKeys(target).filter(key => key[0] !== '_');
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);
for (let key of Object.keys(proxy)) {
  console.log(target[key]);
}
// "baz"
```

注意，使用 `Object.keys` 方法时，有三类属性会被 `ownKeys` 方法自动过滤，不会返回。

- 目标对象上不存在的属性

[上一章](#)[下一章](#)

- 属性名为 Symbol 值
- 不可遍历（`enumerable`）的属性

```
let target = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3,
  [Symbol.for('secret')]: '4',
};

Object.defineProperty(target, 'key', {
  enumerable: false,
  configurable: true,
  writable: true,
  value: 'static'
});

let handler = {
  ownKeys(target) {
    return ['a', 'd', Symbol.for('secret'), 'key'];
  }
};

let proxy = new Proxy(target, handler);

Object.keys(proxy)
// ['a']
```

上面代码中，`ownKeys` 方法之中，显式返回不存在的属性（`d`）、Symbol 值（`Symbol.for('secret')`）、不可遍历的属性（`key`），结果都被自动过滤掉。

`ownKeys` 方法还可以拦截 `Object.getOwnPropertyNames()`。

```
var p = new Proxy({}, {
  ownKeys: function(target) {
    return ['a', 'b', 'c'];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// [ 'a', 'b', 'c' ]
```

`ownKeys` 方法返回的数组成员，只能是字符串或 Symbol 值。如果有其他类型的值，或者返回的根本不是数组，就会报错。

```
var obj = {};

var p = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function(target) {
    return [123, true, undefined, null, {}, []];
  }
});

Object.getOwnPropertyNames(p)
// Uncaught TypeError: 123 is not a valid property name
```

上面代码中，`ownKeys` 方法虽然返回一个数组，但是每一个数组成员都不是字符串或 Symbol 值，因此就报错了。

如果目标对象自身包含不可配置的属性，则该属性必须被 `ownKeys` 方法返回，否则报错。

```
var obj = {};
Object.defineProperty(obj, 'a', {
  configurable: false,
  enumerable: true,
  value: 10 }
});

var p = new Proxy(obj, {
  ownKeys: function(target) {
    return ['b'];
  }
});
```

```
});  
  
Object.getOwnPropertyNames(p)  
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap result did not include 'a'
```

上面代码中，`obj` 对象的 `a` 属性是不可配置的，这时 `ownKeys` 方法返回的数组之中，必须包含 `a`，否则会报错。

另外，如果目标对象是不可扩展的（non-extensible），这时 `ownKeys` 方法返回的数组之中，必须包含原对象的所有属性，且不能包含多余的属性，否则报错。

```
var obj = {  
  a: 1  
};  
  
Object.preventExtensions(obj);  
  
var p = new Proxy(obj, {  
  ownKeys: function(target) {  
    return ['a', 'b'];  
  }  
});  
  
Object.getOwnPropertyNames(p)  
// Uncaught TypeError: 'ownKeys' on proxy: trap returned extra keys but proxy target is non-extensible
```

上面代码中，`Obj` 对象是不可扩展的，这时 `ownKeys` 方法返回的数组之中，包含了 `obj` 对象的多余属性 `b`，所以导致了报错。

---

## preventExtensions()

`preventExtensions` 方法拦截 `Object.preventExtensions()`。该方法必须返回一个布尔值，否则会被自动转为布尔值。

这个方法有一个限制，只有目标对象不可扩展时（即 `Object.isExtensible(proxy)` 为 `false`），`proxy.preventExtensions` 才能返回 `true`，否则会报错。

```
var p = new Proxy({}, {  
  preventExtensions: function(target) {  
    return true;  
  }  
});  
  
Object.preventExtensions(p) // 报错
```

上面代码中，`proxy.preventExtensions` 方法返回 `true`，但这时 `Object.isExtensible(proxy)` 会返回 `true`，因此报错。

为了防止出现这个问题，通常要在 `proxy.preventExtensions` 方法里面，调用一次 `Object.preventExtensions`。

```
var p = new Proxy({}, {  
  preventExtensions: function(target) {  
    console.log('called');  
    Object.preventExtensions(target);  
    return true;  
  }  
});  
  
Object.preventExtensions(p)  
// "called"  
// true
```

---

## setPrototypeOf()

`setPrototypeOf` 方法主要用来拦截 `Object.setPrototypeOf` 方法。

下面是一个例子。

[上一章](#)[下一章](#)

```
var handler = {
  setPrototypeOf(target, proto) {
    throw new Error('Changing the prototype is forbidden');
  }
};
var proto = {};
var target = function () {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
Object.setPrototypeOf(proxy, proto);
// Error: Changing the prototype is forbidden
```

上面代码中，只要修改 `target` 的原型对象，就会报错。

注意，该方法只能返回布尔值，否则会被自动转为布尔值。另外，如果目标对象不可扩展（`extensible`），`setPrototypeOf` 方法不得改变目标对象的类型。

### 3. Proxy.revocable()

`Proxy.revocable` 方法返回一个可取消的 `Proxy` 实例。

```
let target = {};
let handler = {};

let {proxy, revoke} = Proxy.revocable(target, handler);

proxy.foo = 123;
proxy.foo // 123

revoke();
proxy.foo // TypeError: Revoked
```

`Proxy.revocable` 方法返回一个对象，该对象的 `proxy` 属性是 `Proxy` 实例，`revoke` 属性是一个函数，可以取消 `Proxy` 实例。上面代码中，当执行 `revoke` 函数之后，再访问 `Proxy` 实例，就会抛出一个错误。

`Proxy.revocable` 的一个使用场景是，目标对象不允许直接访问，必须通过代理访问，一旦访问结束，就收回代理权，不允许再次访问。

### 4. this 问题

虽然 `Proxy` 可以代理针对目标对象的访问，但它不是目标对象的透明代理，即不做任何拦截的情况下，也无法保证与目标对象的行为一致。主要原因就是在 `Proxy` 代理的情况下，目标对象内部的 `this` 关键字会指向 `Proxy` 代理。

```
const target = {
  m: function () {
    console.log(this === proxy);
  }
};
const handler = {};

const proxy = new Proxy(target, handler);

target.m() // false
proxy.m()  // true
```

上面代码中，一旦 `proxy` 代理 `target.m`，后者内部的 `this` 就是指向 `proxy`，而不是 `target`。

下面是一个例子，由于 `this` 指向的变化，导致 `Proxy` 无法代理目标对象。

```
const _name = new WeakMap();

class Person {
  constructor(name) {
```

```

_name.set(this, name);
}
get name() {
  return _name.get(this);
}
}

const jane = new Person('Jane');
jane.name // 'Jane'

const proxy = new Proxy(jane, {});
proxy.name // undefined

```

上面代码中，目标对象 `jane` 的 `name` 属性，实际保存在外部 `WeakMap` 对象 `_name` 上面，通过 `this` 键区分。由于通过 `proxy.name` 访问时，`this` 指向 `proxy`，导致无法取到值，所以返回 `undefined`。

此外，有些原生对象的内部属性，只有通过正确的 `this` 才能拿到，所以 `Proxy` 也无法代理这些原生对象的属性。

```

const target = new Date();
const handler = {};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate();
// TypeError: this is not a Date object.

```

上面代码中，`getDate` 方法只能在 `Date` 对象实例上面拿到，如果 `this` 不是 `Date` 对象实例就会报错。这时，`this` 绑定原始对象，就可以解决这个问题。

```

const target = new Date('2015-01-01');
const handler = {
  get(target, prop) {
    if (prop === 'getDate') {
      return target.getDate.bind(target);
    }
    return Reflect.get(target, prop);
  }
};
const proxy = new Proxy(target, handler);

proxy.getDate() // 1

```

## 5. 实例：Web 服务的客户端

`Proxy` 对象可以拦截目标对象的任意属性，这使得它很合适用来写 Web 服务的客户端。

```

const service = createWebService('http://example.com/data');

service.employees().then(json => {
  const employees = JSON.parse(json);
  // ...
});

```

上面代码新建了一个 Web 服务的接口，这个接口返回各种数据。`Proxy` 可以拦截这个对象的任意属性，所以不用为每一种数据写一个适配方法，只要写一个 `Proxy` 拦截就可以了。

```

function createWebService(baseUrl) {
  return new Proxy({}, {
    get(target, propKey, receiver) {
      return () => httpGet(baseUrl+'/' + propKey);
    }
  });
}

```

同理，`Proxy` 也可以用来实现数据库的 ORM 层。







