

```
(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % vim c1.c
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % gcc -o hello1 c1.c
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % gcc -c c1.c
(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % rm -rf *.o
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % ./hello1
Please input source file!
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % gcc -o hello1 c1.c
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % ./hello1
Please input source file!
(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % ./hello1 c1.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    char buf[1024] = { 0 };

    // 检查是否提供了输入文件
    if (argc < 2) {
        printf("Please input source file!\n");
        return -1;
    }

    // 打开文件
    FILE* fp = fopen(argv[1], "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("Open source %s failed\n", argv[1]);
        return -1;
    }

    // 读取文件内容并打印
    while (fgets(buf, sizeof(buf), fp)) {
        printf("%s", buf); // fgets 自带换行符, 不需要再加 "\n"
    }

    // 关闭文件
    fclose(fp);

    return 0;
}
```

python 2.7.12

```
[(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % ./hello2 /users/jiandi/B22040809
```

.

..

B22040809.txt

yanfanfei2.txt

(base) jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ %

```
[base] jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % vim c3.c
[base] jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % gcc -c c3.c
[base] jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % gcc -o hello3 c3.o
[base] jiandi@yanfanfeideMacBook-Air ~ % ./hello3
/Users/jiandi
success
/System/Volumes/Data/home
```