

```
b22100418@b22100418-virtual-machine:~$ nano c2.c
b22100418@b22100418-virtual-machine:~$ make hello2
gcc -c c2.c
gcc -o hello2 c2.o
b22100418@b22100418-virtual-machine:~$ ./hello2
段错误 (核心已转储)
b22100418@b22100418-virtual-machine:~$ ./hello2 others
2
3.txt
.
..
backup.tar.gz
1
b22100418@b22100418-virtual-machine:~$
```

图 1 第一题

```

b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ make hello1
gcc -c c1.c
gcc -o hello1 c1.o
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ ./hello1
please input source file!
open source (null) failed
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ ./hello1 copy.js
# b22100418 zhangcan

        .pos 0

        irmovq stack, %rsp

        call main

        halt

        .align 8

src:

        .quad 0x00a

        .quad 0x0b0

        .quad 0xc00

```

图 2 第二题

```

b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ nano c3.c
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ nano makefile
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ make hello3
gcc -c c3.c
gcc -o hello3 c3.o
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$ ./hello3
/home/b22100418/桌面
success
/home
b22100418@b22100418-virtual-machine:~/桌面$

```

图 3 第三题