Projet Logiciel Transversal


Eddy LOBJOIS – Shuman LIN – Siaka OUATTARA

Table des matières

1 Objectif	3
1.1 Présentation générale	3
1.2 Règles du jeu	
1.3 Conception Logiciel	3
2 Description et conception des états	4
2.1 Description des états	4
2.2 Conception logiciel	4
2.3 Conception logiciel : extension pour le rendu	4
2.4 Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu	
2.5 Ressources	4
3 Rendu : Stratégie et Conception	6
3.1 Stratégie de rendu d'un état	6
3.2 Conception logiciel	6
3.3 Conception logiciel: extension pour les animations	6
3.4 Ressources	6
3.5 Exemple de rendu	6
4 Règles de changement d'états et moteur de jeu	8
4.1 Horloge globale	8
4.2 Changements extérieurs	8
4.3 Changements autonomes	8
4.4 Conception logiciel	8
4.5 Conception logiciel : extension pour l'IA	
4.6 Conception logiciel : extension pour la parallélisation	8
5 Intelligence Artificielle	. 10
5.1 Stratégies	. 10
5.1.1 Intelligence minimale	. 10
5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques	. 10
5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche	. 10
5.2 Conception logiciel	
5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée	
5.4 Conception logiciel : extension pour IA avancée	
5.5 Conception logiciel : extension pour la parallélisation	. 10
6 Modularisation	
6.1 Organisation des modules	. 11
6.1.1 Répartition sur différents threads	. 11
6.1.2 Répartition sur différentes machines	. 11
6.2 Conception logiciel	. 11
6.3 Conception logiciel : extension réseau	. 11
6.4 Conception logiciel: client Android	. 11

1 Présentation Générale

1.1 Archétype



Le projet de ce semestre va s'appuyer sur le jeu Tank Stars. Il s'agit d'un jeu avec des mécanismes de gameplay similaires à Worms, mais où les vers de terre ont été remplacés par des tanks.

Dans ce jeu, deux tanks s'affrontent tour par tour dans une bataille dont le but est de détruire le tank adverse.

1.2 Règles du jeu


C'est un jeu de combat au tour par tour à deux joueurs.

- Au début du jeu, chaque joueur doit choisir un tank parmi deux modèles disponibles : Le premier dispose de 80 points de vie (PV) et de 20 points d'attaque (PA). Le second dispose de 100 PV et de 16 PA.
- Une fois que les deux joueurs ont choisi le tank, les points de vie sont initialisés.
- Durant chaque tour, le Tank attaquant peut se déplacer de gauche à droite. Il peut également ajuster la trajectoire angulaire et modifier la puissance du tir.
- Au bout de 30 secondes, les prédispositions doivent être effectuées, le tank d'attaque va lancer le tir de missile suivant une trajectoire oblique.
- Si le tir touche le tank défensif, son nombre de points de vie va diminuer par rapport aux PA d'adversaire.


- Quand le tir de missile est terminé, les 2 joueurs changent leurs rôles.
- Si le nombre de points de vie d'un des deux tanks arrive à zéro, la partie se termine et le tank encore en vie remporte la partie.

1.3 Conception Logiciel

Présenter ici les packages de votre solution, ainsi que leurs dépendances.



Bibliothèque de sprites utilisés (source: kenney.nl)



Projet Logiciel Transversal – Eddy LOBJOIS – Shuman LIN – Siaka OUATTARA Page 4 / 15

Bibliothèque d'éléments de décor (ou tiles) utilisés (source: kenney.nl)

Pour l'affichage d'une map complète, nous utiliserons un vecteur constitué de 20 tiles de longeur et de 15 tiles de hauteur juxtaposés, puis superposés à l'écran. Chaque tile est modélisé par une carré de 36 pixels de côté, ce qui permet d'obtenir une map d'une taille équivalente à 720 par 540 pixels.

2 Description et conception des états

L'objectif de cette section est une description très fine des états dans le projet. Plusieurs niveaux de descriptions sont attendus. Le premier doit être général, afin que le lecteur puisse comprendre les éléments et principes en jeux. Le niveau suivant est celui de la conception logiciel. Pour ce faire, on présente à la fois un diagramme des classes, ainsi qu'un commentaire détaillé de ce diagramme. Indiquer l'utilisation de patron de conception sera très appriécé. Notez bien que les règles de changement d'état ne sont pas attendues dans cette section, même s'il n'est pas interdit d'illustrer de temps à autre des états par leur possibles changements.

2.1 Description des états

Quatre états de jeu sont possibles:

GAMEOVER: le jeu est fini.

AVAILABLE: le joueur principal peut se déplacer, ajuster la trajectoire angulaire de canon et modifier la puissance de son tir.

SHOOTING: le joueur principal ne peut plus se déplacer, son tir est lancé en suivant une trajectoire oblique.

AWAITING: le joueur principal attend que le joueur adverse joue son tour.

2.2 Conception logiciel

2.3 Conception logiciel: extension pour le rendu

2.4 Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu							
2.5	Ressources						

Illustration 1: Diagramme des classes d'état

3 Rendu: Stratégie et Conception

Présentez ici la stratégie générale que vous comptez suivre pour rendre un état. Cela doit tenir compte des problématiques de synchronisation entre les changements d'états et la vitesse d'affichage à l'écran. Puis, lorsque vous serez rendu à la partie client/serveur, expliquez comment vous aller gérer les problèmes liés à la latence. Après cette description, présentez la conception logicielle. Pour celle-ci, il est fortement recommandé de former une première partie indépendante de toute librairie graphique, puis de présenter d'autres parties qui l'implémente pour une librairie particulière. Enfin, toutes les classes de la première partie doivent avoir pour unique dépendance les classes d'état de la section précédente.

- 3.1 Stratégie de rendu d'un état
- 3.2 Conception logiciel
- 3.3 Conception logiciel: extension pour les animations
- 3.4 Ressources
- 3.5 Exemple de rendu

llustration 2: Diagramme de classes pour le rendu

4 Règles de changement d'états et moteur de jeu

Dans cette section, il faut présenter les événements qui peuvent faire passer d'un état à un autre. Il faut également décrire les aspects lié au temps, comme la chronologie des événements et les aspects de synchronisation. Une fois ceci présenté, on propose une conception logiciel pour pouvoir mettre en œuvre ces règles, autrement dit le moteur de jeu.

- 4.1 Horloge globale
- 4.2 Changements extérieurs
- 4.3 Changements autonomes
- 4.4 Conception logiciel
- 4.5 Conception logiciel: extension pour l'IA
- 4.6 Conception logiciel: extension pour la parallélisation

Illustration 3:	Diagrammes	s des classes	s pour le mot	eur de jeu

5 Intelligence Artificielle

Cette section est dédiée aux stratégies et outils développés pour créer un joueur artificiel. Ce robot doit utiliser les mêmes commandes qu'un joueur humain, ie utiliser les mêmes actions/ordres que ceux produit par le clavier ou la souris. Le robot ne doit pas avoir accès à plus information qu'un joueur humain. Comme pour les autres sections, commencez par présenter la stratégie, puis la conception logicielle.

5.1 Stratégies

- **5.1.1** Intelligence minimale
- 5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques
- 5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche
- **5.2** Conception logiciel
- 5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée
- 5.4 Conception logiciel: extension pour IA avancée
- 5.5 Conception logiciel: extension pour la parallélisation

6 Modularisation

Cette section se concentre sur la répartition des différents modules du jeu dans différents processus. Deux niveaux doivent être considérés. Le premier est la répartition des modules sur différents threads. Notons bien que ce qui est attendu est un parallélisation maximale des traitements: il faut bien démontrer que l'intersection des processus communs ou bloquant est minimale. Le deuxième niveau est la répartition des modules sur différentes machines, via une interface réseau. Dans tous les cas, motivez vos choix, et indiquez également les latences qui en résulte.

6.1 Organisation des modules

- 6.1.1 Répartition sur différents threads
- 6.1.2 Répartition sur différentes machines
- **6.2** Conception logiciel
- 6.3 Conception logiciel: extension réseau
- 6.4 Conception logiciel: client Android

Illustration 4: Diagramme de classes pour la modularisation