KOVE

450RR

PLANO TÉCNICO

MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS	CILINDRAJE	443 CC
POTENCIA	69,73 HP @ 13.000 RPM	TORQUE	39 NM @ 10.500 RPM
TRANSMISIÓN	6 VELOCIDADES	PESO	165 KG
TANQUE	14–15 L	VEL. MÁXIMA	220 KM/H

SPORT · CAMPEONA WORLDSSP300 2025

NEGRO

2.015 mm
LARGO TOTAL

1.090 mm
ALTO TOTAL



780–795 mm
ASIENTO

1.385 mm
DISTANCIA ENTRE EJES

FRENTE	LADO	TRASERA
		

KOVE

450RR · FICHA TÉCNICA COMPLETA

LÁMINA 450RR-002 · REV. A

MOTOR

MOTOR	4 cilindros en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
CILINDRAJE	443 cc tetracilíndrico
MÁXIMA POTENCIA	69,73 HP @ 13.000 rpm
TORQUE MÁXIMO	39 Nm @ 10.500 rpm
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite, antirrebote
TRANSMISIÓN	6 velocidades
ARRANQUE	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica BOSCH EFI
REFRIGERACIÓN	Líquida
VELOCIDAD MÁXIMA	220 km/h
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	14–15 L

ELÉCTRICO

BATERÍA	12 V (tipo no especificado por el fabricante)
FAROLA	LED
STOP	LED
DIRECCIONALES	LED
INDICADORES DEL TABLERO	Velocidad, RPM, marcha, combustible, modos de conducción
SISTEMA DE ENCENDIDO	Electrónico (ECU)
TABLERO	TFT a color con telemetría
FARO	LED
LUCES TRASERAS	LED
CARGA USB	No especificado por el fabricante

CHASIS

TIPO	Deportiva (Supersport), estructura de celosía HC700+Q355B
CHASIS	Marco de aluminio tipo trellis / 3/4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida Ø41 mm totalmente ajustable
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador ajustable con depósito externo
FRENO DELANTERO	Doble disco 300 mm, pinza radial de 4 pistones, ABS
FRENO TRASERO	Disco 220 mm, pinza de 1 pistón, ABS
ABS	Sí, doble canal
LLANTA DELANTERA	120/70 - R17
LLANTA TRASERA	160/60 - R17
NEUMÁTICOS	Radiales deportivos (MAXXIS)
EMBRAGUE	Multidisco antirrebote
DESPEJE DEL SUELO	140 mm

DIMENSIONES

LONGITUD	2.015 mm
ANCHO	740 mm
ALTURA	1.090 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.385 mm
DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO	140 mm
PESO	165 kg
CAPACIDAD DEL TANQUE	14–15 L
ALTURA DEL ASIENTO	780–795 mm
NÚMERO DE PASAJEROS	2

TECNOLOGÍA

TABLERO	TFT digital