

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ REST API ДИНАМИКА SAAS

для подключения интернет-магазинов, внешних систем
торговых организаций, поставщиков

Содержание

[Начало работы с REST API ДИНАМИКА SAAS](#)

[1. Требования работы с API](#)

[2. Подключение к API](#)

[3. Подключение к Endpoint \(эндпоинты\)](#)

[3.1. Обработка заказов на поставку](#)

[3.1.1. Запись данных заказа на поставку по UID во внешнюю систему](#)

[3.1.2. Получение списка заказов на поставку](#)

[3.1.3. Получение данных заказа на поставку по UID](#)

[3.2. Формирование ТКП](#)

[3.2.1. Запись данных ТКП на поставку по UID в SAAS](#)

[3.2.2. Получение списка ТКП](#)

[3.2.3. Получение данных ТКП по UID](#)

[3.3. Изменение статусов и состояний](#)

[3.3.1. Запись статуса заказа на поставку](#)

[3.3.2. Запись состояния заказа на поставку](#)

[3.3.3. Запись состояния ТКП](#)

[3.3.4. Запись состояния трека поставки](#)

Начало работы с REST API ДИНАМИКА SAAS

Данное руководство позволяет быстро подключаться к SAAS сервису системы Динамика AWMS. Подключение производится посредством API ДИНАМИКА SAAS. Индивидуальный API Key предоставляется поставщику в рамках заключения договора на подписку SAAS сервиса.

1. Требования работы с API

Перед началом интеграции убедитесь, что у вас есть:

- Возможность отправлять HTTP-запросы и обрабатывать JSON (через Postman, cURL, Python, PHP и прочие учетные системы: 1C, SAP, Битрикс и т.п.)
- Базовое понимание REST API и формата JSON
- API Key для работы с API

2. Подключение к API

В API используется единый маршрут (ROUTE) подключения.

URL подключения: <https://dynamikasaas.ru>

Используемые методы:

GET - получить информацию

POST - записать информацию

Статусы жизненного цикла заказа на поставку

Статусы хранятся в системе SAAS Динамика. Записываются методами POST от системы Динамика AWMS и от внешних учетных систем поставщика. Формируются алгоритмами SAAS.

&status = active - Заказ активный. Заказ на поставку получен поставщиком, ТКП не отправлен

&status = proccesed - Заказ обработан. Заказ на поставку получен поставщиком, ТКП отправлен, Поставка товара не подтверждена

&status = closed - Заказ закрыт. Заказ на поставку получен поставщиком, ТКП отправлен, Поставка товара подтверждена заказчиком, Поставка товара завершена. Либо ТКП отклонено любой из сторон.

Состояния обработки заказа

Являются детализирующей статусы информацией и описывают текущее состояние заказа на поставку. Записываются методами POST (за исключением состояния "Заказ принят и находится в обработке". Состояние inprocessing

формируется в SAAS автоматически при успешной передаче заказа на поставку).

&statusreason = inprocessing - Заказ принят и находится в обработке. Формируется автоматически при успешном ответе метода POST (SAAS Динамика → Поставщик)

&statusreason = inworkprovider - Заказ в работе. Формируется при интерактивном нажатии менеджером активности “Взять в работу” в форме обработки заказа на поставку внешней системы поставщика

&statusreason = posttkpprovider - Заказчику направлено ТКП (и заказчиком получено ТКП). Формируется при интерактивном нажатии менеджером активности “Отправить ТКП” в форме обработки заказа на поставку внешней системы поставщика и при успешном ответе метода POST (Поставщик → SAAS Динамика)

Причины закрытия заказа:

&statusreason = done - Заказ успешно завершен, закрыта счет-фактура в учетной системе поставщика

&statusreason = cancelcustomer - В случае если заказ отменил заказчик

&statusreason = cancelprovider - В случае если заказ отменил поставщик

Состояния ТКП:

&statusinvoice = accept - ТКП принят (согласие заказчика на поставку, необходимо выставить счет на оплату)

&statusinvoice = cancelcustomer - В случае если ТКП отменил заказчик

&statusinvoice = cancelprovider - В случае если ТКП отменил поставщик

Оплата транзакции (полное завершение циклов)

&statusinvoice = paid - оплата прошла

Статусы трека (метод POST):

&statustrack = {Статус}

Заказ принят в работу	inwork
Заказ в транзитном городе за пределами территории РФ	intransitoutside

Заказ на таможене	customs
Заказ в транзитном городе на территории РФ	intransitinside
Заказ прибыл на склад поставщика	warehouse
Заказ прошел сортировку	sorting
Заказ отправлен на адрес получателя	sent
Заказ на доставке курьера	courier
Заказ вручен	done

Пример запроса на получение списка заказов на поставку со статусом “Активный”:

Метод GET

URL: <https://dynamikasaas.ru/v1/orders>

Параметры: [?status=active](https://dynamikasaas.ru/v1/orders?status=active)

Запрос:

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/orders?status=active>

Ответ (успешный):

В формате JSON

```
[
  {
    "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
    "customer_id": "c9d8e7f6-a5b4-3210-fedc-ba0987654321",
    "order_number": "ORD-2026-0001",
    "order_datetime": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
    "status": "active",
    "statusreason": "inworkprovider",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "accept"
  },
  {
    "order_uid": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-345678901234",
    "customer_id": "a5b4c3d2-e1f0-9876-5432-1098765abcde",
    "order_number": "ORD-2026-0005",
    "order_datetime": "2026-06-27T09:00:00+03:00",
```

```

    "status": "closed",
    "statusreason": "cancelcustomer",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "paid"
  }
]

```

3. Подключение к Endpoint (эндпоинты)

3.1. Обработка заказов на поставку

3.1.1. Запись данных заказа на поставку по UID во внешнюю систему

Метод работает по событию в SAAS Динамика. При поступлении заказа на поставку создается запись во внешнюю учетную систему с данными заказа на поставку.

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/orders/{order_uid}

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Тело запроса:

```

{
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "ordernumber": "ORD-2026-0001",
  "orderdata": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
  "customer": "000 «Ромашка»",

```

```

"ogrn": "1234567890123",
"inn": "7701234567",
"kpp": "770101001",
"legaladdress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 1",
"deliveryaddress": "г. Москва, ул. Ленина, д. 10, склад №3",
"contactperson": "Иванов Иван Иванович",
"contact": "+7 (999) 123-45-67",

"products": [
  {
    "product_uid": "p001-uid-1111-2222-3333-444455556666",
    "article": "ART-001",
    "product": "Болт М12",
    "quantity": 100,
    "group": "Крепёж",
    "type": "Болты",
    "description": "Болт стальной оцинкованный М12х60",
    "manufacturer": "ООО «Метизы»",
    "country": "Россия",
    "brand": "СтальКреп",
    "model": "БМ12-60",
    "images": [
      "base64image1...",
      "base64image2...",
      "base64image3..."
    ],
    "draws": [
      "base64draw1...",
      "base64draw2..."
    ],
    "barcode": {
      "code": "4601234567890",
      "codeimage": "base64binarystring..."
    },
    "sku": {
      "code": "SKU-001234",
      "image": "base64binarystring..."
    },
    "specifications": [
      {
        "characteristic": "Диаметр",
        "unit": "мм",
        "value": "12"
      }
    ]
  }
]

```

```

    },
    {
      "characteristic": "Длина",
      "unit": "мм",
      "value": "60"
    },
    {
      "characteristic": "Класс прочности",
      "unit": "",
      "value": "8.8"
    }
  ],

  "analogues": [
    {
      "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee1111",
      "name": "Болт M12 DIN 933",
      "model": "БМ12-60-DIN"
    },
    {
      "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee2222",
      "name": "Болт M12 ISO 4017",
      "model": "БМ12-60-ISO"
    }
  ]
}
]
}
}

```

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID заказа	order_uid	text	Уникальный идентификатор заказа
Номер заказа	ordernumber	text	Номер заказа
Дата заказа	orderdata	datetime	Дата и время создания (ISO 8601)
Заказчик	customer	text	Наименование заказчика
ОГРН	ogrn	text	ОГРН заказчика

ИНН	inn	text	ИНН заказчика
КПП	kpp	text	КПП заказчика
Юридический адрес	legaladdress	text	Юридический адрес заказчика
Адрес поставки	deliveryaddress	text	Адрес доставки
Контактное лицо	contactperson	text	ФИО контактного лица
Контакт	contact	text	Телефон контактного лица
Товары	products	array	Массив товаров

Схема данных (товар):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID товара	product_uid	text	Уникальный идентификатор товара
Артикул	article	text	Артикул товара
Наименование	product	text	Наименование товара
Количество	quantity	num	Количество
Группа	group	text	Группа товара
Вид	type	text	Вид товара
Описание	description	text	Описание товара
Производитель	manufacturer	text	Производитель
Страна	country	text	Страна происхождения
Бренд	brand	text	Бренд

Модель	model	text	Модель
Изображения	images	array of binary	Изображения товара
Чертежи	draws	array of binary	Чертежи
Штрихкод	barcode	object	Штрих- или QR-код
SKU	sku	object	SKU-код
Характеристики	specifications	array	Характеристики товара
Аналоги	analogues	array	Аналоги товара

Схема данных (barcode):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	Штрих- или QR-код (текст)
Изображение	codeimage	binary	Изображение кода

Схема данных (sku):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	SKU-код (текст)
Изображение	image	binary	Изображение SKU

Схема данных (specifications):

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

Характеристика	characteristic	text	Наименование характеристики
Единица измерения	unit	text	Единица измерения
Значение	value	text	Значение

Схема данных (analogues)

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID аналога	uid	text	Уникальный идентификатор
Наименование	name	text	Наименование аналога
Модель	model	text	Модель аналога

Пример запроса на получение заказа:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/orders/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890>

Ответы:

201 - Заказ создан

Тело ответа (application/json):

```
{
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "message": "Заказ принят и передан на обработку"
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

403 - Доступ запрещен (недостаточно прав)

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "forbidden",  
  "message": "Недостаточно прав для выполнения операции"  
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "internal_error",  
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."  
}
```

3.1.2 Получение списка заказов на поставку

Без указания параметра передаются все заказы на поставку.

С включением в тело запроса параметра, производится фильтрация по статусу заказа. Предоставляется возможность получить заказы на поставку со статусом “Активный” и со статусом “Закрыта”.

С целью исключения длительной обработки запросов, рекомендуем Поставщикам использовать в запросах параметры.

Метод: GET

URL: <https://dynamikasaas.ru/v1/orders>

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Параметры:

Name	Type	Description
status	string (query)	Статус заказа для фильтрации

Без указания параметра передаются все заказы на поставку.

С включением в тело запроса параметра, производится фильтрация по статусу заказа. Предоставляется возможность получить заказы на поставку со статусом “Активный” (active), В процессе (proccesed) и со статусом “Закрыта” (closed).

С целью исключения длительной обработки запросов, рекомендуем Поставщикам использовать в запросах параметры.

Пример запроса на получение заказов:

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/orders> - список всех заказов

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/orders?status={статус}> - отфильтрованный список по статусам active или closed

Ответы:

200 - Успешный запрос

Тело ответа (application/json):

```
[
  {
    "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
    "customer_id": "c9d8e7f6-a5b4-3210-fedc-ba0987654321",
    "order_number": "ORD-2026-0001",
    "order_datetime": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
    "status": "active",
    "statusreason": "inworkprovider",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "accept"
  },
  {
    "order_uid": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-345678901234",
    "customer_id": "a5b4c3d2-e1f0-9876-5432-1098765abcde",
    "order_number": "ORD-2026-0005",
    "order_datetime": "2026-06-27T09:00:00+03:00",
    "status": "closed",
    "statusreason": "cancelcustomer",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "paid"
  }
]
```

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

UID заказа	order_uid	text	Уникальный идентификатор
Заказчик (ID)	customer_id	text	Идентификатор заказчика
Номер заказа	order_number	text	Номер заказа
Дата и время	order_datetime	datetime	ISO 8601
Статус	status	text	active, processed, closed
Состояние	statusreason	text	Этап обработки
Трек	statustrack	text	Статус трека
Инвойс	statusinvoice	text	Статус ТКП

Ответы с ошибками:

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

400 - Неверный статус

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "invalid_status",
  "message": "Статус «activ» не существует. Допустимые статусы: active,
closed"
}
```

Пример GET-запроса из 1С:

```
// Базовый URL API
БазовыйURL = "https://api.example.com";

// Путь к ресурсу (может включать параметры запроса)
ПутьКРесурсу = "/v1/data";

// Создаём объект запроса
Запрос = Новый HTTPЗапрос(ПутьКРесурсу);

// Добавляем заголовок с API-ключом
// Имя заголовка (например, X-API-Key или Authorization) зависит от
документации API
Запрос.Заголовки.Вставить("X-API-Key", "ваш_секретный_ключ_123");

// Если API требует другой формат (например, Authorization: APIKEY <ключ>),
// можно добавить и такой заголовок:
// Запрос.Заголовки.Вставить("Authorization", "APIKEY " + Ваш_Ключ);

// Отправляем запрос
Попытка
  Ответ = Соединение.Получить(Запрос);

// Проверяем код состояния
Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
  // Запрос успешный, обрабатываем ответ
  ТелоОтвета = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
  Сообщить("Данные получены: " + ТелоОтвета);
```

```

        Иначе
            Сообщить("Ошибка сервера. Код: " + Ответ.КодСостояния + ", Текст: " +
            Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
        КонецЕсли;
Исключение
    Сообщить("Не удалось выполнить запрос: " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;

// Закрываем соединение
Соединение.Закрыть();

```

3.1.3. Получение данных заказа на поставку по UID

Метод: GET

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/orders/{order_uid}

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Для получения ответа требуется знать UID заказа на поставку.

Пример запроса на получение заказа:

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/orders/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890>

Ответы:

200 - Успешный запрос

```
{
```



```

"order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"ordernumber": "ORD-2026-0001",
"orderdata": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
"customer": "000 «Ромашка»",
"ogrn": "1234567890123",
"inn": "7701234567",
"kpp": "770101001",
"legaladdress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 1",
"deliveryaddress": "г. Москва, ул. Ленина, д. 10, склад №3",
"contactperson": "Иванов Иван Иванович",
"contact": "+7 (999) 123-45-67",

"products": [
  {
    "product_uid": "p001-uid-1111-2222-3333-444455556666",
    "article": "ART-001",
    "product": "Болт М12",
    "quantity": 100,
    "group": "Крепёж",
    "type": "Болты",
    "description": "Болт стальной оцинкованный М12х60",
    "manufacturer": "000 «Метизы»",
    "country": "Россия",
    "brand": "СтальКреп",
    "model": "БМ12-60",
    "images": [
      "base64image1...",
      "base64image2...",
      "base64image3..."
    ],
    "draws": [
      "base64draw1...",
      "base64draw2..."
    ],
    "barcode": {
      "code": "4601234567890",
      "codeimage": "base64binarystring..."
    },
    "sku": {
      "code": "SKU-001234",
      "image": "base64binarystring..."
    },
    "specifications": [

```

```

    {
      "characteristic": "Диаметр",
      "unit": "мм",
      "value": "12"
    },
    {
      "characteristic": "Длина",
      "unit": "мм",
      "value": "60"
    },
    {
      "characteristic": "Класс прочности",
      "unit": "",
      "value": "8.8"
    }
  ],
  "analogues": [
    {
      "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee1111",
      "name": "Болт M12 DIN 933",
      "model": "БМ12-60-DIN"
    },
    {
      "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee2222",
      "name": "Болт M12 ISO 4017",
      "model": "БМ12-60-ISO"
    }
  ]
}

```

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID заказа	order_uid	text	Уникальный идентификатор заказа
Номер заказа	ordernumber	text	Номер заказа
Дата заказа	orderdata	datetime	Дата и время создания (ISO 8601)

Заказчик	customer	text	Наименование заказчика
ОГРН	ogrn	text	ОГРН заказчика
ИНН	inn	text	ИНН заказчика
КПП	kpp	text	КПП заказчика
Юридический адрес	legaladdress	text	Юридический адрес заказчика
Адрес поставки	deliveryaddress	text	Адрес доставки
Контактное лицо	contactperson	text	ФИО контактного лица
Контакт	contact	text	Телефон контактного лица
Товары	products	array	Массив товаров

Схема данных (товар):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID товара	product_uid	text	Уникальный идентификатор товара
Артикул	article	text	Артикул товара
Наименование	product	text	Наименование товара
Количество	quantity	num	Количество
Группа	group	text	Группа товара
Вид	type	text	Вид товара
Описание	description	text	Описание товара

Производитель	manufacturer	text	Производитель
Страна	country	text	Страна происхождения
Бренд	brand	text	Бренд
Модель	model	text	Модель
Изображения	images	array of binary	Изображения товара
Чертежи	draws	array of binary	Чертежи
Штрихкод	barcode	object	Штрих- или QR-код
SKU	sku	object	SKU-код
Характеристики	specifications	array	Характеристики товара
Аналоги	analogues	array	Аналоги товара

Схема данных (barcode):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	Штрих- или QR-код (текст)
Изображение	codeimage	binary	Изображение кода

Схема данных (sku):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	SKU-код (текст)
Изображение	image	binary	Изображение SKU

Схема данных (specifications):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Характеристика	characteristic	text	Наименование характеристики
Единица измерения	unit	text	Единица измерения
Значение	value	text	Значение

Схема данных (analogues):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID аналога	uid	text	Уникальный идентификатор
Наименование	name	text	Наименование аналога
Модель	model	text	Модель аналога

Ответы с ошибками:

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

404 - Не найдено

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "not_found",
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"
}
```

3.2. Формирование ТКП

3.2.1. Запись данных ТКП на поставку по UID в SAAS

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/{tkp_uid}

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Тело запроса:

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

UID ТКП	tkp_uid	text	Уникальный идентификатор ТКП
UID заказа	order_uid	text	Привязка к заказу
Номер ТКП	tkp_number	text	Номер ТКП
Дата ТКП	tkp_data	datetime	Дата и время создания (ISO 8601)
Заказчик	customer	text	Наименование заказчика
ОГРН	ogrn	text	ОГРН заказчика
ИНН	inn	text	ИНН заказчика
КПП	kpp	text	КПП заказчика
Юридический адрес	legaladdress	text	Юридический адрес заказчика
Адрес поставки	deliveryaddress	text	Адрес доставки
Контактное лицо	contactperson	text	ФИО контактного лица

Контакт	contact	text	Телефон контактного лица
Стоимость ТКП	total_cost	num	Общая стоимость ТКП
Товары	products	array	Массив товаров

Схема данных (товар):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID товара	product_uid	text	Уникальный идентификатор товара
Артикул	article	text	Артикул товара
Наименование	product	text	Наименование товара
Количество	quantity	num	Количество
Цена	price	num	Цена за единицу
Стоимость	cost	num	Стоимость (количество × цена)
Группа	group	text	Группа товара
Вид	type	text	Вид товара

Описание	description	text	Описание товара
Производитель	manufacturer	text	Производитель
Страна	country	text	Страна происхождения
Бренд	brand	text	Бренд
Модель	model	text	Модель
Изображения	images	array of binary	Изображения товара
Чертежи	draws	array of binary	Чертежи
Штрихкод	barcode	object	Штрих- или QR-код
SKU	sku	object	SKU-код
Характеристики	specifications	array	Характеристики товара
Аналоги	analogues	array	Аналоги товара

Схема данных (barcode):

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

Код	code	text	Штрих- или QR-код (текст)
-----	------	------	---------------------------

Изображение	codeimage	binary	Изображение кода
-------------	-----------	--------	------------------

Схема данных (sku):

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

Код	code	text	SKU-код (текст)
-----	------	------	-----------------

Изображение	image	binary	Изображение SKU
-------------	-------	--------	-----------------

Схема данных (specifications):

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

Характеристика	characteristic	text	Наименование характеристики
----------------	----------------	------	-----------------------------

Единица измерения	unit	text	Единица измерения
-------------------	------	------	-------------------

Значение	value	text	Значение
----------	-------	------	----------

Схема данных (analogues):

Наименование	JSON	Тип	Описание
--------------	------	-----	----------

UID аналога	uid	text	Уникальный идентификатор
-------------	-----	------	--------------------------

Наименование	name	text	Наименование аналога
--------------	------	------	----------------------

Модель	model	text	Модель аналога
--------	-------	------	----------------

Пример запроса на получение ТКП:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890>

Тело запроса:

```
{
  "tkp_uid": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f12345678901",
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "tkp_number": "ТКР-2026-0001",
  "tkp_data": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
  "customer": "000 «Ромашка»",
  "ogrn": "1234567890123",
  "inn": "7701234567",
  "kpp": "770101001",
  "legaladdress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 1",
  "deliveryaddress": "г. Москва, ул. Ленина, д. 10, склад №3",
  "contactperson": "Иванов Иван Иванович",
  "contact": "+7 (999) 123-45-67",
  "total_cost": 52500,

  "products": [
    {
      "product_uid": "p001-uid-1111-2222-3333-444455556666",
      "article": "ART-001",
      "product": "Болт М12",
      "quantity": 100,
      "price": 15.50,
      "cost": 1550,
      "group": "Крепёж",
      "type": "Болты",
      "description": "Болт стальной оцинкованный М12х60",
      "manufacturer": "000 «Метизы»",
      "country": "Россия",
      "brand": "СтальКреп",
      "model": "БМ12-60",
      "images": [
        "base64image1...",
        "base64image2...",
        "base64image3..."
      ],
      "draws": [
        "base64draw1...",
        "base64draw2..."
      ],
      "barcode": {
        "code": "4601234567890",
        "codeimage": "base64binarystring..."
      }
    },
  ],
}
```

```

"sku": {
  "code": "SKU-001234",
  "image": "base64binarystring..."
},

"specifications": [
  {
    "characteristic": "Диаметр",
    "unit": "мм",
    "value": "12"
  },
  {
    "characteristic": "Длина",
    "unit": "мм",
    "value": "60"
  },
  {
    "characteristic": "Класс прочности",
    "unit": "",
    "value": "8.8"
  }
],

"analogues": [
  {
    "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee1111",
    "name": "Болт M12 DIN 933",
    "model": "БМ12-60-DIN"
  },
  {
    "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee2222",
    "name": "Болт M12 ISO 4017",
    "model": "БМ12-60-ISO"
  }
]
}
]
}

```

Ответы:

201 - ТКП создан

Тело ответа (application/json):

```
{
  "tkp_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "message": "Заказ принят и передан на обработку"
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

403 - Доступ запрещен (недостаточно прав)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "forbidden",
  "message": "Недостаточно прав для выполнения операции"
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

3.2.2. Получение списка ТКП

Метод GET

URL: <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp>

Заголовки:

Name	Type	Description
------	------	-------------

X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Параметры:

Name	Type	Description
status	string (query)	Статус заказа для фильтрации

Без указания параметра передаются все ТКП.

С включением в тело запроса параметра, производится фильтрация по статусу ТКП.

С целью исключения длительной обработки запросов, рекомендуем Поставщикам использовать в запросах параметры.

Пример запроса на получение заказов:

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp> - список всех заказов

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp?status={статус}> - отфильтрованный список по статусам

Ответы:

200 - Успешный запрос

Тело ответа (application/json):

```
[
  {
    "tkp_uid": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f12345678901",
    "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
    "customer_id": "c9d8e7f6-a5b4-3210-fedc-ba0987654321",
    "tkp_number": "ТКП-2026-0001",
    "tkp_datetime": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
```

```

    "delivery_date": "2026-07-05",
    "total_cost": 52500,
    "status": "active",
    "statusreason": "posttkpprovider",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "accept"
  },
  {
    "tkp_uid": "c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-123456789012",
    "order_uid": "e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-345678901234",
    "customer_id": "a5b4c3d2-e1f0-9876-5432-1098765abcde",
    "tkp_number": "TKP-2026-0005",
    "tkp_datetime": "2026-06-27T09:00:00+03:00",
    "delivery_date": "2026-07-03",
    "total_cost": 18700,
    "status": "closed",
    "statusreason": "cancelcustomer",
    "statustrack": "done",
    "statusinvoice": "paid"
  }
]

```

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID ТКП	tkp_uid	text	Уникальный идентификатор ТКП
UID заказа	order_uid	text	Привязка к заказу
Заказчик (ID)	customer_id	text	Идентификатор заказчика

Номер ТКП	tkp_number	text	Номер ТКП
Дата и время ТКП	tkp_datetime	datetime	ISO 8601
Дата поставки	delivery_date	date	Плановая дата поставки
Стоимость	total_cost	num	Общая стоимость ТКП
Статус	status	text	active, processed, closed
Подстатус	statusreason	text	Этап обработки
Трек	statustrack	text	Статус завершения
Инвойс	statusinvoice	text	Статус счёт-фактуры

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

403 - Доступ запрещен (недостаточно прав)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "forbidden",
  "message": "Недостаточно прав для выполнения операции"
}
```


500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

400 - Неверный статус

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "invalid_status",
  "message": "Статус «Архив» не существует. Допустимые статусы:"
}
```

3.2.3. Получение данных ТКП по UID

Метод: GET

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/{tkp_uid}

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Для получения ответа требуется знать UID ТКП.

Пример запроса на получение ТКП:

GET <https://dynamikasaas.ru/v1/tpk/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890>

Ответы:

200 - Успешный запрос

Тело ответа (application/json):

```
{
  "tkp_uid": "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f12345678901",
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "tkp_number": "ТКР-2026-0001",
  "tkp_data": "2026-06-29T14:30:00+03:00",
  "customer": "000 «Ромашка»",
  "ogrn": "1234567890123",
  "inn": "7701234567",
  "kpp": "770101001",
  "legaladdress": "г. Москва, ул. Тверская, д. 1",
  "deliveryaddress": "г. Москва, ул. Ленина, д. 10, склад №3",
  "contactperson": "Иванов Иван Иванович",
  "contact": "+7 (999) 123-45-67",
  "total_cost": 52500,

  "products": [
    {
      "product_uid": "p001-uid-1111-2222-3333-444455556666",
      "article": "ART-001",
      "product": "Болт М12",
      "quantity": 100,
      "price": 15.50,
      "cost": 1550,
      "group": "Крепёж",
      "type": "Болты",
      "description": "Болт стальной оцинкованный М12х60",
      "manufacturer": "000 «Метизы»",
      "country": "Россия",
      "brand": "СтальКреп",
      "model": "БМ12-60",
      "images": [
        "base64image1...",
        "base64image2...",
        "base64image3..."
      ],
      "draws": [
        "base64draw1...",
        "base64draw2..."
      ]
    }
  ]
}
```

```

],

"barcode": {
  "code": "4601234567890",
  "codeimage": "base64binarystring..."
},

"sku": {
  "code": "SKU-001234",
  "image": "base64binarystring..."
},

"specifications": [
  {
    "characteristic": "Диаметр",
    "unit": "мм",
    "value": "12"
  },
  {
    "characteristic": "Длина",
    "unit": "мм",
    "value": "60"
  },
  {
    "characteristic": "Класс прочности",
    "unit": "",
    "value": "8.8"
  }
],

"analogues": [
  {
    "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee1111",
    "name": "Болт M12 DIN 933",
    "model": "БМ12-60-DIN"
  },
  {
    "uid": "analog-uid-aaaa-bbbb-cccc-ddddeeee2222",
    "name": "Болт M12 ISO 4017",
    "model": "БМ12-60-ISO"
  }
]
}
]
}

```

Схема данных:

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID ТКП	tkp_uid	text	Уникальный идентификатор ТКП
UID заказа	order_uid	text	Привязка к заказу
Номер ТКП	tkp_number	text	Номер ТКП
Дата ТКП	tkp_data	datetime	Дата и время создания (ISO 8601)
Заказчик	customer	text	Наименование заказчика
ОГРН	ogrn	text	ОГРН заказчика
ИНН	inn	text	ИНН заказчика
КПП	kpp	text	КПП заказчика
Юридический адрес	legaladdress	text	Юридический адрес заказчика
Адрес поставки	deliveryaddress	text	Адрес доставки

Контактное лицо	contactperson	text	ФИО контактного лица
Контакт	contact	text	Телефон контактного лица
Стоимость ТКП	total_cost	num	Общая стоимость ТКП
Товары	products	array	Массив товаров

Схема данных (товар):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID товара	product_uid	text	Уникальный идентификатор товара
Артикул	article	text	Артикул товара
Наименование	product	text	Наименование товара
Количество	quantity	num	Количество
Цена	price	num	Цена за единицу
Стоимость	cost	num	Стоимость (количество × цена)

Группа	group	text	Группа товара
Вид	type	text	Вид товара
Описание	description	text	Описание товара
Производитель	manufacturer	text	Производитель
Страна	country	text	Страна происхождения
Бренд	brand	text	Бренд
Модель	model	text	Модель
Изображения	images	array of binary	Изображения товара
Чертежи	draws	array of binary	Чертежи
Штрихкод	barcode	object	Штрих- или QR-код
SKU	sku	object	SKU-код
Характеристики	specifications	array	Характеристики товара
Аналоги	analogues	array	Аналоги товара

Схема данных (barcode):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	Штрих- или QR-код (текст)
Изображение	codeimage	binary	Изображение кода

Схема данных (sku):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Код	code	text	SKU-код (текст)
Изображение	image	binary	Изображение SKU

Схема данных (specifications):

Наименование	JSON	Тип	Описание
Характеристика	characteristic	text	Наименование характеристики
Единица измерения	unit	text	Единица измерения
Значение	value	text	Значение

Схема данных (analogues):

Наименование	JSON	Тип	Описание
UID аналога	uid	text	Уникальный идентификатор
Наименование	name	text	Наименование аналога
Модель	model	text	Модель аналога

Ответы с ошибками:

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "unauthorized",  
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"  
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "internal_error",  
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."  
}
```

404 - Не найдено

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "not_found",  
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"  
}
```


3.3. Изменение статусов и состояний

3.3.1. Запись статуса заказа на поставку

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/orders/{order_uid}/status

Добавление статуса заказа

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: <code>application/json</code>

Тело запроса:

```
{  
  "status": "active"  
}
```

Пример запроса на добавление статуса заказа:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/orders/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/status>

Ответы:

201 - Заказ создан

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",  
  "status": "active",  
}
```

```
"message": "Статус добавлен"
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "not_found",
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"
}
```

3.3.2. Запись состояния заказа на поставку

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/orders/{order_uid}/statusreason

Добавление состояния заказа

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: <code>application/json</code>

Тело запроса:

```
{  
  "statusreason": "inworkprovider"  
}
```

Пример запроса на добавление статуса заказа:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/orders/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/statusreason>

Ответы:

201 - Заказ создан

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "order_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",  
  "statusreason": "inworkprovider",  
  "message": "Причина статуса добавлена"
```

```
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "unauthorized",  
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"  
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "internal_error",  
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."  
}
```

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "not_found",  
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"  
}
```

3.3.3. Запись состояния ТКП

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/{tkp_uid}/statusinvoice

Добавление состояние ТКП

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Тело запроса:

```
{
  "statusinvoice": "accept"
}
```

Пример запроса на добавление статуса заказа:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/statusinvoice>

Ответы:

201 - Заказ создан

Тело ответа (application/json):

```
{
  "tkp_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "statusinvoice": "inworkprovider",
  "message": "Причина статуса добавлена"
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "unauthorized",  
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"  
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "internal_error",  
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."  
}
```

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "error": "not_found",  
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"  
}
```

3.3.4. Запись состояния трека поставки

Метод: POST

URL: https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/{tkp_uid}/statustrack

Добавление состояния трека поставки

Заголовки:

Name	Type	Description
X-API-Key *	string (header)	Ключ API для доступа
Content-Type *	string (header)	Формат передаваемых данных: application/json

Тело запроса:

```
{  
  "statustrack": "inwork"  
}
```

Пример запроса на добавление статуса заказа:

POST <https://dynamikasaas.ru/v1/tkp/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/statustrack>

Ответы:

201 - Заказ создан

Тело ответа (application/json):

```
{  
  "tkp_uid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",  
  "statustrack": "inwork",  
  "message": "Причина статуса добавлена"  
}
```

401 - Неавторизован (неверный API-ключ)

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "Неверный или отсутствующий API-ключ"
}
```

500 - Внутренняя ошибка сервера

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "internal_error",
  "message": "Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте позже."
}
```

Тело ответа (application/json):

```
{
  "error": "not_found",
  "message": "Заказ с указанным UID не найден"
}
```