

web 端配置静态页面

1.编写静态页面

2.配置 nginx.conf 文件

nginx 的安装路径为 `usr/local/nginx`

其下拥有 `nginx.conf` 配置文件

其中 nginx 读取配置文件可以是在 `nginx.conf` 或者是 `conf.d`（自己创建）文件夹下的 `xxx.conf` 文件

注： `conf.d`

LB-web.conf

```
1 server {
2     server_name localhost;
3     root /www/static-web;
4     index index.html;
5     location ~* ^.+\. (jpg|jpeg|gif|png|ico|css|js|pdf|txt){
6         root /www/static-web;
7     }
8 }
```

静态页面放置在 `/www/static-web/` 下面，index 文件为 `index.html`

修改配置如下

nginx.conf

```
1 server {
2     listen      80; #监听端口--80
3     server_name localhost; #客户端请求地址--设置为服务器ip
4     root /www/static-web/; #添加语句--将80端口监听到的请求指向根目录/www/static-web/下的
    文件
5
6     #charset koi8-r;
7
8     #access_log logs/host.access.log main;
9
10    location / {
11        #root    html; #注释语句
12        index index.html index.htm; #根目录下的index.html文件
13    }
```

3.启动 nginx

```
1 ./nginx #启动
2
3 ./nginx -s reload #重启
```

4.测试访问
