

# memPrediction 用户文档

**Product Name** : memPrediction

**Product Version** : V1.0

**Release Date** : 2024.06.14

**Contact** : @张静文 (zhangjingwen.silvia@bytedance.com)

@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

## 目录

一、简介 .....	3
二、环境依赖 .....	4
2.1 操作系统依赖 .....	4
2.2 PYTHON 版本依赖 .....	4
2.3 集群管理工具 .....	4
2.4 硬件要求 .....	4
三、工具安装与部署 .....	5
3.1 工具安装 .....	5
3.2 工具配置 .....	6
3.3 快速上手指南 .....	8
3.3.1 定时采样部署 (required) .....	8
3.3.2 定时分析部署 (optional) .....	9
3.3.3 定时训练部署 (required) .....	9
3.3.4 部署模型预测 web 服务 (required) .....	10
3.3.5 在 LSF 中使用内存预测服务 .....	11
3.4 工具效果演示 .....	12
四、工具介绍 .....	14
4.1 SAMPLE: 数据采集工具 .....	14
4.1.1 帮助信息 .....	14
4.1.2 采样范例 .....	15
4.1.3 定时采样 .....	15
4.1.4 采样数据库 .....	16
4.2 REPORT: 数据分析工具 .....	17
4.2.1 帮助信息 .....	18
4.2.2 memory 分析 .....	19
4.2.3 cpu 分析 .....	24
4.3 TRAIN : 模型训练工具 .....	25
4.3.1 帮助信息 .....	26
4.3.2 模型训练 .....	26
4.3.3 模型训练结果 .....	27
4.3.4 调整模型训练参数 .....	31
4.3.5 预测模型配置 .....	35
4.4 PREDICT: 内存预测工具 .....	36
4.4.1 帮助信息 .....	36
4.4.2 预测 memory .....	38
4.4.3 预测结果 .....	39
4.5 内存预测 API .....	40
4.5.1 web 服务搭建 .....	40
附录 .....	42
附 1. 变更历史 .....	42

## 一、简介

IBM Spectrum LSF (Load Sharing Facility) 是 IBM 旗下的一款分布式集群管理系统软件，负责计算资源的管理和批处理作业的调度。它具有良好的可伸缩性和高可用性，支持几乎所有的主流操作系统，通常是高性能计算环境中不可或缺的基础软件。

LSF 使用过程中一个常见的痛点是，用户不清楚每个任务的具体资源需求，尤其是 memory 资源需求（过量使用容易造成操作系统 OOM），不设/多设/少设资源预占量，都会造成服务器之间的负载不均衡，进而影响计算任务的运行效率。

memPrediction 就是用来解决这一问题的工具，它基于机器学习的方法对用户提交的 job 的 max memory 进行预测，通过 LSF esub 的方式自动对未设置 memory reservation 的 job 增加 resource rusage 的设置，从而达到 LSF 资源（memory）自动预设的目的。

memPrediction 的主要功能如下。

- **数据采集(sample)**

采集 lsf 中的 job 信息，用于数据分析和模型训练。

- **数据分析(report)**


对 job 的 memory/cpu 预留情况进行分析，并提供分析报告。

- **模型训练(train)**

使用采集到的 job 信息，使用机器学习的方法吗，训练用于 job max memory 预测的模型。

- **memory 预测(predict)**

使用训练好的模型，在 job 提交时候对其 max memory 进行预测，可以使用 **调用脚本/API** 的方式获取结果。



## 二、环境依赖

### 2.1 操作系统依赖

memPrediction 的开发和测试操作系统为 **CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)**，这也是 IC 设计常用的操作系统版本之一。

centos6 / centos7 / centos8，及对应的 redhat 版本应该都可以运行，主要的潜在风险在于系统库版本差异可能会影响部分组件的运行。

建议在 centos7.9 操作系统下使用。

### 2.2 python 版本依赖

memPrediction 基于 python 开发，其开发和测试的 python 版本为 **python3.8.8**，推荐使用 **Anaconda3-2021.05** 以解决库依赖问题。

不同版本的 python 可能会有 python 库版本问题，按照系统要求安装对应版本的 python 库即可解决。

### 2.3 集群管理工具

memPrediction 依赖 LSF 集群管理系统，暂不支持其它集群管理系统。

### 2.4 硬件要求

该工具进行模型训练时，对机器的内存有一定要求。根据最大训练数据量的不同（最大训练数据量可以在安装配置时候修改，默认为 10,000,000 条），内存的要求也不同，**务必不要使用虚拟机进行训练**。以下是根据以往训练经验的推荐值：

- 10,000,000 条（默认值）：推荐训练机器内存 2TB，至少 1.5TB。
- 5,000,000 条：推荐训练机器内存 1.5TB，至少 1TB。
- 2,000,000 条：推荐训练机器内存 1TB，至少 768GB。

模型部署对机器也有一定要求，主要是 cpu 方面的要求，推荐核数  $n \geq 4$ ，否则同时预测的 job 过多的话，可能导致机器负载过重，无法在规定时间内返回预测结果。

## 三、工具安装与部署

### 3.1 工具安装

工具安装之前，首先参照第二章“环境依赖”满足的 memPrediction 环境依赖关系。

安装包下的文件和目录如下。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls -p
bin/  common/  config/  db/  install.py  lib/  tools/
```

确认 python 版本正确 (Python 3.8.8)。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# python3 --version
Python 3.8.8
```

在安装目录下，使用命令 `python3 install.py` 安装 memPrediction。(公共软件安装一般需要使用 root 账号，当然，仅本人使用用私人账号安装亦可)

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# python3 install.py
Generate new
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/predict_gconf.py ...
Generate new
/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/esub.mem_predict ...
>>> Check python version.
    Required python version : (3, 8)
    Current python version : (3, 8)

>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/bin/sample".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/bin/report".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/bin/train".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/bin/predict".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/update".
>>> Generate script
```

```
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/.env".
>>> Generate config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/config/config.py"
.
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/predict_web
.service".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/stopservice
.sh".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/train.sh".
>>> Generate script
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/tools/web_startup
.sh".

Done, Please enjoy it.
```

如果采样用户跟安装用户不一致，记得将 db 路径权限开放为 777，否则会导致写入错误的问题。

```
Bash
[root@ic-admin2 memPrediction]# chmod 777 db -R
```

## 3.2 工具配置

**config/config.py**：安装目录下主要的配置文件为 config/config.py，用于配置工具的一些基本设置。其中除了用于预测的模型路径，都已经在安装的时候写入了默认配置，可以根据需要进行修改。

```
# job infomation database save directory, format: csv/sqlite.
db_path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/db/job_db"

# job rusage analysis report template
report_template =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/config/rusage_re
port_template.md"

# job rusage analysis report db path
```

```

report_path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/db/report_db"

# training job memory model config yaml file
training_config_yaml =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/config/training.config.yaml"

# train and save model this directory
model_db_path =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/db/model_db"

# prediction model config yaml
predict_model =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/memPrediction/db/model_db/latest"

# model training max lines, default 10,000,000. if set to '0' or
'', means infinity.
max_training_lines = 10000000


```

- **db\_path**: 数据库路径，用于存放收集到的 Isf job 的信息，也是进行 job 数据分析和 memory 模型训练的默认数据库路径。
- **report\_template**: 数据分析报告模板（markdown 格式），可以使用该模板生成一份默认的数据分析报告，也可以使用提供的变量生成自己想要的数据分析报告，在后文中会介绍提供的变量。
- **report\_path**: 存放数据分析报告的路径。
- **training\_config\_yaml**: 训练模型的配置文件，已经内置了一份默认的模型训练配置信息，也可以自行进行微调。
- **model\_db\_path**: 存放训练好的模型文件的路径。
- **predict\_model**：用于 memory 预测的模型存放位置，调用预测脚本的时候会使用到。需要先训练一个模型，再把该模型的路径写到配置文件中，作为预测脚本的默认模型。默认情况下会使用 model\_db\_path 下的 latest model。
- **max\_training\_lines**：训练的最大数据量（条数），可以修改，推荐至少在 2,000,000 条以上，默认为 10000000。请保证训练机器的 memory 充足，保证训练过程可以完成，具体可参考 [第二章 环境依赖中的 2.4 硬件要求](#)。如果这里不填或者置为 0 的话，默认为训练全部数据，为了防止训练过程中 OOM 的情况，**强烈建议不要置为 0**。

## 3.3 快速上手指南

工具安装完成后，可以参考以下步骤进行快速部署使用。如果需要了解工具的使用细节和优化方法，可以在第四章中查看。以下内容中，其中标注了 **required** 是安装部署该预测必须的项，**optional** 是可选项。

如下图所示，必须执行的步骤有三步，数据采集和模型训练需要部署为定时任务，推荐在定时任务开启一个月后，就可以进行预测服务的部署了。



### 3.3.1 定时采样部署 (required)

该工具的训练数据依赖于定时采集的 job 信息，可以通过 crontab 的方式配置定时采集任务，收集 job 数据，进行训练和分析。sample 工具更详细的用法请参考 **第四章第一节 sample: 数据采集工具**，这里仅记录快速上手配置方法。

crontab 中默认是没有任何环境的，所以需要在 crontab 中设置好 PATH 等变量，否则 sample 中引用的 bjobs 等工具无法生效。crontab 需要配置的内容如下：

- **SHELL**: 通过 `echo $SHELL` 获得，一般为 `SHELL=/bin/bash`
- **PATH**: 通过 `echo $PATH` 获得，需要保证环境变量中已经有 lsf（例如，如果需要 `module load lsf` 才能使用 `bsub`，需要先 `module load lsf`）。
- **LSF\_\***: 通过 `env | grep LSF` 获得，如果不设置会导致 crontab 中 LSF 相关的命令无法执行。
- **定时任务**: `59 22,23 * * * ${INSTALL_PATH}/bin/sample -c`，需要将其中的 `${INSTALL_PATH}` 更改为安装路径，定时任务实际上在每天 23:59 执行一次即可，为防止意外我们多采样一次。

以下是一个 crontab 的范例：

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# crontab -l
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/python3/3.8.8/bin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-
```



```
x86_64/bin:/bin:/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc
LSF_LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/lib
LSF_BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/bin
LSF_ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf

# For memPrediction, sample job info.
59 22,23 * * * /ic/software/tools/memPrediction/bin/sample -c
```

### 3.3.2 定时分析部署 (optional)

采集到的 job 信息，可以用于 job 的 memory/cpu 资源使用方面的分析。memory 分析会生成一份 markdown 报告，两种分析都会生成若干分析图表。这一步对于模型预测来说，不是必须的，而仅提供资源使用率方面的参考。

如果需要定时进行 memory 和 cpu 方面的分析报告，可以将 report 也配置为定时任务，以便生成定期的 job 资源使用分析报告。report 工具更详细的用法请参考 **第四章第二小节 train: 数据训练工具**，其中提供了报告模板配置方法和模版的基本样式，这里仅记录快速上手配置方法。

该定时任务的 crontab 不需要额外配置环境变量，仅配置定时任务即可：`0 0 * * 1 ${INSTALL_PATH}/bin/report -m`，需要将其中的 `${INSTALL_PATH}` 更改为安装路径。

以下是一个 crontab 的范例，每周一进行一次分析：

```
# For memPrediction, generate report for memory and cpu analysis.
0 0 * * 1 /ic/software/tools/memPrediction/bin/report -m
0 0 * * 1 /ic/software/tools/memPrediction/bin/report -c
```

### 3.3.3 定时训练部署 (required)

要使用模型的预测功能，前提是必须要先训练好一个模型。而模型训练的前提是，数据库路径必须有采集到的数据：也就是开始定时训练之前，请确保定时采集任务已经开始。

工具提供 **模型训练脚本 train.sh**，在安装路径的 tools 目录下可以找到，可以通过

过直接执行该脚本的方式，进行模型训练和模型更新。模型训练也可以使用 `crontab`，定期使用采集到的数据进行训练，推荐的定时任务频率是 **间隔 1 周以上**。

`train` 工具更详细的用法请参考 **第四章第三小节 train: 数据训练工具**，其中提供了模型调优的方法和思路，这里仅记录快速上手配置方法。

该定时任务的 `crontab` 不需要额外配置环境变量，仅配置定时任务即可：`0 0 1 * * ${INSTALL_PATH}/tools/train.sh`，需要将其中的 `${INSTALL_PATH}` 更改为安装路径。

以下是一个 `crontab` 的范例，每个月 1 号进行一次训练：

```
# For memPrediction, training.
0 0 1 * * /ic/software/tools/memPrediction/tools/train.sh
```

### 3.3.4 部署模型预测 web 服务 (required)

由于模型的精准度，和训练数据的分布和量是息息相关的。因此，建议在数据收集一个月以上之后，再部署 memory 预测的 web 服务。

工具提供模型预测 **web 服务部署脚本 `web_startup.sh`**，可以在安装路径在下的 `tools` 中找到。可以使用该脚本自动部署一个名为 `predict_web` 的模型预测 web 服务。

该脚本需要使用 `systemctl` 命令，请确保执行该脚本的账号具有 **root** 权限。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# tools/web_startup.sh
Start predict web service ...
systemctl enable predict_web
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/predict_web.service to
/usr/lib/systemd/system/predict_web.service.
systemctl start predict_web
check predict web status...
• predict_web.service - LSF memory prediction web service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/predict_web.service;
  enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2024-06-14 11:43:44 CST;
  120ms ago
  Main PID: 9445 (unicorn)
    Tasks: 1
   Memory: 3.5M
    CGroup: /system.slice/predict_web.service
```

```
└─9445 /ic/software/tools/python3/3.8.8/bin/python3.8
/ic/software/tools/python3/3.8.8/bin/gunicorn -c predict_gconf.py
predict_web:app

Jun 14 11:43:44 ic-admin2 systemd[1]: Started LSF memory
prediction web service.
```

部署成功后， 可以通过以下命令查看当前服务的状态：

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# systemctl status
predict_web.service
• predict_web.service - LSF memory prediction web service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/predict_web.service;
enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2024-06-14 11:43:44 CST; 54s
ago
  ...
```

### 3.3.5 在 LSF 中使用内存预测服务

可以使用 esub 的方式， 在 LSF 中使用该内存预测服务。

首先， 将 memPrediction 安装目录下的 tools/esub.mem\_predict 文件拷贝到 LSF 安装目录下的 10.1/linux3.10-glibc2.17-x86\_64/etc 下面。(同 esub.default 目录， 不同版本的目录名会有一些区别)

```
[root@openlava-master etc]# cp
/ic/software/tools/memPrediction/tools/esub.mem_predict .
```

然后采用 bsub -a mem\_predict 的方式验证一下内存预测功能是否生效。

```
[root@openlava-master etc]# bsub -a mem_predict -q test ls
memPrediction: The recommended rusage memory value is: 296673MB.
Job <35746> is submitted to queue <test>.
```

如果生效， 可以正式启用 esub.mem\_predict 为默认的 esub 设置， 在 LSF 安装目录下的 conf/lsf.conf 配置文件中增加如下行。

```
LSB_ESUB_METHOD="mem_predict"
```

最后，通过如下指令让配置生效。(root 或者 LSF 管理员账号操作)

```
lsadmin reconfig
```

该 esub.mem\_predict 文件主要实现的是当预留内存为 0 的时候，帮助用户使用模型预测的 memory 值进行内存预留的功能。

### 3.4 工具效果演示

在添加了该内存预测服务的 LSF 系统中提交 job 时，如果用户没有设置内存，会自动帮助用户进行内存预测，并提示用户该 job 的内存预留量：

```
[root@openlava-master etc]# bsub -q test ls
memPrediction: The recommended rusage memory value is: 120768MB.
Job <35747> is submitted to queue <test>.
```

可以看到，memPrediction 提供的内存预测服务预测该 job 的实际内存用量为 45MB，并会为用户的该 job 自动预留内存，可以使用 `bjobs -UF <jobid>` 查看是否为确实为该 job 预留了内存。

```
[root@openlava-master etc]# bjobs -UF 35747

Job <35747>, User <root>, Project <default>, Service Class
<mysla>, Status <PEND>, Queue <test>, Command <ls>, Job
Description <ALLOC_MEMORY_USER=memPrediction(reset=120768MB)>,
Esub <mem_predict>
Fri Jun 14 13:48:43: Submitted from host <openlava-master>, CWD
</ic/software/tools/lsf_test/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc>,
Requested Resources < rusage[mem=120768]>;
  PENDING REASONS:
  Job requirements for reserving resource (mem) not satisfied: 2
  hosts;

  SCHEDULING PARAMETERS:
```

		r15s	r1m	r15m	ut	pg	io	ls	it	tmp
swp	mem									
	loadSched	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-									
	loadStop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-									

RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:

Combined: select[type == local] order[r15s:pg]

**rusage[mem=120768.00]**

Effective: -

可以看到，在查询结果中，虽然用户没有为这个 job 预留内存，但是在提交上去的 job 中，该 job 的内存预留值为 45MB。

## 四、工具介绍

memPrediction 包含四个不同的工具，如下：

- **数据采集工具 sample**：用于采集 lsf job 的信息，数据将被按天分割保存，用于数据的分析和训练。
- **数据分析工具 report**：分析 lsf job 的信息，包括 lsf 总体的内存预留情况（提交 job 时的 `-R "rusage[mem=$MEM]"`），cpu 预留情况（提交 job 时的 `-n $SLOTS`）。
- **模型训练工具 train**：通过机器学习的方法，用 lsf job 的数据训练一个 memory 模型，用于预测一个 job 的 max memory。
- **内存预测工具 predict**：使用训练好的 memory 模型，对新提交的 job 进行 max memory 的预测。

### 4.1 sample: 数据采集工具

sample 位于 memPrediction 安装目录下的 bin/sample，安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules，则可以通过 module load 的方式引用 sample。

#### 4.1.1 帮助信息

sample 的帮助信息如下。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/sample -h
usage: sample.py [-h] [-c] [-d]

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  -c, --csv   Sample done job info and save as csv file
  -d, --db    Sample done job info and save as sqlite
```

- **csv (-c)**：以 csv 格式去保存收集到的 lsf 的信息，推荐用这种方法去收集。
- **db (-d)**：以 sqlite 数据库去保存收集到的 lsf 的信息

### 4.1.2 采样范例

下面给到一个 sample 的采样范例，这次采样数据将以 csv 格式保存。(请注意，LSF 默认是不允许 root 账号使用的，需要配置才能放开权限)

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ./bin/sample -c
[2024-06-14 10:06:58] *Info*: >>> Sampling job info ...
[2024-06-14 10:09:13] *Info*:      Done ( 82917 jobs).
sampling_csv cost time: 135.64 s
```

采集到的数据会按天保存到 db\_path 下。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls db/job_db/
job_info_20240614.csv
```

### 4.1.3 定时采样

我们推荐用 crontab 来定时采样（Jenkins 类似），定时任务实际上在每天 23 : 59 采样一次即可（抓取当天 finished jobs），为防止意外我们在 22:59 多采样一次。

下面是一个示例。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# crontab -l
SHELL=/bin/bash
PATH=/ic/software/tools/python3/3.8.8/bin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/bin:/bin:/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc
LSF_LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/lib
LSF_BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/bin
LSF_ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf

# For memPrediction, sample job info.
59 22,23 * * * /ic/software/tools/memPrediction/bin/sample -c
```

请注意，`crontab` 中默认是没有任何环境的，所以需要在 `crontab` 中设置好 `PATH` 等变量，否则 `sample` 中引用的 `bjobs` 等工具无法生效。这些变量可以通过如下方式获取。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# echo $SHELL
/bin/bash
[root@ic-admin2 memPrediction]# echo $PATH
/ic/software/tools/python3/3.8.8/bin:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc:/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/bin:/bin:/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@ic-admin2 memPrediction]# env | grep LSF
LSF_SERVERDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/etc
LSF_LIBDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/lib
LSF_BINDIR=/ic/software/tools/lsf/10.1/linux3.10-glibc2.17-x86_64/bin
LSF_ENVDIR=/ic/software/tools/lsf/conf
```

### 4.1.4 采样数据库

在 `config/config.py` 配置的 `db_path` 下面，可以找到该次采样得到的数据，该路径默认在安装路径下的 `db/job_db` 文件夹下。

采样得到的数据将保存为 `$YYYYmmdd.csv` 文件，例如今天是 2024 年 6 月 14 日，那么采集到的数据将保存在 `job_info_20240614.csv` 文件中。如果是今天的首次采样，将创建一个新的文件去保存信息；如果该文件已经存在，那么新采样的数据在去重后，将被追加到该文件中。

采样数据采样的是，今天到采样时间点为止最终状态为 "DONE", "EXIT" 的 job。采集的信息为该 job 的下列表格中的信息。

Sampling item	Description
job_id	lsf job 的 job id，用于检查是否收集到了相同的 job
started_time	lsf job 开始的时间
job_name	job 在提交的时候通过 -J 指定的 job name



<b>user</b>	job 的 user
<b>status</b>	job 在结束时候的状态，采集的 job 中为"DONE" 或者 "EXIT"
<b>project</b>	job 在提交时候指定的 -P，为该 job 指定的项目
<b>cwd</b>	job 在提交时候的路径，例如在家目录下提交， 目录为 ~ 的路径
<b>command</b>	job 具体的 command，例如 sleep 10, innovus -stylus 等
<b>finished_time</b>	job 结束的时间， 因为只采集 DONE, EXIT 的 job， 一定会存在一个正常完成或者异常退出的时间
<b>processors_requested</b>	job 在提交时候指定的 -n，为用户给 job 指定的 slots 数量， 如果不指定的话， 这里是 1
<b>interactive_mode</b>	job 在提交是時候是否使用了 interactive 模式， 如果使用了 interactive 模式的话为 True， 如果不是的话为 False
<b>cpu_time</b>	job 一共使用了多少 cpu time， 单位为 s
<b>span_hosts</b>	job 在提交时候 -R 指定的 "[span_hosts=\$span_hosts]" 数量
<b>job_description</b>	job 在提交时候指定的 -Jd，也就是对该 job 的描述
<b>max_mem</b>	job 在运行过程中使用的最大内存， 单位与 lsf 中对 memory 单位的设置相同， 也是模型预测的目标值
<b>avg_mem</b>	job 在运行过程中使用的平均内存， 单位与 max memory 相同
<b>rusage_mem</b>	在提交 job 的时候指定 -R "[rusage=\$rusage_mem]" 的值， 为用户为该 job 预留的 memory

## 4.2 report: 数据分析工具

report 位于 memPrediction 安装目录下的 bin/report，安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules，则可以通过 module load 的方式引用 report。

数据分析支持对 **memory** 预留情况和 **cpu** 预留情况 的分析。

注意， 数据分析的前提是， 在想要分析的时间段中， 已经采用数据采样的工具进行了数据采集。在采集到的数据基础上， 才可以进行进一步的数据分析。

### 4.2.1 帮助信息

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/report -h
usage: report.py [-h] [-st START_DATE] [-et END_DATE] [-db DB] [-m] [-c]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit

rusage rpt csv:
  -st START_DATE, --start_date START_DATE
                        analysis rpt from start date, format:
YYYY-mm-dd, default 30days ago
  -et END_DATE, --end_date END_DATE
                        analysis rpt to end date, format: YYYY-mm-
dd, default today
  -db DB                csv path
  -m, --memory          memory analysis
  -c, --cpu            cpu analysis
```

数据分析来自于数据库中采集的 **job** 信息。可以选定想要的分析时间段，将最早的一天定义为 **start date**，将最晚的一天定义为 **end date**，可以在命令行按照如下方式指定：

- **start\_time (-st)**：数据的开始日期，不指定的话默认为即时起的三十天之前，需要用 YYYY-mm-dd 的方式去指定
- **end\_date (-et)**：训练数据的结束日期，不指定的话默认为当天，需要用 YYYY-mm-dd 的方式去指定结束日期
- **db**: 存放采集到的 **job** 信息的路径，如果不定义的话，默认为在 **config** 中定义的 **db\_path**。
- **memory (-m)**：对该时间段内的 **job memory** 预留情况进行分析
- **cpu (-c)**：对该时间段内的 **job cpu** 预留情况进行分析

## 4.2.2 memory 分析

在不指定时间和数据库参数的情况下，通过-m 参数可以获取最近 30 天的 memory 分析报告。


```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/report -m
...
[2024-06-14 11:07:36] *Info*: Report Path:
rusage_mem_analysis_from_2024-05-15_to_2024-06-14.md
```

生成的数据如下。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls db/report_db/
pictures_memory  rusage_mem_analysis_from_2024-05-15_to_2024-06-14.md  tables_memory
```

### 4.2.2.1 memory 分析报告

报告默认生成在 db/report\_db 下面，格式为 markdown，样式如下。




该报告使用工具默认的 memory 分析报告模板， 分析报告模板可以在 config 中的 report\_template 指定。

### 4.4.2.2 memory 分析图表


- overall histogram

整体 job 的 memory 预留情况条形图， 展示了在各个区间内 job 真实的 max memory 分布情况和用户预留的 rusage memory 分布情况。




- overall scatter**

整体 job 的 memory 预留情况散点图，展示了在各个 job 真实的 max memory 分布情况和用户预留的 rusage memory 总体分布情况。




- rusage difference sum**

job 的 max memory 和对应的用户预留的 rusage memory 差值在各个区间的和。也就是每个区间内的 job 预留多了的 memory 的总和。




- **rusage difference in value**

各个区间内 job 的（用户预留 **rusage memory** - job 真实 **max memory**）的平均值，反映每个区间预留的平均误差。




- **rusage difference in rate**

各个区间内 job 的（用户预留 **rusage memory** - job 真实 **max memory**）/ job 真实 **max memory** \* 100 % 的平均值，反映每个区间预留的平均误差率。



- **non rusage memory analysis**

在各个区间内， job 没有预留 memory 的数量。




- **tolerance pie chat**

首先定义用户预留 memory 的容许范围。

- 容许范围外多预留 memory：使用  $\text{rusage memory} - \text{max memory} * (1 + \text{boundary})$  计算该 job 多预留 memory
- 容许比例表：**boundray\_list** = [4, 3, 2, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3]
  - 解释：
  - 0-1: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*5
  - 1-2: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*4
  - 2-4: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*3
  - 4-16: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*2
  - 16-64: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*1.5
  - 64+: 容许 rusage\_mem 指定为 max mem\*1.3

选择多预留情况最多的 10 位用户，展示多预留 memory 总量的占比。



### 4.4.3 cpu 分析

在不指定时间和数据库参数的情况下，通过-c 参数可以获取最近 30 天的 cpu 分析报告。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/report -c
...
[2024-06-14 11:09:59] *Info*: Data process done.
```

生成的数据如下（包含 memory 数据）。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls db/report_db/
pictures_cpu  pictures_memory  rusage_mem_analysis_from_2024-05-15_to_2024-06-14.md  tables_cpu  tables_memory
```

cpu 分析无法提供典型的分析项内容，因此不会生成报告，但是会生成一些统计图表备查，会生成在 db/report\_db 下的 pictures\_cpu 和 tables\_cpu 目录中。




### 4.4.3.1 cpu 分析图表

- **over processors requested user pie**

先解释 cpu 预留的计算方法：

- **requested processors**: 预留的 cpu, 用户在提交 job 的时候 -n 指定的参数
- **used processors** : 实际使用的 cpu, 用户 job 正常结束后,  $\text{cpu time} / \text{run time} = \text{used processors}$
- **cpu utilization**: cpu 利用率,  $\text{used processors} / \text{requested processors} = \text{cpu utilization}$
- **多预留的 cpu** :  $\text{requested processors} - \text{used processors}$  的计算结果作为多预留的 cpu

选择多预留情况最多的十位用户, 展示多预留 cpu 数量的占比



## 4.3 train : 模型训练工具

train 位于 memPrediction 安装目录下的 bin/train, 安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules, 则可以通过 module load 的方式引用 train。

### 4.3.1 帮助信息

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/train -h
usage: train.py [-h] [-st START_DATE] [-et END_DATE] [-db
DATA_PATH] [--training_cfg TRAINING_CFG]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit

training model:
  -st START_DATE, --start_date START_DATE
                        analysis rpt from start date, format:
YYYY-mm-dd, default 60 days ago
  -et END_DATE, --end_date END_DATE
                        analysis rpt to end date, format: YYYY-mm-
dd, default today
  -db DATA_PATH, --data_path DATA_PATH
                        directory path including all training data
  --training_cfg TRAINING_CFG
                        config for training model parameter,
format: yaml
```

训练数据来自于数据库中采集的 **job** 信息。由于采集数据是按天分割的，所以需要指定取数据库中的哪天到哪天的数据作训练数据。将最早的一天定义为 **start date**，将最晚的一天定义为 **end date**，可以在命令行按照如下方式指定：

- **start\_time (-st)**：数据的开始日期，不指定的话默认为即时起的三十天之前，需要用 YYYY-mm-dd 的方式去指定
- **end\_date (-et)**：训练数据的结束日期，不指定的话默认为当天，需要用 YYYY-mm-dd 的方式去指定结束日期
- **db**：存放采集到的 **job** 信息的路径，如果不定义的话，默认为在 **config** 中定义的 **db\_path**。
- **--training\_cfg**：模型训练的 **config** 文件路径，如果不指定的话默认使用工具自带的 **config** 进行训练。

### 4.3.2 模型训练

模型训练支持使用指定数据集，指定数据集的指定时间段进行训练，并且可以通过更改模型训练的 **config** 来调整模型训练的参数。

#### 4.3.2.1 默认参数

使用 config 定义的 db\_path 中，从 60 天前到现在的数据进行训练。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/train  
...
```

#### 4.3.2.2 指定时间段

使用 config 中定义的 db\_path，选择 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 4 月 30 日的数据进行训练。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/train -st 2024-04-01 -et 2024-04-30
```

#### 4.3.2.3 指定数据路径

使用自定义路径 `$DB_PATH` 中的数据进行训练。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/train -db $DB_PATH
```

#### 4.3.2.4 指定模型训练 config

使用自定义的模型 config 文件 `$CONFIG_PATH` 进行训练。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/train --training_cfg  
$CONFIG_PATH
```

### 4.3.3 模型训练结果

模型训练结束后会打印该模型训练用时，该模型的 MSE 等。

```
[2024-06-14 11:16:54] *Info*: Training mse is  
2.692679581837349 ...  
[2024-06-14 11:16:54] *Info*: max mem interval value counts is
```

```
max_mem_interval
(-inf, 1.0]      570
(1.0, 2.0]      152
(2.0, 4.0]       26
(4.0, 8.0]       14
(8.0, 16.0]      12
(16.0, 32.0]     4
(32.0, 64.0]     3
(64.0, 128.0]    2
(128.0, 256.0]   0
(256.0, 512.0]   0
(512.0, inf]     0
Name: count, dtype: int64
main cost time: 188.43 s
```

模型的训练结果会存放在 config 中定义的 **model\_db\_path** 中，文件夹名称为模型训练的开始时间点。例如从 2024 年 6 月 14 日 11 点 13 分开始训练，就会在 **model\_db\_path** 下生成一个 **2024\_06\_14\_11\_13** 的文件夹，里面存放了模型训练的结果。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls db/model_db/2024_06_14_11_13/
cat_encs  config  model  rpt
```

模型文件中包含四个部分，分别为 **cat\_encs**，**config**，**model**，**rpt**。这些文件都是模型训练完成后自动生成的。

#### 4.3.3.1 cat\_encs

**cat\_encs** 文件夹下面存放了模型在训练之前，将数据进行编码的编码文件。

在预测中要使用同样的编码映射表进行编码，因此在这个文件夹下存放了原始映射表的二进制文件，在使用这个模型进行预测的时候，会将这个文件 **load** 到脚本中。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls
db/model_db/2024_06_14_11_13/cat_encs/
cat_encs.file
```

### 4.3.3.2 config

config 文件夹下存放了 config 文件，定义了该模型的相关参数，包括这个模型训练使用的参数，模型训练集的因子，模型和子模型文件的路径，模型训练集的规模等。在 memory 的预测中，config 定义了预测的基本行为和调用模型时候模型的文件路径。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls
db/model_db/2024_06_14_11_13/config/
config
```

### 4.3.3.3 model

model 文件夹中存放了 memory 预测模型的二进制文件，以及该模型使用的子模型的二进制文件。在使用这个模型进行预测的时候，会将这些模型文件 load 到脚本中。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls
db/model_db/2024_06_14_11_13/model/
command_glove.corpus  command_word2vec.model  cwd_glove.model
job_name_glove.corpus  job_name_word2vec.model  xgb_reg.model
command_glove.model    cwd_glove.corpus        cwd_word2vec.model
job_name_glove.model   user_df.dic
```

### 4.3.3.4 rpt

rpt 文件夹中， 存放了一个关于模型的 rpt 文件。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# ls
db/model_db/2024_06_14_11_13/rpt/
rpt
```

该文件中存放了模型评估的结果， 主要包括：

- **RMSE**（均方误差）
- **memory** 分段的平均误差和平均误差率

一个 rpt 的示例如下，一般会使用该文件作为模型评价的标准，选择结果较好的模型用于预测：

The RMSE is 2.692679581837349

max_mem_interval	max_mem_num	pre_mem_diff	pre_mem_diff_rate
(-inf, 1.0]	570	0.489297	
(1.0, 2.0]	152	-0.214242	
(2.0, 4.0]	26	-1.19787	
(4.0, 8.0]	14	1.34473	
(8.0, 16.0]	12	-5.92496	
(16.0, 32.0]	4	-13.4383	
(32.0, 64.0]	3	-20.7077	
(64.0, 128.0]	2	-15.6559	
(128.0, 256.0]	0	nan	
(256.0, 512.0]	0	nan	
(512.0, inf]	0	nan	

在这个结果中，RMSE 指的是均方误差，这个值越小，代表模型越好；

下面的表格中，第一列代表的是 job max memory 的区间；第二列代表测试集有多少数据落在这个区间；第三列代表**平均误差**，也就是该区间的 job max memory 的（模型预测值 - 真实值）的平均值；第四列指的是**平均误差率**，也就是该区间的（预测值 - 真实值）/ 真实值 \* 100% 的平均数。

平均误差和平均误差率绝对值越小，模型越好。

模型的选择需要综合以上三个数据进行考虑。

### 4.3.4 调整模型训练参数

memPrediction 中，config 下存放了一个默认的 training\_config.yaml，用于定义模型训练的参数。其中使用的参数已经经过 fine-tuning，在大多数情况下能够得到较好结果。

但是如果有需要的话，也可以修改其中的一些参数，从而得到更符合当前情况的结果。

training\_config.yaml 主要定义了如下参数。

- 报告参数

```
# 这里定义了模型生成的报告 (rpt) 中，对 job 的 memory 预测情况进行评估
# 时候的 memory (GB) 划分区间，可以通过增加或者删除的方式自由定义你想看
# 到的报告 memory 区间样式。
# 这里代表会分别统计 (inf, 1], (1, 2], (2, 4], ..., (256, 512],
# (512, +inf) memory 区间内的 job 预测情况，生成报告
report:
  bins:
    - -.inf
    - 1
    - 2
    - 4
    - 8
    - 16
    - 32
    - 64
    - 128
    - 256
    - 512
    - .inf
```

修改范例：

```
# 这里代表会分别统计 (inf, 16], (16, 32], (32, 64], (100, 200],
# (200, +inf) memory 区间内的 job 预测情况，生成报告
report:
  bins:
    - -.inf
    - 16
    - 32
    - 64
```

- 100
- 200
- .inf

- 交叉验证参数

```
# 这里定义了训练集和测试集的比例， test_size 是测试集所占的比例，
train_size 是训练集所占的比例
# 这里代表了使用 99% 的数据作为训练集， 1% 的数据作为测试集， 数据不太
充足的时候推荐这个设置
cross_validation:
    test_size: 0.01
    train_size: 0.99
```

修改范例：

```
# 这里代表了使用 90% 的数据作为训练集， 10% 的数据作为测试集， 数据充足
的时候推荐这个设置
cross_validation:
    test_size: 0.1
    train_size: 0.9
```

- 子模型参数

```
# 定义了子模型的参数，此处支持 NPL 模型
# 默认对 job 的 cwd/command/job_name 信息都应用 Word2Vector 模型和
GloVe 模型进行向量化处理， 并对向量进行聚类处理
base_model:
    cwd: # 模型处理的变量： job 信息中的 cwd
    word2vec: # 使用的模型， 支持 word2vec 和 glove，可以分开使
用， 也可以一起使用
    emb_size: 128 # word2vec 生成的向量维数， 向量维数越多，
生成越慢
#    cluster: 32 # 将生成的向量进行聚类的聚类中心数量， 如果不
定义的话就不进行聚类
    glove:
        emb_size: 128
#    cluster: 32
```



```

command: # 模型处理的变量: job 信息中的 command
  word2vec:
    emb_size: 128
#    cluster: 32
  glove:
    emb_size: 128
#    cluster: 32
job_name: # 模型处理的变量: job 信息中的 job_name
  word2vec:
    emb_size: 128
#    cluster: 32
  glove:
    emb_size: 128
#    cluster: 32

```

修改范例：

```

# 对向量进行聚类处理， 并将聚类中心设置为 4
# 不对 job 的 job_name 信息做处理
base_model:
  cwd:
    word2vec:
      emb_size: 128
      cluster: 4
    glove:
      emb_size: 128
      cluster: 4
  command:
    word2vec:
      emb_size: 128
      cluster: 4
    glove:
      emb_size: 128
      cluster: 4

```

- 采样策略参数

```

# 定义采样策略参数
# 这部分定义了对训练模型的训练集进行的采样处理， 可以使得训练数据在各个
  区间分布更均衡， 有利于提高大内存 job 的预测精度
# 默认关闭

```

```

# Sampling:
#     max_mem: #以 max memory 作为采样的基准
#         status: True
#     bins: # 将 max memory 划分到不同的区间， 对区间进行采样
#         - -.inf
#         - 16
#         - 32
#         - 64
#         - 128
#         - .inf
#     over_sample: # 采用过采样方法
#         status: True
#         method: SMOTE #使用 SMOTE 过采样方法进行采样
#         sampling_strategy: auto # SMOTE 的采样策略

```

修改范例：

```

# 取消掉注释则生效
Sampling:
    max_mem:
        status: True
    bins:
        - -.inf
        - 16
        - 64
        - 128
        - .inf
    over_sample:
        status: True
        method: SMOTE
        sampling_strategy: auto

```

- 模型训练参数

```

# xgboost 的模型参数， 可以按需进行调节和增减
model:
    model_name: xgboost
    fitting_parameter:
        early_stopping_rounds: 5
        eval_metric: rmse
    training_parameter:

```

```
max_depth: 15
min_child_weight: 6
n_estimators: 100
objective: reg:tweedie
seed: 64
tweedie_variance_power: 1.2
```

修改范例：

```
model:
  model_name: xgboost
  fitting_parameter:
    early_stopping_rounds: 16
    eval_metric: rmse
  training_parameter:
    max_depth: 15
    min_child_weight: 6
    n_estimators: 128
    objective: reg:tweedie
    seed: 64
    tweedie_variance_power: 1.3
```

### 4.3.5 预测模型配置

一个模型训练好了以后，要将其用于 memory 的预测，有两种模型配置方法。

#### 4.3.5.1 config 配置

如果希望在后续的 memory 预测中，都使用同一个模型进行预测，可以在 config.py 中配置该模型为 predict\_model，predict\_model 默认指向一个 latest 路径，每次 training 的时候这个 latest 路径也会被重新指向最新的模型。

```
# prediction model config yaml
predict_model =
"/ic/software/tools/memPrediction/db/model_db/latest"
```

正常情况下你都不需要修改这个设置，当然你也可以把它修改为你想使用的 model 模型路径。

### 4.3.5.2 predict 命令行配置

如果只是测试模型的预测效果，可以直接在进行预测的时候，通过命令行的方法指定使用的模型。详细方法会在下文的 "predict: 内存预测工具" 中介绍，**注意命令**行中不可以直接指定模型文件夹，而是要直接指定该模型的 **config** 文件，该文件为模型训练结束后自动生成的文件，存放于模型文件夹中的 config 文件夹中，也就是 config/config 文件。

## 4.4 predict: 内存预测工具

predict 位于 memPrediction 安装目录下的 bin/predict，安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules，则可以通过 module load 的方式引用 predict。

### 4.4.1 帮助信息

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/predict -h
usage: predict.py [-h] [--job_yaml JOB_YAML] [-c CONFIG] [--job_name JOB_NAME] [--cwd CWD] [--command COMMAND] [--project PROJECT] [--queue QUEUE] [--started_time STARTED_TIME]
                  [--rusage_mem RUSAGE_MEM] [--user USER] [-d]

optional arguments:
  -h, --help                show this help message and exit

predict job memory:
  --job_yaml JOB_YAML      job infomation in order to predict job max
                           memory(gb)
  -c CONFIG, --config CONFIG
                           predict model config
  --job_name JOB_NAME      job name
  --cwd CWD                job exec path
  --command COMMAND        job command
  --project PROJECT        job project
  --queue QUEUE            job queue
  --started_time STARTED_TIME
                           job begin time
  --rusage_mem RUSAGE_MEM
                           job reserve memory
  --user USER             job submission user
  -d, --debug              debug mode
```

- **config (-c)** : 预测 memory 使用的模型
  - 不指定的话， 使用在 config 中配置的 predict\_model 这里的模型
  - 可以通过指定模型的 config 文件指定模型， 例如使用 2023\_12\_29\_17\_01 这个模型， 可以指定为 -c 2023\_12\_29\_17\_01/config/config

预测工具提供两种读取 job 信息的方法， 分别是命令行指定和 yaml 文件指定。

- **job\_yaml** : 常用于测试， 存放了 job 的基本信息， 格式为 yaml。一个 yaml 的示例如下：

```
job_name: $JOB_YAML
user: $USER
project: $PROJECT
queue: $QUEUE
cwd: $CWD
command: $COMMAND
rusage_mem: $RUSGAE_MEM
started_time: $STARTED_TIME
```

参数含义如下：

Sampling item	Description
<b>started_time</b>	Isf job 开始的时间
<b>job_name</b>	job 在提交的时候通过 -J 指定的 job name
<b>user</b>	job 的 user
<b>project</b>	job 在提交时候指定的 -P， 为该 job 指定的项目
<b>cwd</b>	job 在提交时候的路径， 例如在家目录下提交， 目录为 ~ 的路径
<b>command</b>	job 具体的 command， 例如 sleep 10, innovus -stylus 等
<b>rusage_mem</b>	在提交 job 的时候指定 -R "[rusage=\$rusage_mem]" 的值， 为用户为该 job 预留的 memory

- 命令行：常用于在 lsf 中对 job 读取 job 信息并进行预测， 包括以下参数：

Sampling item	Description
<b>--started_time</b>	lsf job 开始的时间
<b>--job_name</b>	job 在提交的时候通过 -J 指定的 job name
<b>--user</b>	job 的 user
<b>--project</b>	job 在提交时候指定的 -P， 为该 job 指定的项目
<b>--cwd</b>	job 在提交时候的路径， 例如在家目录下提交， 目录为 ~ 的路径
<b>--command</b>	job 具体的 command， 例如 sleep 10, innovus -stylus 等
<b>--rusage_mem</b>	在提交 job 的时候指定 -R "[rusage=\$rusage_mem]" 的值， 为用户为该 job 预留的 memory

## 4.4.2 预测 memory

### 4.4.2.1 使用 job\_yaml

如果已经按上文所述， 配置好了一个 job\_yaml， 可以按照以下命令对该 job 进行内存预测。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/predict --job_yaml $JOB_YAML
```

### 4.4.2.2 使用命令行

可以在命令行中传入 job 的相关信息。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/predict --job_name $job_name  
--user $user -- started_time $started_time --command $command --  
cwd $cwd --project $project --queue $queue
```

### 4.4.2.3 指定预测模型

如果不想使用 config 中配置好的预测模型，比如在测试一个新训练好的模型的时候，可以使用 **-c** 指定想使用的模型的 **config** 文件。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/predict -c $MODEL_CONFIG ...
```

### 4.4.3 预测结果

作为验证，我们将已完成的 job 41602169 的信息填到 41602169.yaml，其实际最大使用 memory 为 268GB，内存预测结果如下。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# bin/predict --job_yaml
41602169.yaml
...
[2024-06-14 11:36:48] *Info*: predict max memory is 277801 MB
predict cost time: 0.83 s
277801
```

预测结果为 277802 MB，即 271GB，跟实际使用内存量十分接近。

#### 4.4.3.1 获取预测结果

如果要使用 bash 脚本，获取预测到的 memory 的值，可以使用如下方法：

```
# 定义预测工具的位置
PREDICT_SCRIPT='/ic/software/tools/memPrediction/bin/predict'

# 对 job 进行预测
JOB_PREDICT_MEMORY_CONTENT=$(($PREDICT_SCRIPT --job_name --
job_name $job_name
--user $user -- started_time $started_time --command $command --
cwd $cwd --project $project --queue $queue 2>&1)

#读取预测结果
JOB_PREDICT_MEMORY=$(echo "$JOB_PREDICT_MEMORY_CONTENT" | tail -
n1)
```

这里的 \$JOB\_PREDICT\_MEMORY 就是该 job 预测得到的 max memory 大小。

## 4.5 内存预测 API

如果在 Isf 中，直接使调用脚本的方式，获取 memory 预测值，速度会比较慢。此时，可以使用脚本提供的工具，使用 gunicorn + flask 的方式，部署 memory 预测的 web 服务，加快预测速度。

### 4.5.1 web 服务搭建

首先，安装工具后，进入到安装路径下面的 tools 路径。

```
[root@ic-admin2 memPrediction]# cd tools/
[root@ic-admin2 tools]# ls
esub.mem_predict  predict_gconf.py  predict_web.py
predict_web.service  stopservice.sh  train.sh  update  update.py
web_startup.sh
```

可以看到，tools 文件夹下包含了几个主要的文件：

- **predict\_gconf.py**: 定义了 web 服务的基本参数，在安装时候会随机生成一个当前机器没有被占用的端口号。如果该端口已经被使用，务必切换至可用的端口

```
import gevent.monkey
gevent.monkey.patch_all()

debug = True
workers = 5
worker_class = "gevent"
bind='0.0.0.0:$PORT' # 在这里修改端口号
```

- **predict\_web.py**：使用 flask 搭建的 memory 预测 API
- **predict\_web.service**: web 服务的 service 服务文件，用于起 memory 预测的 web 服务
- **stopservice.sh**: kill 掉该 web 服务的脚本

需要一台 linux 机器用于起 web 服务。记住该机器的 ip 地址，调用 API 的时候



需要使用该 ip。

- 将 predict\_web.service 文件放入该系统中的 /usr/lib/systemd/system/ 目录下
- 启动服务

```
systemctl start predict_web
```

- 停止服务

```
systemctl stop predict_web
```

部署好了 web 服务后，可以用如下方式去请求该 API，得到模型预测值。

```
# 调用 memory 预测的 API
# 黄色部分为 启动 web 服务的机器的 ip 地址
# 绿色部分为 web 服务使用的端口号
JOB_PREDICT_MEMORY_CONTENT=$(curl http://$IP:5050/memPrediction -s
-X POST --data-urlencode strated_time="$started_time" --data-
urlencode job_name="$job_name" --data-urlencode command="$command"
--data-urlencode cwd="$cwd" --data-urlencode user="$user" --data-
urlencode queue="$queue" --data-urlencode project="$project")

# 判断 API 的请求是否成功
exit_code=$?

# 获取 memory 预测值
JOB_PREDICT_MEMORY=$(echo "$JOB_PREDICT_MEMORY_CONTENT" | tail -
n1)
```

# 附录

## 附 1. 变更历史

日期	版本	变更描述	备注
2024.06	1.0	发布第一个版本。	

备注：小的 hotfix 不计入变更历史，bugfix 会实时 checkin 到 github 上。