

Contents

1 Non-code things

- 1.1 Hash
- 1.2 Makefile
- 1.3 vimrc
- 1.4 nanorc

1 Non-code things

1.1 Hash

Hash: 9538616d87aa2d06c37c129736430a98

```
tr -d '[:space:]' | md5sum | cut -d ' ' -f 1
```

1.2 Makefile

Hash: 1be30703415446aaf3a1260294222d71

```
CXX = g++
CXXFLAGS = -Wall -Wextra -pedantic -std=c++11 -O2
           -Wshadow -Wformat=2 -Wfloat-equal -Wconversion
           -Wlogical-op -Wshift-overflow=2
           -Wduplicated-cond -Wcast-qual -Wcast-align
DEBUGFLAGS = -D_GLIBCXX_DEBUG
             -D_GLIBCXX_DEBUG_PEDANTIC -fsanitize=address
             -fsanitize=undefined -fno-sanitize-recover=all
             -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2

CXXFLAGS += $(DEBUGFLAGS)

TARGET := $(notdir $(CURDIR))
EXECUTE := ./$(TARGET)

CASES := $(sort $(basename $(wildcard *.in)))
TESTS := $(sort $(basename $(wildcard *.out)))

all: $(TARGET)

clean:
    -rm -rf $(TARGET) *.res

%: %.cpp
    $(LINK.cpp) $< $(LOADLIBES) $(LDLIBS) -o $@

run: $(TARGET)
    time $(EXECUTE)

%.res: $(TARGET) %.in
    time $(EXECUTE) < $*.in > $*.res

%.out: %

test_%: %.res %.out
    diff $*.res $*.out

runs: $(patsubst %,%.res,$(CASES))
```

```
test: $(patsubst %,test_%,$(TESTS))

.PHONY: all clean run test test_% runs

.PRECIOUS: %.res
```

1.3 vimrc

Hash: 8f870abf0ba8837fb91734ae9a941ba8

```
set nocp ai bs=2 cul hls ic is lbr ls=2 mouse=a nu
    ru sc scs smd so=3 sw=4 ts=4
filetype plugin indent on
syntax on

map gA m'ggVG"+y''
```

1.4 nanorc

Hash: 4364dc56fff2b10d5aacd6dc61625802

```
set tabsize 4
set const
set autoindent
```