

大学生心理健康测评指南

从知情同意到人工复核的规范流程

RAG 元数据

主题：情绪调节 | 适用人群：大学生 | 关键词：大学生、心理测评、SDS、SAS、情绪评分、知情同意、隐私、转介

使用说明

本材料用于一般心理健康教育与自助练习，不替代心理咨询、医学诊断或治疗。每个小节均设计为可独立检索的知识片段。

1. 测评的正确定位

筛查不等于诊断

SDS、SAS 和一般情绪评分用于辅助了解症状与变化。阳性筛查只表示需要进一步了解，不等于患有心理疾病；阴性结果也不能排除真实困扰或安全风险。AI 只能生成测评解释，不得自行诊断。

测评结果应与学生自述、症状持续时间、日常功能、近期事件、身体健康和专业访谈一起理解。所用工具与阈值必须适用于目标人群。

2. 规范实施流程

- 选择：确认量表用途、授权状态、语言版本、信效度与大学生常模。
- 告知：说明目的、预计用时、结果用途、保密边界和退出权利。
- 施测：提供安静环境，避免诱导、代答和强迫。
- 计分：按正式说明书处理反向条目，区分原始分、指数分和其他标准分。
- 解释：使用范围描述和不确定性说明，不下诊断。
- 复核：异常结果、高风险表达或数据质量问题必须由受训真人复核。
- 转介：根据困扰程度提供心理中心、校医院或正规医疗机构支持。
- 跟进：确认学生获得服务，并在必要时复测变化。

3. 情绪评分的使用

0 至 10 的单项情绪评分适合快速了解当下强度，例如“此刻焦虑程度是多少”。它不是标准化量表，也没有通用诊断阈值。更有价值的是同时记录情绪名称、触发情境、身体反应、功能影响和趋势。

趋势示例

7 月 1 日焦虑 8/10，睡眠 4 小时；7 月 8 日焦虑 5/10，睡眠 7 小时。可描述为“自报焦虑强度下降，同时睡眠改善”，但不能仅凭两个数字推断治疗效果。

4. 自动生成测评解释的规则

- 知识库不得上传盗版完整量表题目；只使用合法的介绍、使用说明与评分解释。
- 输入必须包含量表名称、版本、分数类型、分数与施测日期。
- 输出先复述分数范围，再说明筛查性质和不确定性。
- 不得使用“确诊”“患有”“一定是”等诊断性语言。
- 不得混淆 SDS 与 SAS，也不得混淆原始分和指数分。
- 不得根据一次得分自动建议药物或治疗方案。
- 提供分层支持：自我照护、心理中心、专业医疗评估。
- 自伤或轻生相关回答不依赖总分，应立即触发风险辅助识别和真人安全评估。

5. 隐私与数据治理

- 只收集完成测评所必需的数据，限制访问人员。
- 明确保存期限、删除方式、用途变更和数据导出规则。
- 不把测评结果用于与支持无关的处分、排名或公开评价。
- 向学生提供结果解释、纠错和申诉渠道。
- 高风险通知只发送给承担安全职责的人员，并记录人工复核过程。

6. 推荐回复模板

模板

你完成的是【量表与版本】，本次【分数类型】为【分数】，在该版本参考中属于【范围】。这表示【症状层面的中性描述】，但筛查结果不能用于诊断。建议结合持续时间、学习生活影响和近期变化进一步了解。【相应支持建议】。如果你有伤害自己的想法或无法保证安全，请立即联系当地紧急服务、学校心理中心或危机援助热线，并让可信任的人陪伴。