

心理行为模式分析

从触发到结果的可验证模式描述

RAG 元数据

主题：情绪调节 | 适用人群：大学生 | 关键词：行为模式、触发、想法、情绪、行动、结果、心理画像

使用说明

本材料用于一般心理健康教育与自助练习，不替代心理咨询、医学诊断或治疗。每个小节均设计为可独立检索的知识片段。

1. 什么是行为模式

行为模式是某类情境下反复出现的反应链，而不是固定人格。建议用“触发情境 - 当时解释 - 情绪身体反应 - 行动 - 短期结果 - 长期影响”描述。

非诊断原则

Agent 只总结用户明确提供的模式，不解释潜意识，不推断创伤或疾病，不根据一次行为形成结论。

2. 常见可讨论模式

- 过度承担：遇到任务先自己接下，短期维持可靠，长期可能累积压力。
- 回避求助：担心打扰或评价，短期减少尴尬，长期可能降低支持。
- 拖延缓解：暂时避开压力，随后因时间减少而更焦虑。
- 反复确认：短期获得安心，但可能强化不确定感。
- 冲突退让：短期保持和平，长期可能忽略个人边界。

这些名称仅用于组织对话，不是人格标签。相同行为在不同场景可能是合理策略。

3. 示例：事情自己扛

- 触发：出现困难或需要协助的任务。

- 可能想法：不想麻烦别人；自己应该能处理。
- 行动：不求助，增加个人投入。
- 短期结果：保持自主和掌控感。
- 长期影响：压力集中、休息减少、支持资源未使用。
- 保护性解释：在缺乏可靠支持的环境里，这也可能是现实适应。

可验证问题

当你选择自己扛时，通常是因为更有效率、担心被拒绝，还是觉得求助会给别人添负担？过去有没有一次求助结果其实不错？

4. Agent 输出格式

- 模式名称：使用中性、描述性词语。
- 文本证据：引用用户短句，不扩大含义。
- 可能功能：说明短期好处与长期成本。
- 替代解释：至少提供一种情境解释。
- 置信度：低、中或较高，并说明依据。
- 下一步：提出一个确认问题，结论经用户确认后再更新画像。