
第2章 管理平台配置

- 1. ALM 后台管理(教师操作,学生<mark>了解</mark>)
- (1) 打开 ALM 后台登录界面


http://localhost:8080/qcbin/SiteAdmin.jsp



(2) 站点管理员登录

站点管理员是整个ALM后台管理员。

<mark>站点管理员登录</mark>(用户名 admin 和密码为 ALM 安装时设定)。



(3) 站点管理员"新建用户"

"<mark>站点用户</mark>"选项卡,"<mark>新建用户</mark>"图标,新建用户"zhangsan1",<mark>密码默认为空不做设置</mark>。新建成功, 站点用户列表增加 zhangsan1。




依次新建站点用户"lisi"、"wangwu"、"maliu"



(4) 站点管理员"创建项目"

"<mark>站点项目</mark>"选项卡,"<mark>创建项目</mark>"




进入创建项目页面,"<mark>创建一个空白项目</mark>",下一步;输入项目名"0A"



下一步,数据库默认;

添加<mark>项目管理员</mark>,选择 zhangsan 为 OA 项目管理员。




创建项目结束。

说明:站点管理员仅添加项目及项目管理员(OA项目管理员为zhangsan),其他用户则由项目管理员在项目配置时添加。



创建成功后,即可在项目列表中看到 OA 系统项目信息。




创建成功后, OA 系统项目处于激活状态,为该项目设置项目组别、成员,即可开展日常的测试工作。

2. ALM 项目自定义

OA 项目管理员(zhangsan)可在 OA 项目自定义功能中进行项目组、项目成员、模块访问权限、缺陷添加界面定制、缺陷查看界面定制等设置。

(1) 打开 ALM 前台登录界面




(2) 项目管理员登录项目


<mark>项目管理员</mark> zhangsan <mark>登录</mark>,输入用户名,点击身份校验,显示 zhangsan 所在的项目和域。



验证通过后进入所属项目。



项目管理员选择右上角"<mark>工具"→"自定义</mark>"命令,进入项目自定义页面。



(3) 项目管理员-项目组设置

- 一般而言,项目组分为测试组、开发组、项目管理组,创建时需选择继承组权限。
- ① 新建测试组

<mark>组和权限</mark>-><mark>新建组</mark>,打开新建组窗口,组名"<mark>OATester</mark>",设置为继承于"QATester"



同理,依次创建"OADeveloper","OAProjectManage",开发组继承于"Developer",项目管理组则继承于"ProjectManage"组。

OA 项目的三个项目组创建成功



② 项目组任何成员都不应具有删除缺陷的权限,因此将项目管理组<mark>缺陷删除</mark>的权限全部取消。 "OAProjectManage" -><mark>权限</mark>-><mark>缺陷</mark>,将缺陷删除的权限取消。



点击左上角"保存"按钮,以上项目组设置成功保存。

(4) 项目管理员-项目成员设置

项目用户->添加用户,依次添加成员"lisi"



依次添加成员"wangwu", "maliu"



设置成员权限: "lisi"为测试人员(OATester)




移除 Viewer 组



lisi 属于 OATester 组,设置成功

依次设置成员权限: "zhangsan"项目管理员(TDAdmin), "wangwu"开发组长(OADeveloper), "maliu"开发工程师(OADeveloper)



保存。项目成员设置成功。

(5) 项目管理员-模块访问权限设置

单击"模块访问"选项卡,进入模块访问权限设定。0A项目中,项目组成员仅需查看缺陷、测试计划、测试实验室、需求等模块,其余模块则不可见。

模块访问->TDAdmin, OATester、OADeveloper、OAProjectManage, 只有缺陷、测试计划、测试实验室、需求模块访问权限。

其余组, 只选择缺陷模块(至少选择一个权限模块)。




注销,以lisi账号登录,登录后权限仅有缺陷、测试计划、测试实验室、需求模块。



(6) 项目管理员-缺陷添加界面定制


缺陷→新建缺陷,进入"新建缺陷"界面,缺陷界面字段很多,可以根据测试团队自身的缺陷管理规范进行 缺陷字段的设定。




以项目管理员 zhangsan 登录,进入自定义界面

"工作流程"→"脚本生成器-添加缺陷字段自定义",进入设置页面






选择用户组"OATester"组,设置字段是否显示及显示顺序。右侧为不显示字段,左侧勾选的为必填字段,左侧未勾选的为显示、选填字段。



以 lisi 身份登录,进行添加缺陷操作,查看界面。缺陷界面已经按以上设置变化。



项目成员可使用ALM开展测试需求提取、测试用例设计、测试集设置及执行、跟踪处理缺陷等操作。

3. ALM 项目应用

项目成员可使用ALM开展测试需求提取、测试用例设计、测试集设置及执行、跟踪处理缺陷等操作。