

服务端接口文档

1. 用户注册

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/user
method: post
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  username: "用户名",
  password: "密码"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户 ID

2. 用户登录

```
url:http://d.apicloud.com/mcm/api/user/login
method: post
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  username: "用户名", password: "密码"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户 accessToken ID

3. 获取支持地区列表

```
url:http://d.apicloud.com/mcm/api/supportArea?filter={params}
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
params: {
  fields: {},
  where: {},
  skip: 0,
  limit: 5
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含支持的地区列表

4. 获取商品分类列表

```
url:http://d.apicloud.com/mcm/api/wareType?filter={params}
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
params: {
  fields: {},
  where: {},
  skip: 0,
  limit: 5
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含商品分类列表

5. 获取商品列表

```
url:http://d.apicloud.com/mcm/api/ware?filter={params}
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
params: {
  fields: {},
  where: {
    supportAreaId: "supportAreaId",
    wareTypeId: " wareTypeId ",
    id: {
      inq: [" wareId1 ", " wareId2 "]
    }
  },
  skip: 0,
  limit: 5
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含商品信息

6. 获取商品详情

```
url:http://d.apicloud.com/mcm/api/ware?filter={params}
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
params: {
  fields: {},
  where: {
    id: "wareId"
  },
  skip: 0,
  limit: 1,
  include: ['wareInfoPointer']
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含商品详细信息

7. 上传文件

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/file
method: post
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  filename: "文件名称",
  file: "文件路径"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含上传后的文件相关信息

8. 更改用户头像

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/user/{userId}
method: put
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  avatar: {
    id: "id",
    name: "名称",
    filename: "文件名",
    url: "头像 URL"
  }
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户个人信息

9. 获取用户信息

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/user/{userId}
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含用户个人信息

10. 添加收获地址

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/address
method: post
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  "name": "收货人姓名",
  "mobile": "手机号",
  "region": "所在区域",
  "address": "具体地址",
  "house": "楼号门牌",
  "type": "地址类型, Number 类型(0:公司, 1:住宅, 2:学校, 3:其它)",
  "isDefault": "是否为默认地址, 布尔类型(true or false)",
  "user": "用户 ID"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含收货地址详情

11. 获取收获地址列表

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/address
method: get
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
},
params: {
  fields: {},
  where: {
    user: "userId"
  },
  skip: 0,
  limit: 10
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含收货地址列表

12. 更新收获地址

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/address/{addressId}
method: put
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
}
```

body: 使用 json 格式字符串, 传入的内容如下:

```
{
  "name": "收货人姓名",
  "mobile": "手机号",
  "region": "所在区域",
  "address": "具体地址",
  "house": "楼号门牌",
  "type": "地址类型, Number 类型(0:公司, 1:住宅, 2:学校, 3:其它)    "isDefault": "是否为默认地址, 布尔类型(true or false)"
  "user": "用户 ID"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据, 包含收货地址详情

13. 删除收获地址

```
url:https://d.apicloud.com/mcm/api/address/{addressId}
method: delete
headers: {
  "X-APICloud-AppId": "A6067689558516",
  "X-APICloud-AppKey": "ea748d4ba21a3c5f861dbade4b98adacf7fa5b6c.1524848071825",
  "Authorization": "登录成功后返回的 AccessToken"
}
```

返回数据:成功后, 返回 json 格式数据