

## Vcode

文档版本: 1.0。

简述: 生成验证码。

配置: Vcode.php。

\$FontPath 用于指定字体文件的路径。

方法:

### Base():

- 语法: #[\$变量名=<Vcode@Base(*Width*, *Height*, *Text*, *Dot*, *Line*, *TextHexColor*)>
- 说明: 生成验证码图片并将验证码文字存储在\$\_SESSION[ 'Vcode' ]中。在前端页面直接以引用图片的方式 (将<img>标签中的 src 属性设置为使用本方法的文件的链接)。
- 参数:
  - Width:** Int 类型, 必须。用以指定验证码图片的宽度, 单位像素 (px)。
  - Height:** Int 类型, 必须。用以指定验证码图片的高度, 单位像素 (px)。
  - Text:** String 类型, 必须, 默认值为 NULL (空)。用以指定验证码中的文字, 当未定义或传入的值为空时, 将会随机生成 5 位由数字 (0-9) 和小写字母 (a-z) 生成的验证码。同时, 传入的字符串或随机生成的字符串将会存储在\$\_SESSION[ 'Vcode' ]中, 您可以在验证码校验验证码时使用它
  - Dot:** Int 类型, 必须。用以指定杂点数量, 建议使用默认值。

**Line:** Int 类型，必须。用以指定干扰线数量，建议使用默认值。

**TextHexColor:** String 类型，可选，默认为“#333333”。用以指定验证码文字颜色，值为形如#000000 的 16 进制的 RGB 色值。

- 返回：无。

- 特别注意：

使用本方法的文件中不能有其它输出。

务必开启 PHP 的 GD 库。