

Mail

文档版本: 1.0。

简述: 向指定的邮件地址发送 Email。

配置: Ftp.php。

\$Server 用以指定发件服务器;

\$Port 用以指定连接发件服务器时使用的端口号;

\$UserName 用以指定连接发件服务器时使用的用户名;

\$Password 用以指定连接发件服务器时使用的密码;

\$FromAddress 用以指定发件地址;

\$FromName 用以指定发件人名称。

方法:

Jsend():

- 语法: #<Mail@Jsend(*To*, *Title*, *Content*, *NewUserName*, *NewPassWord*, *FromAddress*)>
- 说明: 通过使用 Jmail 组件的方式发送邮件。
- 参数:

To: String 类型, 必须。用以指定收件人的邮箱地址。

Title: String 类型, 必须。用以指定邮件主题。

Content: String 类型, 必须。用以指定邮件正文。

NewUserName: String 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定连接发件服务器时使用的用户名。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为连接发件服务器时使用的用户名。

NewPassWord: String 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定连接发件服务器时使用的密码。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为连接发件服务器时使用的密码。

FromAddress: String 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定发件时使用的发件人名称。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为发件时使用的发件人名称。

- **返回:** Bool 类型。

当返回值为 TRUE 时, 表示发件成功。当返回值为 FALSE 时, 表示发件失败。

Ssend():

- **语法:** #<Mail@Ssend(*To*, *Title*, *Content*, *Timeout*, *NewUserName*, *NewPassWord*, *FromAddress*)>

- **说明:** 通过使用 fsock 的方式发送邮件。

- **参数:**

To: String 类型, 必须。用以指定收件人的邮箱地址。

Title: String 类型, 必须。用以指定邮件主题。

Content: String 类型, 必须。用以指定邮件正文。

Timeout: lint 类型, 可选, 默认值为 15。用以指定超时时间。如果在指定的超时时间后, 发件服务器仍然没有相应, 则发件失败。

NewUserName: String 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定连接发件服务器时使用的用户名。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为连接发件服务器时使用的用户名。

NewPassWord: **String** 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定连接发件服务器时使用的密码。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为连接发件服务器时使用的密码。

FromAddress: **String** 类型, 可选, 默认值为空 (NULL)。用以指定发件时使用的发件人名称。当传入此参数时, 模块将会忽略配置文件中相应的配置项, 并使用此参数作为发件时使用的发件人名称。

- **返回: Bool 类型。**

当返回值为 **TRUE** 时, 表示发件成功。当返回值为 **FALSE** 时, 表示发件失败。