

Db

文档版本: 1.0。

简述: 对数据库进行操作。

配置: Db.php。

`$FontPath` 用于指定字体文件的路径。

方法:

Choose():

- 语法: `#[$\$$ 变量名=<Sql@ Choose(ChooseDb)>`
- 说明: 在预配置的多个数据库中选择一个数据库。
- 参数:
 - Chosedb**: `String` 类型, 必须。用以指定所查询数据库的名称。
- 返回: 无。
- 示例:

假设配置文件包含如下两个数据库:

```
$DbInfo=array(  
    'default'=>array(  
        'address'=>'localhost',
```

```
'username'=>'root',  
'password'=>'0000',  
'dbname'=>'demo'  
,  
'db2'=>array(  
    'address'=>'192.168.1.123',  
    'username'=>'user1',  
    'password'=>'pwd1',  
    'dbname'=>'db2'  
)  
);
```

当需要使用“db2”作为后续数据库操作所使用的配置时:

```
#$Result=<Sql@Choose( 'db2' )>
```

- **特别注意:**

一旦使用本方法后, 在单次运行中, 除非再次使用本方法, 否则将一直保持当前指定的数据库连接。

在单次运行中从未使用本方法时, 将以配置文件中的“default”配置组作为默认的数据库连接配置。

如果要使用默认配置组连接数据库, 请传入“default”作为参数 ChooseDb 的值。

Back():

- 语法: #[\$变量名=<Db@Back(Path)>

- **说明：**对数据库进行备份，并将备份文件存储至指定路径。

- **参数：**

Path: String 类型，必须。用以指定备份的文件存储到何处，值为相对于应用根目录（即 Core、Source 文件夹所在的目录，通常是站点根目录）的路径，以 “/” 开始。

- **返回：**Bool 类型，值为 TRUE。

- **特别注意：**

为了服务器的安全，请使用随机字符串作为文件名的前缀，并且尽可能的避免数据库备份文件长时间保存在服务器上。