

# 计算机英语词汇表

scope范围

singleton单例

security安全性

proxy代理，代理人

dynamic态的

target目标

annotation注解，注释

persistent持续，持久

transient瞬时的

detached分开的,分离的，离线的

lifecycle生命周期,生活周期

column纵队

declare声明，定义

procedure程序

compilation编辑

application应用程序,应用软件

variable变量

apply申请,应用

library库，图书馆,藏书室

style风格

appearance外观, 外貌,

compiler编译器

debug调试, 调试工具

general常规

restore恢复external

default默认(值), 缺省(值)

compare比较

content内容

automatic自动的

explorer资源管理器

development发展

platform平台

console控制台

external外部的

refresh更新

export导出, 输出

task任务, 作业

navigate导航, 航行, 航海, 航空

hierarchy层次, 层级

feature插件

preference优先选择,首选项

description描述

disabled不可用

disable不可用

manual手的,手动的,手册,指南

structural结构的,建筑的

enable可用的

location路径

redeploy重新部署

extract截取,拔出,榨取,摘录,析取

syntax语法

position位置,决定...的位置

certain确定的

decimal小数,十进的,小数的

## **A**

abstract抽象的

abstractbaseclass(ABC)抽象基类

abstractclass抽象类

abstraction抽象、抽象物、抽象性

access存取、访问

accessfunction访问函数

accesslevel访问级别

account账户

action动作

activate激活

active活动的

actualparameter实参

adapter适配器

add-in插件

address地址

addressspace地址空间

ADO(ActiveXObject)ActiveX数据对象

advanced高级的

aggregation聚合、聚集

algorithm算法

alias别名

align排列、对齐

allocate分配、配置

allocator分配器、配置器

anglebracket尖括号

annotation注解、评注

API(Application Programming Interface)应用(程序)编程接口

appearance外观

append附加

application应用、应用程序

applicationframework应用程序框架

ApproximateStringMatching模糊匹配

architecture架构、体系结构

archivefile归档文件、存档文件

argument参数。

array数组

arrowoperator箭头操作符

assert(ion)断言

assign赋值

assignment赋值、分配

assignmentoperator赋值操作符

associated相关的、相关联的

asynchronous异步的

attribute特性、属性

authenticationservice验证服务

authorization授权

## **B**

background背景、后台(进程)

backup备份

backupdevice备份设备

backupfile备份文件

backwardcompatible向后兼容、向下兼容

baseclass基类

basetype基类型

batch批处理

BCL(baseclasslibrary) 基类库

BinPacking装箱问题

binary二进制

binding绑定

bit位

bitmap位图

block块、区块、语句块

boolean布林值(真假值, true或false)

border边框

boundschecking边界检查

boxing装箱、装箱转换

brace(curlybrace)大括号、花括号

bracket(squarebracket)中括号、方括号

breakpoint断点

browserapplications浏览器应用(程序)

browser-accessibleapplication可经由浏览器访问的应用程序

bug缺陷错误

build编连(专指编译和连接)

built-in内建、内置

bus总线

business业务、商务(看场合)

businessLogic业务逻辑

businessrules业务规则

buttons按钮

by/through通过

byte位元组(由8bits组成)

## **C**

cache高速缓存

calendar日历

CalendricalCalculations日期

call调用

calloperator调用操作符

callback回调

candidatekey候选键(fordatabase)

cascadingdelete级联删除(fordatabase)

cascadingupdate级联更新(fordatabase)

casting转型、造型转换

catalog目录

chain链(functioncalls)

character字符

characterformat字符格式

characterset 字符集

checkbox复选框

checkbutton复选按钮

CHECKconstraintsCHECK约束(fordatabase)

checkpoint检查点(fordatabase)

childclass子类

CIL(commonintermediatelanguage)通用中间语言、通用中介语言

class类

classdeclaration类声明

classdefinition类定义

classderivationlist类继承列表

classfactory类厂

classhierarchy类层次结构

classlibrary类库

classloader类装载器

classtemplate类模板

classtemplatepartialspecializations类模板部分特化

classtemplatespecializations类模板特化

classification分类

clause子句

cleanup清理、清除

CLI(CommonLanguageInfrastructure)通用语言基础设施

client客户、客户端

clientapplication客户端应用程序

clientarea客户区

clientcursor客户端游标(fordatabase)



client-server客户机/服务器、客户端/服务器

clipboard剪贴板

clone克隆

CLS(commonlanguagespecification)通用语言规范

codeaccesssecurity代码访问安全

codepage代码页

COFF(CommonObjectFileFormat)通用对象文件格式

collection集合

COM(ComponentObjectModel)组件对象模型

combobox组合框

commandline命令行

comment注释

commit提交(fordatabase)

communication通讯

compatible兼容

compiletime编译期、编译时

compiler编译器

component组件

compositeindex复合索引、组合索引(fordatabase)

compositekey复合键、组合键(fordatabase)

composition复合、组合

concept概念

concrete具体的

concreteclass具体类

concurrency并发、并发机制

configuration配置、组态

ConnectedComponents连通分支

connection连接(for database)

connectionpooling连接池

console控制台

constant常量

ConstrainedandUnconstrainedOptimization最值问题

constraint约束(for database)

construct构件、成分、概念、构造 ( for language )

constructor(ctor)构造函数、构造器

container容器

containment包容

context环境、上下文

control控件

cookie

copy拷贝

CORBA通用对象请求中介架构(Common Object Request Broker Architecture)

cover覆盖、涵盖

create/creation创建、生成

crosstabquery交叉表查询(for database)

Cryptography密码

CTS(commontypesystem) 通用类型系统

cube多维数据集(fordatabase)

cursor光标

cursor游标(fordatabase)

custom定制、自定义

## **D**

data数据

dataconnection数据连接(fordatabase)

datadictionary数据字典(fordatabase)

datafile数据文件(fordatabase)

dataintegrity数据完整性(fordatabase)

datamanipulationlanguage(DML)数据操作语言(DML)(fordatabase)

datamember数据成员、成员变量

datasource数据源(fordatabase)

Datasourcename(DSN)数据源名称(DSN)(fordatabase)

datastructure数据结构

DataStructures基本数据结构

datatable数据表(fordatabase)

data-bound数据绑定(fordatabase)

database数据库(fordatabase)

databasecatalog数据库目录(fordatabase)

basediagram数据关系图(fordatabase)

databasefile数据库文件(fordatabase)

databaseobject数据库对象(fordatabase)

databaseowner数据库所有者(fordatabase)

databaseproject数据库工程(fordatabase)

databaserole数据库角色(fordatabase)

databaseschema数据库模式、数据库架构(fordatabase)

databasescript数据库脚本(fordatabase)

datagram数据报文

dataset数据集(fordatabase)

dataset数据集(fordatabase)

DBMS(databasemanagementsystem) 数据库管理系统(fordatabase)

DCOM(distributedCOM)分布式COM

deadlock死锁(fordatabase)

deallocate归还

debug调试

debugger调试器

decay退化

declaration声明

default缺省、默认值

DEFAULTconstraint默认约束(fordatabase)

defaultdatabase默认数据库(fordatabase)

defaultinstance默认实例(fordatabase)

defaultresultset默认结果集(fordatabase)

defer推迟

definition定义

delegate委托

delegation委托

deploy部署

derivedclass派生类

designpattern设计模式

destroy销毁

destructor(dtor)析构函数、析构器

device设备

DHTML(dynamicHyperTextMarkupLanguage)动态超文本标记语言

dialog对话框

Dictionaries字典

digest摘要

digital数字的

directive(编译)指示符

directory目录

disassembler反汇编器

DISCO(DiscoveryofWebServices)WebServices的查找

dispatch调度、分派、派发

distributedcomputing分布式计算

distributedquery分布式查询(fordatabase)

DNA(DistributedinterNetApplication)分布式网间应用程序

document文档

DOM(DocumentObjectModel)文档对象模型

dotoperator(圆)点操作符

double-bytecharacter(BCS)双字节字符集(DBCS)

driver驱动(程序)

DTD(documenttypedefinition)文档类型定义

dump转储

dumpfile转储文件

## **E**

e-business电子商务

efficiency效率

efficient高效

encapsulation封装

enduser最终用户

end-to-endauthentication端对端身份验证

engine引擎

entity实体

enum(enumeration)枚举

enumerators枚举成员、枚举器

equal相等

equality相等性

equalityoperator等号操作符

errorlog错误日志(for database)

escapecharacter转义符、转义字符

escapecode转义码

evaluate评估

event事件

eventdriven事件驱动的

eventhandler事件处理器

evidence证据

exception异常

exceptiondeclaration异常声明

exceptionhandling异常处理、异常处理机制

exceptionspecification异常规范

exception-safe异常安全的

exit退出

explicit显式

explicitspecialization显式特化

explicittransaction显式事务(fordatabase)

export导出

expression表达式

## **F**

fatclient胖客户端

feature特性、特征

fetch提取

field字段(fordatabase)

field字段(java)

fieldlength字段长度(fordatabase)

file文件

filter筛选(fordatabase)

finalization终结

finalizer终结器

firewall防火墙

flag标记

flashmemory闪存

flush刷新

font字体

foreignkey(FK)外键(FK)(fordatabase)

form窗体

formalparameter形参

forwarddeclaration前置声明

forward-only只向前的

forward-onlycursor只向前游标(fordatabase)

framework框架

fullspecialization完全特化

function函数

functioncaloperator(即operator())函数调用操作符

functionobject函数对象

functiontemplate函数模板

functionality功能



functor仿函数

## **G**

GC(Garbagecollection)垃圾回收(机制)、垃圾收集(机制)

generate生成

generic泛化的、一般化的、通用的

genericalgorithm通用算法

genericity泛型

getter(相对于setter)取值函数

global全局的

globalobject全局对象

grant授权(fordatabase)

group组、群

groupbox分组框

GUI图形界面

GUID(GloballyUniqueIdentifier)全球唯一标识符

## **H**

handle句柄

handler处理器

harddisk硬盘

hard-coded硬编码的

hard-copy截屏图

hardware硬件

hashtable散列表、哈希表

headerfile头文件

heap堆

helpfile帮助文件

hierarchicaldata阶层式数据、层次式数据

hierarchy层次结构、继承体系

highlevel高阶、高层

hook钩子

Host(application)宿主(应用程序)

hotkey热键

HTML(HyperTextMarkupLanguage)超文本标记语言

HTTP(HyperTextTransferProtocol)超文本传输协议

HTTPpipelineHTTP管道

hyperlink超链接

## **I**

icon图标

IDE(IntegratedDevelopmentEnvironment)集成开发环境

identifier标识符

IDL(InterfaceDefinitionLanguage)接口定义语言

idletime空闲时间

ifandonlyif当且仅当

IL(IntermediateLanguage)中间语言、中介语言

image图象

IME输入法

immediatebase直接基类

immediatederived直接派生类

immediateupdating即时更新(fordatabase)

implement实现

implementation实现、实现品

implicit隐式

implicittransaction隐式事务(fordatabase)

import导入

incrementalupdate增量更新(fordatabase)

IndependentSet独立集

index索引(fordatabase)

infinitemloop无限循环

infiniterecursive无限递归

information信息

inheritance继承、继承机制

initialization初始化

initializationlist初始化列表、初始值列表

initialize 初始化

inline内联

inlineexpansion内联展开

innerjoin内联接(fordatabase)

instance实例

instantiated具现化、实体化(常应用于template)

instantiation具现体、具现化实体(常应用于template)

integrate集成、整合

integrity完整性、一致性

integrityconstraint完整性约束(fordatabase)

interacts交互

interface接口

interoperability互操作性、互操作能力

interpreter解释器

introspection自省

invariants不变性

invoke调用

isolationlevel隔离级别(fordatabase)

item项、条款、项目

iterate迭代

iteration迭代(回圈每次轮回称为一个iteration)

iterative反复的、迭代的

iterator迭代器

## **J**

JITcompilationJIT编译即时编译

JobScheduling工程安排

## **K**

key键(fordatabase)

keycolumn键列(fordatabase)

## L

leftouterjoin左向外联接(fordatabase)

level阶、层例

library库

lifetime生命期、寿命

LinearProgramming线性规划

link连接、链接

linkage连接、链接

linker连接器、链接器

list列表、表、链表

listbox列表框

literalconstant字面常数

livelock活锁(fordatabase)

load装载、加载

loadbalancing负载平衡

loader装载器、载入器

local局部的

localobject局部对象

lock锁

log日志

login登录

loginsecuritymode登录安全模式(fordatabase)

lookuptable查找表(fordatabase)

loop循环

loosecoupling松散耦合

lvalue左值

## **M**

machinecode机器码、机器代码

macro宏

maintain维护

managedcode受控代码、托管代码

ManagedExtensions受控扩充件、托管扩展

managedobject受控对象、托管对象

manifest清单

many-to-manyrelationship多对多关系(fordatabase)

many-to-onerelationship多对一关系(fordatabase)

marshal列集

Matching匹配

member成员

memberaccessoperator成员取用运算符(有dot和arrow两种)

memberfunction成员函数

memberinitializationlist 成员初始值列表

memory内存

memoryleak内存泄漏

menu菜单

message消息

messagebased基于消息的

messageloop消息环

messagequeuing消息队列

metadata元数据

metaprogramming元编程

method方法

micro微

middletier中间层

middleware中间件

modeling建模

modelinglanguage建模语言

modem调制解调器

modifier修饰字、修饰符

module模块

mostderivedclass最底层的派生类

mouse鼠标

multi-tasking多任务

multi-thread多线程

multicastdelegate组播委托、多点委托

multithreadedserverapplication多线程服务器应用程序

multiuser多用户

mutable可变的

mutex互斥元、互斥体

## N

namedparameter命名参数

namedpipe命名管道

namespace名字空间、命名空间

native原生的、本地的

nativecode本地码、本机码

nestedclass嵌套类

nestedquery嵌套查询(fordatabase)

nestedtable嵌套表(fordatabase)

network网络

networkcard网卡

NetworkFlow网络流

## O

object对象

objectbased基于对象的

objectmodel对象模型

objectoriented面向对象的

ODBCdatasourceODBC数据源(fordatabase)

ODBCdriverODBC驱动程序(fordatabase)

one-to-manyrelationship一对多关系(fordatabase)

one-to-onerelationship一对一关系(fordatabase)

operatingsystem(OS) 操作系统

operation操作



operator操作符、运算符

option选项

outerjoin外联接(for database)

overflow上限溢位(相对于underflow)

overload重载

override覆写、重载、重新定义

## **P**

package包

packaging打包

palette调色板

parallel并行

parameter参数、形式参数、形参

parameterlist参数列表

parameterize 参数化

parentclass父类

parentheses圆括弧、圆括号

parse解析

parser解析器

part零件、部件

partialspecialization局部特化

passbyreference引用传递

passbyvalue值传递

pattern模式

persistence持久性

pixel像素

placeholder占位符

platform平台

PointLocation位置查询

pointer指针

polymorphism多态

pooling池化

popup弹出式

port端口

postfix后缀

precedence优先序(通常用于运算符的优先执行次序)

prefix前缀

preprocessor预处理器

primarykey(PK)主键(PK)(fordatabase)

primarytable主表(fordatabase)

primitivetype原始类型

print打印

printer打印机

procedure过程

process进程

program程序

programmer程序员

programming编程、程序设计

progressbar进度指示器

project项目、工程

property属性

protocol协议

pseudocode伪码

## **Q**

qualified合格的

qualifier修饰符

quality质量

queue队列

## **R**

radiobutton单选按钮

randomnumber随机数

RandomNumberGeneration随机数生成

range范围、区间

rank等级

raw未经处理的

re-direction重定向

readOnly只读

record记录(for database)

recordset记录集(for database)

recursion——递归

recursive递归

refactoring重构

refer引用、参考

reference引用、参考

reflection反射

refreshdata刷新数据(fordatabase)

register寄存器

regularexpression正则表达式

relationaldatabase关系数据库

remote远程

remoterequest远程请求

represent表述，表现

resolution解析过程

resolve解析、决议

resultset结果集(fordatabase)

retrievedata检索数据

return返回

returntype返回类型

returnvalue返回值

revoke撤销

rightouterjoin右向外联接(fordatabase)

robust健壮

robustness健壮性

rollback回滚(fordatabase)

rollforward前滚(fordatabase)

routine例程

row行(fordatabase)

rowset行集(fordatabase)

RPC(remoteprocedurecall)RPC(远程过程调用)

runtime执行期、运行期、执行时、运行时

rvalue右值

## **S**

Satisfiability可满足性

save保存

savepoint保存点(fordatabase)

SAX(SimpleAPIforXML)

scalable可伸缩的、可扩展的

schedule调度

scheduler调度程序

schema模式、纲目结构

scope作用域、生存空间

screen屏幕

scrollbar滚动条

SDK(SoftwareDevelopmentKit)软件开发包

sealedclass密封类

search查找

Searching查找

semantics语义

sequentialcontainer序列式容器

serial串行

serialization/serialize 序列化

server服务器、服务端

session会话(fordatabase)

SetandStringProblems集合与串的问题

SetCover集合覆盖

SetDataStructures集合

SetPacking集合配置

setter设值函数

sideeffect副作用

signature签名

single-threaded单线程

slider滑块

slot槽

SMTP(SimpleMailTransferProtocol)简单邮件传输协议

snapshot截屏图

snapshot快照(fordatabase)

SOAP(simpleobjectaccessprotocol)简单对象访问协议

software软件

Sorting排序

sourcecode源码、源代码

specialization特化

specification规范、规格

splitter切分窗口

SQL(StructuredQueryLanguage)结构化查询语言(fordatabase)

stack栈、堆栈

standardlibrary标准库

standardtemplatelibrary标准模板库

stateless无状态的

statement语句、声明

staticcursor静态游标(fordatabase)

staticSQLstatements静态SQL语句(fordatabase)

statusbar状态条

storedprocedure存储过程(fordatabase)

stream流

string字符串

StringMatching模式匹配

stub存根

subobject子对象

subquery子查询(fordatabase)

subscriptoperator下标操作符

support支持

suspend挂起

symbol 记号

syntax 语法

systemdatabases 系统数据库(fordatabase)

systemtables 系统表(fordatabase)

## **T**

table 表(fordatabase)

table-levelconstraint 表级约束(fordatabase)

target 标的, 目标

taskswitch 工作切换

TCP(TransportControlProtocol) 传输控制协议

template 模板

temporaryobject 临时对象

temporarytable 临时表(fordatabase)

text 文本

TextCompression 压缩

textfile 文本文件

thinclient 瘦客户端

third-party 第三方

thread 线程

thread-safe 线程安全的

throw 抛出、引发(常指发出一个exception)

trace 跟踪

transaction 事务(fordatabase)



transactionlog事务日志(fordatabase)

transactionrollback事务回滚(fordatabase)

traverse遍历

trigger触发器(fordatabase)

type类型

## U

UDDI(UniversaryDescription,DiscoveryandIntegration)统一描述、查询与集成

UML(unifiedmodelinglanguage)统一建模语言

unaryfunction单参函数

unaryoperator一元操作符

unboxing拆箱、拆箱转换

underflow下限溢位(相对于overflow)

Unicode统一字符编码标准，采用双字节对字符进行编码

Unionquery联合查询(fordatabase)

UNIQUEconstraintsUNIQUE约束(fordatabase)

uniqueindex唯一索引(fordatabase)

unmanagedcode非受控代码、非托管代码

unmarshal散集

unqualified未经限定的、未经修饰的

URI(UniformResourceidentifier)统一资源标识符

URL(UniformResourceLocator)统一资源定位器

user用户

userinterface用户界面

## **V**

valuetypes值类型

variable变量

vector向量(一种容器，有点类似array)

vendor厂商

viable可行的

video视频

view视图(fordatabase)

view视图

virtualfunction虚函数

virtualmachine虚拟机

virtualmemory虚拟内存

## **W**

WebServicesweb服务

WHEREclauseWHERE子句(fordatabase)

wildcardcharacters通配符字符(fordatabase)

wildcardsearch通配符搜索(fordatabase)

window窗口

windowfunction窗口函数

windowprocedure窗口过程

WindowsauthenticationWindows身份验证

wizard向导

word单词

writable 写启用(for database)

write-only 只写

WSDL(WebServiceDescriptionLanguage)WebService描述语言

## **X**

XML(eXtensibleMarkupLanguage)可扩展标记语言

XMLMessageInterface(XMI)XML消息接口

XSD(XMLSchemaDefinition)XML模式定义语言

XSL(eXtensibleStylesheetLanguage)可扩展样式表语言

XSLT(eXtensibleStylesheetLanguageTransformation)可扩展样式表语言转换

xxxbased 基于xxx的

xxxoriented 面向xxx