

### TYPE A(OPERATING LIMITATIONS)

RWY 16R/34L

MAGNETIC VARIATION5° W

ft

m

150

120

90

60

30

0

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

AD ELEV3.8m

SLOPE1.2%

3.4

0.021%

3.8

0.016%

3.5

VERTICAL SCALE

1:2000

RWY 16R

OPERATIONAL DATA

RWY 34L

3800	TAKE-OFF RUN AVAILABLE	3800
3700(FM E5)		3700(FM E1)
3320(FM R5)		3230(FM R2)
3800	TAKE-OFF DISTANCE AVAILABLE	3800
3700(FM E5)		3700(FM E1)
3320(FM R5)		3230(FM R2)
3800	ACCELERATE STOP DISTANCE AVAILABLE	3800
3700(FM E5)		3700(FM E1)
3320(FM R5)		3230(FM R2)
3800	LANDING DISTANCE AVAILABLE	3800

SLOPE1.2%

①

②

167°

347°

3800X60 CONC

Strip 3920X300

①

②

LEGEND

①	IDENTIFICATION NO
■	BUILDING
⊙	Lighting Rod

HORIZONTAL SCALE

1:20000

3000m

10000ft

AMENDMENT RECORD

Nr	DATE	ENTERED BY

Changes: New RWY 16R/34L.