

STANDARD DEPARTURE
CHART-INSTRUMENT

VAR6° W

TWR01: 118.825(124.35)
TWR02: 118.375(124.35)
D-ATIS(DEP): 128.4

APP01 126.1(125.05)
APP02 119.0(125.05)
APP03 126.5(125.8)
APP05 121.1(124.4)

APP06 119.7(129.0)
APP07 124.7(125.8)
APP08 127.75(124.4)
APP09 120.6(129.0)
APP10 125.5(125.8)



ZBAD BEIJING/Daxing
RNAV RWY17R/17L/19R

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM

- 1. RNAV 1
- 2. RADAR REQUIRED
- 3. GNSS,IRU REQUIRED

TL 3600
TA 3000
3300(QNH>1031hPa)
2700(QNH<979hPa)

- 1 Turning is forbidden befor RWY19R DER:
RWY17L use PEGSO-11D, OMDEK-11D;
RWY17R use PEGSO-12D, OMDEK-12D;
- 2 No aircraft is permitted to manenver or
circumnavigate CB in the dash-line area.



Changes: New chart.