

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR4° W

ATIS 128.45
TWR(12R/30L) 118.3(118.85)
TWR(12L/30R) 118.075(118.85)

ZHCC ZHENGZHOU/Xinzheng
RWY30L/30R

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM



NOT TO SCALE

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)

ZHONGYUAN
116.8 DZY
CH 115X
N34 43.6E113 33.0

WEIXIAN
115.7 WXI
CH 104X
N36 21.8E114 55.0

APP01 120.275(124.2)
APP02 126.35(124.2)

TAMIX
N35 36.7
E113 23.9

NOPIN
N35 26.8
E113 28.3

Initial approach MAX IAS 380kmH

This chart only used when 'CGO' U/S

DUBAG
N34 51.8
E113 43.8

WEISHI
117.4 DWS
CH 121X
N34 19.4E114 04.7

IAF 1200

D16.2DWS

ZHOUKOU
115.5 ZHO
CH 102X
N33 39.9E114 39.3

1850 DZY 1200
MSA 46km

1150 DWS
MSA 46km

Changes: APP FREQ.