

摘要

植物的种类繁多，为研究植物分类方法，本文基于植物树叶的二值化图片数据，通过解析几何计算和时间序列展开的方法转换成轮廓特征向量和边缘特征向量；再通过粒子群算法优化的深度神经网络解决树叶识别分类问题，并分析核心指标对模型性能的影响，最终结合树叶纹理信息对模型进行改进和分析比较。

针对问题一，通过解析几何计算和时间序列展开，分别提取每一张图片中的特征向量。根据题目要求，本组首先利用 **matlab** 计算与图像形状相关的解析几何特征量，得到由八个几何学、拓扑学特征值组成的八维形状特征向量。然后将图像轮廓进行极化投影，并通过 **numpy** 工具箱将极化投影轮廓展开成时间序列，挖掘分析时间序列的三个特征值，组成三维边缘特征向量。最后合并两个向量得到十一维总体特征向量。

针对问题二，基于问题一中提取的特征信息，建立了 **PSO-DNN 网络** 对树叶进行识别与分类。利用 **Keras** 工具库搭建深度神经网络，利用粒子群算法优化 DNN 网络的连接权值和阈值，对研究对象进行识别分类。训练后的神经网络模型预测准确率为 **91.037%**，并分析各指标的权重占比，判断出特征量中时间序列熵、密实度和最大压痕深度对模型性能影响最大，是模型的核心指标。将其剔除后，模型分类精确度损失率分别为 **6.937%**、**5.498%**、**3.559%**。

针对问题三，基于问题二中的 **PSO-DNN 网络** 模型，将树叶纹理信息嵌入特征向量。增加网络输入层个数，并对模型进行参数调整，最终得到叶片的预测准确率达到 **96.634%**。

本文中所提到的模型优点主要有两点：一、提取的特征值信息包含量大、区分度高；二、利用 PSO 优化后的 DNN 网络全局收敛能力强，分类准确度高。

关键词： 时间序列展开 深度神经网络 粒子群算法 **Keras** 工具库

目录

一、 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题概述	4
二、 模型假设	4
三、 符号说明	5
四、 问题一模型的建立与求解	6
4.1 问题描述与分析	6
4.2 模型的建立	6
4.2.1 兵力、装备与船载的面积量化	6
4.2.2 优化函数与约束条件	7
4.3 模型的求解	8
4.3.1 沙石算法	8
4.4 结果分析	9
五、 问题二模型的建立与求解	10
5.1 问题的描述与分析	10
5.2 模型的建立	10
5.2.1 泊口仿真模型	10
5.2.2 遗传算法	11
5.2.3 参数的选取与确定	11
5.3 模型的求解	11
5.4 结果分析	11
六、 问题三模型的建立与求解	11
6.1 问题描述与分析	11
6.2 模型的建立与求解	12
6.3 结果分析	13
七、 模型的评价	13
7.1 模型的优点	13
7.2 模型的缺点	14

附录 A 代码	16
A.1 图片名称读取—matlab 源代码	16

一、问题重述

1.1 问题背景

诺曼底登陆：代号“霸王行动”，是第二次世界大战中盟军在欧洲西线战场发起的一场大规模攻势，接近三百万士兵渡过英吉利海峡前往法国诺曼底。诺曼底战役是人类战争史上规模最大的一次海上登陆战役行动，使第二次世界大战的战略态势发生了根本性的变化。

海运装载是海上登陆战役中的一种作战行动，将需要登陆的部队人员、装备、补给品装载到海上运输工具，该行动会直接影响着登陆作战效果。以诺曼底战役的第一批海上登陆输送兵力为参考，不同成建制单位的部队人员、装备和补给品都有不同的数量级需求，研究合理利用海军运输船和民用船只进行兵力装载以及对装载方案的优化都具有重要意义。

1.2 问题概述

围绕相关附件和条件要求，研究海运装载行动输送兵力任务的合理安排，依次提出以下问题：

问题一：根据输送任务和海上运输工具情况，结合相关条件和要求，分析运输船舰和兵力的关系，概算各类型旅一个旅级单位的运输工具的需求量，并给出具体装载方案。

问题二：根据输送任务，结合附件中的港口及码头泊位，制定时间最短、船只数量最少的兵力装载方案。

问题三：假设装载行动开始 24 小时后，A 港口的两个 A1 和一个 A2 泊位，D 港口的一个 D2 和两个 D3 泊位被毁，给出具体调整方案以及完成装载任务的对策建议。

二、模型假设

- (1) 为了简化计算，假设题目中给出的模糊数据都是精确数据。
- (2) 为了优化运算结果，假设所有全副武装的士兵都保持坐姿休息。
- (3) 假设在战争中，装载消耗更少时间的优先度高于使用更少的民用船。
- (4) 假设在装载过程中，同一泊口的船舰装载交替时间可以忽略不计。
- (5) 假设港口被摧毁时，由于提前得到信息，港口上的船只与兵力没有损失，只是正在进行的装载工作停止，且进度完全损失。

三、符号说明

符号	说明
I	研究图像
$A(I)$	图像面积
$C(I)$	图像几何中心
∂I	图像边界
$d(.)$	运算两点间欧式距离
ID	总特征向量
ID_{shape}	形状特征向量
ID_{margin}	边缘特征向量
id_k	研究图像特征值
r	极径
θ	极角
X	时间序列集
S	shapelet 子序列
x_i	神经网络第 i 个输入值
w_{ki}	第 i 个输入量连接的权值
b_k	神经网络阈值
f	激活函数
e	误差函数
E	全局误差
η	学习率
$c_{1,2}$	加速因子
β	惯性权重

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题描述与分析

问题一要求根据输送任务和船舰情况,结合相关条件和要求,分析运输船舰和兵力的关系,概算各类型旅一个旅级单位对船舰的需求量,给出装载方案。其本质是一个多背包优化问题,要求使用尽可能少的背包,装载各种旅的一个旅编制兵力。本组首先对兵力、装备与装载的面积进行量化,根据题目要求,以派出船舰种类和数量作为决策向量,以所用的总船只数量为目标函数,设计沙石算法,使得每艘船面积利用率达到最高,从而调用船支数达到最小值。

4.2 模型的建立

4.2.1 兵力、装备与船载的面积量化

计算附件 2 中的每种装备与所占面积,得到装备占用面积向量:

$$s_{xi} = l_i \times w_i \times \varepsilon_i$$
$$S_x = [s_{x1}, s_{x2}, \dots, s_{x14}]$$

其中 s_{xi} 是装备 $X_i (i = 1, 2, \dots, 14)$ 的占用面积, l_i 、 w_i 与 ε_i 分别是装备 X_i 的长、宽与面积修正系数。

计算附件 2 中每种旅一个营的占用面积,得到每营人口所占面积向量:

$$s_{pi} = p_i \times s$$
$$S_p = [s_{p1}, s_{p2}, \dots, s_{p12}]$$

其中 p_i 是第 $i (i = 1, 2, \dots, 12)$ 的全副武装人员数,取 $s = 0.5m^2$ 为每个全副武装人员占用的面积。

计算附件 3 中登陆舰可用装载面积,得到登陆舰有效面积向量:

$$s_{yi} = s_i \times \eta_1$$
$$S_y = [s_{y1}, s_{y2}, \dots, s_{y14}]$$

其中 s_{yi} 是登陆舰 $Y_i (i = 1, 2, \dots, 14)$ 的可用装载面积, s_i 是登陆舰 Y_i 的总装载面积,取 $\eta_1 = 75\%$ 为登陆舰的有效面积率。

计算附件 3 中民用船可用装载面积,得到登陆舰有效面积向量:

$$s_{zj} = s_j \times \eta_2$$
$$S_z = [s_{z1}, s_{z2}, \dots, s_{z5}]$$

其中 s_{zi} 民用船 $Z_j (i = 1, 2, \dots, 5)$ 的可用装载面积, s_j 是民用船 Z_j 的总装载面积, 取 $\eta_2 = 70\%$ 为登陆舰的有效面积率。

4.2.2 优化函数与约束条件

令 y_k 为派出的登陆舰数量, z_k 为派出民用船的数量, 建立决策向量:

$$D = [y_1, y_2, \dots, y_{14}, z_1, z_2, \dots, z_5]$$

根据题意尽可能使用少的船舰数, 即目标函数为使用船舰总数:

$$\min Z = \sum D \quad (1)$$

其中舰载面积系数向量为:

$$S_D = [S_y, S_z]$$

根据题目要求总舰载有效面积不小于总兵力装备占用面积:

$$D \cdot S_D \geq \sum S_x + \sum S_p$$

且由登陆舰 Y1 的有效舰载面积大于装备 X9(直升机) 的部队占用的面积, 其中 $\sum s_{p6}$ 是唯一装备的部队—VI 旅的人口总和:

$$y_1 \cdot s_{y1} \geq \sum s_{x9} + \sum s_{p6}$$

综上, 建立得到使用最少船舰装载每种旅各一个旅级编制的模型为:

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum D & (2) \\ s.t. \left\{ \begin{array}{l} D \cdot S_D \geq \sum S_x + \sum S_p \\ y_1 \cdot s_{y1} \geq \sum s_{x9} + \sum s_{p6} \\ S_D = [S_y, S_z] \\ s_{xi} = l_i \times w_i \times \varepsilon_i \\ S_x = [s_{x1}, s_{x2}, \dots, s_{x14}] \\ s_{pi} = p_i \times s \\ S_p = [s_{p1}, s_{p2}, \dots, s_{p12}] \\ s_{yi} = s_i \times \eta_1 \\ S_y = [s_{y1}, s_{y2}, \dots, s_{y14}] \\ s_{zj} = s_j \times \eta_2 \\ S_z = [s_{z1}, s_{z2}, \dots, s_{z5}] \end{array} \right. & (3) \end{aligned}$$

4.3 模型的求解

4.3.1 沙石算法

为使得调用的船舰数量最少，即需使得每艘船的未利用面积值达到最小：

$$\min \Delta S = \sum S_x + \sum S_p - D \cdot S_D \quad (4)$$

其中 ΔS 为损失面积，本组设计沙石算法优化部队装载方案，使其得面积损失达到最小，具体如下：

算法思想 根据经验，使用沙砾和石子填满某个刚性容器，较好的方法是先装入石子，后灌入沙砾，可以让剩余空间达到最小。基于此，本组设计**沙石算法**，将待装部队（其占用面积不尽相同）视作沙砾与石子，将船舰视作刚性容器，即可求出面积利用率最高的部队装载方案。沙石算法示意图如图 1 所示：



图 1 沙石算法示意图

算法描述

(1) **装备均分**：将每个旅分解为连编制，即得到面积规划向量：

$$A^k = [a_1^k, a_2^k, \dots, a_n^k]$$

其中 a_i^k 的初始值是第 k 旅中的全副武装人员所占面积，其中 $k = 1, 2, \dots, K$ (K 为旅队编制总数)， $n = n_k$ (n_k 为 k 旅连编制总数)。根据题目中装备均匀分配的要求，重复检索向量 A^k 中的每一个元素，选择最小值 $\min \{a_i\}$ (装备量最少的营) 使得该连添装备 X_j ，即令：

$$\min \{a_i\} = \min \{a_i\} + s_{xj}$$

重复检索直到该旅装备数 $X = 0$ 时，结束装备均分，得到装备均分后的部队 $\{A^k\}$ ($k = 1, 2, \dots, n_k$) (n_k 为 k 旅连编制总数)。

- (2) **部队装载：**将装备均分后的部队 $\{A^k\}$ 中的元素混合后由大到小进行排序得到排序后的营编制总部对数列 $\{T_n\}$ ：

$$T_n \geq T_{n+1}$$

$$n \leq \sum_1^K n_k$$

将所有派出船舰装载面积进行排序得到船舰面积数列 $\{P_n\}$ ：依次检索总部对数列 $\{T_n\}$ ，并依次检索数列 $\{P_n\}$ 对应的船舰，将其装入剩余面积足够的船舰，即若 $P_n \geq T_n$ 令：

$$P_n = P_n - T_n$$

重复检索直到部队装载完成，即当部队检索次数 $i = \sum_1^K n_k$ 时，算法结束。

- (3) **结果输出：**输出总共使用的船舰数量，即决策向量：

$$D = [y_1, y_2, \dots, y_{14}, z_1, z_2, \dots, z_5]$$

4.4 结果分析

通过量化各型旅成建制单位的人数、装备面积和船舰的有效装载面积，结合相关条件和要求，再运用沙石算法进行计算，求解出各旅级单位装备人口面积装载方案如表 1

表 1 各型旅级单位装备人口面积装载方案

船舰类别	第 I 型旅	第 II 型旅	第 XI 型旅	第 XII 型 支队（旅）
Y1 综合登陆舰	267.6285185	0	5658.770914	42.85714286
Y2 大型登陆舰	1586.951111	0	0	0
Y3 大型登陆舰	3178.042222	0	5864.014286	0
Y4 大型登陆舰	2114.508148	0	0	0
.....
Y12 登陆艇	0	0	0	728.5714286
Y13 登陆艇	0	0	0	0
Y14 登陆艇	0	0	0	0
2 万吨级滚装船	0	6549.897037	0	0

五、问题二模型的建立与求解

5.1 问题的描述与分析

问题二要求针对具体运输任务，结合港口泊位，制定时间最短、船只数量最少的兵力装载方案。本组通过遗传算法，将问题一中的决策向量作为染色体，装载时间和船支数量作为适应度函数，建立装载方案优化模型。修改问题一中的沙石算法，作为验证算法判断每个个体是否可以存活，并随机生成 w 个能通过验证算法的初始个体。将某一代个体经过交叉、变异后的基因带入时间轴仿真模型，计算出装载所用时间作为适应度函数，将生成个体按照适应度函数大小进行第一次排序，再将装载所用时间大小相同的函数进行第二次排序，取出排序中前 w 个个体进行下一次进化，进化 g 代个体后可求得装载时间最短，同时使用海上运输工具最少的兵力装载方案。

5.2 模型的建立

5.2.1 泊口仿真模型

建立泊口仿真模型以计算每种方案的装载时间，首先输入决策向量：

$$D = [y_1, y_2, \dots, y_{14}, z_1, z_2, \dots, z_5]$$

定义时间函数为 t_0 ，初始化时间函数令 $t_0 = 0$ ，并令 t_0 以 1 为步长逐渐增加。定义港口决策向量为：

$$T = [t_1, t_2, \dots, t_{71}]$$

$t_k (k = 1, 2, 3, \dots, 71)$ 代表 71 个港口当前任务的结束时间。当 $t_k = t_0$ 时，表示港口 k 处于空闲状态，此时立即更新任务结束时间 t_k ，令：

$$t_k = t_k + t_d$$

$$D[d] = D[d] - 1$$

其中 t_d 是决策向量 D 中第 d 各元素对应船舰的装载时间， $D[d]$ 为决策向量 D 中的第 d 个元素。当

$$\begin{cases} \sum_{d=1}^{19} D[d] = 0 \\ t_0 \geq \max t_k \end{cases}$$

即所有船支装载完成时，结束运算，输出当前的时间函数 t_0 ，作为装载最小时间。

5.2.2 遗传算法

编码 如图所示，每个个体由下面三个方块构成，其中最后一个进行遗传操作：



图 2 指标重要度占权图

根据题目要求，优先使用军用登陆舰，即决策向量 $D = [y_1, \dots, y_{14}, z_1, \dots, z_5]$ 中 $y_k (k = 1, 2, \dots, 14)$ 为恒定值且等于其上限。故能简化决策向量为：

$$D = [z_1, z_2, \dots, z_5]$$

交叉 为保证变异率和本题采用的交叉

5.2.3 参数的选取与确定

5.3 模型的求解

$$\begin{cases} m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \nabla_w f(w_t) \\ v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) \nabla_w f(w_t)^2 \\ \hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \\ w_t = w_{t-1} - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t + \varepsilon}} \end{cases}$$

5.4 结果分析

六、问题三模型的建立与求解

6.1 问题描述与分析

针对问题三，本题要求结合给出的叶子纹理的数据信息，对问题二原有模型进行改进并进行分析比较。本组基于问题二模型中原有的 11 维数据，加入叶子纹理的数据信息后增加网络输入层个数，修改 PSO-DNN 网络的参数，从而提高了叶片识别与分类的精度。

6.2 模型的建立与求解

加入叶片纹理数据后, 根据第二问中模型原理进行参数调整, 进行树叶分类预测的仿真实验: 随机选取 80% 的数据作为训练集进行数据**标准化处理**, 再对树叶种类进行**One-Hot 编码**作为分类目标。训练输入样本为 1280×75 , 测试输入样本为 320×75 , DNN 网络输入层神经元 75 个, 输出层神经元 100 个, 包含 2 个隐含层, 适应度函数选择均方误差。具体参数设置见表 2。具体参数:

表 2 参数设置表

参数名称	参数符号	参数值
选择粒子个数为	T	30
计算精度	ε	0.00001
学习率	η	0.01
最大迭代次数	M	500
维度	S	75
加速因子 1	c_1	1.49
加速因子 2	c_2	1.49
惯性权重	β	0.9

通过上述参数设置, 训练后求得最小均方误差为 0.253, 预测准确率为 96.634%, 其迭代过程中损失与准确率如下图所示:



图 3 PSO-DNN 迭代过程中损失与准确率

6.3 结果分析

分别与问题二中的 PSO 优化前后 DNN 模型进行比较，其结果如下所示：

表 3 新旧 PSO-DNN 网络的比较

网络模型	Validation Loss	Validation Accuracy
新 PSO-DNN 网络	0.253	96.634%
旧 PSO-DNN 网络	0.458	91.037%
新 DNN 网络	0.291	95.142%
旧 DNN 网络	0.518	89.912%

结果表明，问题三的 PSO-DNN 网络在测试集中准确率高于问题二中网络，说明在加入叶子纹理数据后，其分类模型预测能力升高，符合实际情况。与未经过 PSO 优化权值的网络比较均提升 1% 左右，证实了 PSO-DNN 网络非线性映射能力较强。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- (1) 利用时间序列提取树叶边缘信息，相较于传统特征量能更准确直观的表述边缘特征。

(2) PSO 优化后的 DNN 网络非线性映射能力强，泛化能力和稳定性明显高于一般神经网络，具有更强的鲁棒性。其全局收敛能力强，预测准确度高。

7.2 模型的缺点

树叶二值化图片信息提取不够完全，若能提取更高维度特征向量，分类准确度可进一步提高。

参考文献

- [1] Tan Jing Wei, Chang Siow-Wee, Binti Abdul Kareem Sameem, Yap Hwa Jen, Yong Kien-Thai. Deep Learning for Plant Species Classification using Leaf Vein Morphometric.[J]. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics, 2018.
- [2] Liu Jing, Sun Wanning, Su Yuting, Jing Peiguang, Yang Xiaokang. BE-CALF: Bit-Depth Enhancement by Concatenating All Level Features of DNN.[J]. IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society, 2019, 28(10).
- [3] Matheus B. Vicari, Mathias Disney, Phil Wilkes, Andrew Burt, Kim Calders, William Woodgate. Leaf and wood classification framework for terrestrial LiDAR point clouds[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2019, 10(5).
- [4] 田德红, 何建敏. 基于变异粒子群优化与深度神经网络的航空弹药消耗预测模型 [J]. 南京理工大学学报, 2018, 42(06).
- [5] 原继东, 王志海, 韩萌, 游洋. 基于逻辑 shapelets 转换的时间序列分类算法 [J]. 计算机学报, 2015, 38(07):1448-1459.
- [6] 杨志辉, 胡红萍, 白艳萍. 基于主成分分析和 PSO-SVM 的树叶分类方法研究 [J]. 数学的实践与认识, 2016, 46(18):170-175.
- [7] 侯铜, 姚立红, 阚江明. 基于叶片外形特征的植物识别研究 [J]. 湖南农业科学, 2009(04):123-125+129.
- [8] Febri Liantoni, Rifki Indra Perwira, Syahri Muharom, Riza Agung Firmansyah, Akhmad Fahruzi. Leaf classification with improved image feature based on the seven moment invariant[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2019, 1175(1).

附录 A 代码

A.1 图片名称读取-matlab 源代码
