MODULO 4 · LEZIONE 4

Un agente su cartella con l'Agents SDK

Agenda

Blocco	Modalità	Minuti
Il coding agent su una cartella che non è codice	lavoro vostro	10
Perché un agente su una cartella	teoria	15
L'assistente async e su gpt-6-luna	codice spiegato	10
La specifica e il confine della cartella	teoria	10
I tool di cartella dell'assistente	lavoro vostro	40
I criteri e la versione del docente	teoria	10
Rientro: le uscite dalla cartella	teoria	10
Domande	domande e risposte	15



LAVORO VOSTRO · 10 MINUTI

Il coding agent sulla cartella dell'ufficio

1. Aggiornate la repo del corso da main e create il branch della lezione, l04-lavoro

2. Aprite una sessione nuova del coding agent dentro la cartella scripts/working/ufficio della lezione, con Sonnet 5.5 a effort medio

3. Chiedete: «La nota spese 1043 rispetta il massimale?»

4. Mentre lavora, guardate quali comandi lancia e quali file apre; ai permessi rispondete «sì, solo questa volta»

> **Fatto quando** sapete dire quali comandi ha lanciato e quali file ha letto.



IL CODING AGENT SULLA CARTELLA

Due chiamate a Bash, cinque file

```
# chiamata 1
head -3 note_spese.csv
grep -E '(^|[,;])1043([,;]|$)' note_spese.csv
cat massimali.csv
head -3 dipendenti.csv
grep -n -i -E 'massimal|limite|euro|€' policy-trasferte-note-spese.md | head -60
# chiamata 2
sed 's/<[^>]*>/ /g' circolari-personale-2026.html \
  | grep -i -n -E 'cena|massimal|luglio|rimbors' | head -30
```

Ogni chiamata a Bash mette in fila più comandi. Tre giri su tre con la risposta giusta, circa 11 secondi per giro.



Tutto è file

Il coding agent

Tre operazioni su qualunque cartella: elencare (ls, find), cercare (grep), leggere (cat, head).

Nessun tool fatto per Valtesa.

L'assistente di Modulo 3

Un tool per fonte: cerca_documenti per i documenti, query_db per il database.

Due tool fatti per Valtesa.

> Oggi l'assistente riceve le tre operazioni del coding agent, come tool: elencare, cercare, leggere.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Chi decide cosa entra nel contesto

RAG: il codice sceglie i pezzi

1. Il modello scrive la domanda per cerca_documenti
2. Il codice prende i 4 chunk più vicini
3. Il modello risponde, o cerca di nuovo

Vede solo pezzi, tagliati prima.

Cartella: il modello sceglie i file

1. Il modello chiede l'elenco dei file
2. Cerca una parola, legge un file
3. Decide se gli basta o se leggere altro

Può aprire un file.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

La stessa domanda, con i due tipi di tool

«Quali documenti devo consegnare il primo giorno di lavoro?» Dieci giri per tipo di tool.

0 su 10

Tool di Modulo 3

Nomina due documenti su sette, sempre gli stessi.

10 su 10

Tool di cartella

Legge la procedura di ingresso intera e li nomina tutti.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Cosa riceve il modello con il RAG

Arriva: il chunk 008, il più vicino

Entro il primo giorno il nuovo assunto consegna all'Ufficio del Personale i documenti elencati in tabella. […]

Documento	Note
Documento d'identità e codice fiscale	copia
Permesso di soggiorno, se previsto	copia; va comunicato ogni rinnovo

Non arriva: il chunk 009

Coordinate bancarie (IBAN) […]	modulo firmato
Modulo per detrazioni d'imposta […]	si compila il primo giorno
Scelta sulla destinazione del TFR	[…]
Attestati di formazione sulla sicurezza […]
Patente di guida	[…]

La tabella è tagliata tra due chunk, e il secondo non è tra i 4 che arrivano al modello.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Dove la cartella costa di più

«La nota spese 1043 rispetta il massimale?»

1.391

token di input di media, tool di Modulo 3

Giusta 10 volte su 10: query_db rimanda la riga della nota con il suo massimale.

4.895


token di input di media, tool di cartella

Giusta 9 volte su 10, con circa 3,5 volte i token.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Il compromesso tra costo e risposte giuste



Il RAG non è superato. È potente, ma va regolato caso per caso: quanto grandi i pezzi, quanti, in che ordine.

Il suo difetto più grosso: taglia i documenti, e il modello vede solo i pezzi scelti.

L'agente su cartella fa sempre le stesse operazioni: costa di più, ma di solito vede più contesto, non meno.

Le due domande insieme, 20 giri per tipo di tool.

PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Cosa può leggere l'assistente

```
working/
├── .env                fuori: c'è la chiave
├── assistente.py       fuori
├── dati/               fuori
└── ufficio/            dentro
    ├── note_spese.csv
    ├── policy-trasferte-note-spese.md
    └── …
```

Il modello sceglie quali file leggere.

Il codice dei tool decide quali può leggere: solo quelli dentro ufficio/. Come mode=ro in query_db, in Modulo 3 · Lezione 8.

Oggi solo lettura. Scrivere ed eseguire codice: Modulo 4 · Lezione 5.

> **Attenzione:** vale per i tool che scriviamo oggi. Un agente con la shell, come il coding agent, può fare cd .. e uscire dalla cartella: lo trattengono le istruzioni, che di solito rispetta, non il codice. Modi più rigidi per tenerlo dentro: Modulo 4 · Lezione 5.



PERCHÉ UN AGENTE SU UNA CARTELLA

Perché costruirlo con l'SDK

Lo stesso giro: un modello, dei tool, una cartella. Cambia dove vive.

Nel vostro terminale: il coding agent

Lo usate voi, per lavorare.

Tool, permessi e prompt li ha decisi chi l'ha costruito.

Nel software che create: l'assistente

Lo usano i dipendenti di Valtesa, senza terminale.

Tool, limiti, modello e costo li decidete voi; può stare dietro un'API (Modulo 5 · Lezione 1).



CODICE SPIEGATO · 10 MINUTI

L'assistente async e su gpt-6-luna


File	working/assistente.py e working/AGENTS.md, già cambiati nella cartella della lezione
Chi	Il docente mostra il diff con la lezione scorsa; voi seguite sul vostro file, senza ricopiare
Cosa cambia	Runner.run dentro asyncio.run(main()); il modello; l'interruttore tra i tool di Modulo 3 e quelli di cartella; la traccia con l'output dei tool



Da run_sync ad async

```python
# prima
result = Runner.run_sync(agente, domanda, ...)

# ora
async def main():
    result = await Runner.run(agente, domanda, ...)
asyncio.run(main())
```



await aspetta il risultato, ma lascia lavorare il resto del programma: le attese si sovrappongono.

Si usa solo dentro **async def**; il programma parte con **asyncio.run(main())**.

Oggi una domanda alla volta: nessuna differenza. Da qui il codice dell'SDK è async.

L'ASSISTENTE ASYNC E SU GPT-6-LUNA

Il modello e l'interruttore

```
MODELLO = "gpt-6-luna"
TOOL_DI_CARTELLA = False
...
if TOOL_DI_CARTELLA:
    agente = Agent(name="Assistente Valtesa", instructions=ISTRUZIONI_CARTELLA,
                   tools=[elenca_file, cerca, leggi_file], model=MODELLO)
else:
    agente = Agent(name="Assistente Valtesa", instructions=ISTRUZIONI,
                   tools=[cerca_documenti, query_db], model=MODELLO)
```

gpt-6-luna: **0,24 $** ogni 1.000 domande dell'assistente con i tool di Modulo 3, contro **0,49 $** di gpt-5.6-luna.



Tre tool, da una specifica

`elenca_file()`

I file della cartella, uno per riga, con il percorso da passare a leggi_file.

`leggi_file(percorso)`

Il testo del file, al massimo 20.000 caratteri.

`cerca(testo)`

Le righe che contengono il testo, come file:riga: testo, al massimo 30.

> Firme e docstring sono già in strumenti_cartella.py: la docstring è quello che il modello legge del tool.



LA SPECIFICA E IL CONFINE DELLA CARTELLA

Il confine in una funzione

```
RADICE = (Path(__file__).parent / "ufficio").resolve()

def dentro_la_radice(percorso: str) -> Path:
    completo = (RADICE / percorso).resolve()   # / unisce i percorsi
    if not completo.is_relative_to(RADICE):
        raise ValueError(f"{percorso} è fuori dalla cartella dell'ufficio")
    return completo
```

resolve() toglie i .. (la cartella sopra) e segue i link simbolici (i collegamenti a un altro file): dà il percorso vero.

is_relative_to() confronta il testo del percorso: senza resolve(), ufficio/../.env passerebbe.



LA SPECIFICA E IL CONFINE DELLA CARTELLA

Due modi di uscire dalla cartella

```
# con ..
RADICE / "../.env"          →  …/working/ufficio/../.env
resolve()                   →  …/working/.env          fuori: ValueError

# con un percorso assoluto
RADICE / "/etc/hostname"    →  /etc/hostname
resolve()                   →  /etc/hostname           fuori: ValueError
```

Un percorso assoluto sostituisce RADICE invece di attaccarsi: per questo il controllo si fa sul risultato, non sulla stringa.



LA SPECIFICA E IL CONFINE DELLA CARTELLA

Lo stesso confine, negli strumenti pronti

STRUMENTO	COME SI DÀ IL CONFINE	COSA NON COPRE
I nostri tool, oggi	dentro_la_radice() nel codice di ogni tool.	Vale solo per questi tre tool, che leggono e basta.
SandboxAgent, Agents SDK di OpenAI	Un Manifest: la cartella copiata in uno spazio di lavoro dell'agente.	In locale su Linux la shell può uscire: in prova ha letto /etc/hostname. Il confine vero vuole Docker o un sandbox ospitato.
Claude Code e Claude Agent SDK	settings.json: regole deny, come Read(./.env); senza chiedere legge solo nella cartella di lavoro.	Non coprono uno script che apre i file da sé: per quello c'è il sandbox del sistema operativo.

> Per tre tool che leggono, il codice del tool è il confine più semplice: uguale su Windows, macOS e Linux.



LA SPECIFICA E IL CONFINE DELLA CARTELLA

Cosa riceve il modello quando il tool rifiuta

L'output del tool, dalla traccia

```
An error occurred while running the tool. Please try again. Error: ../dati/note_spese.csv è fuori dalla cartella dell'ufficio
```

L'SDK prende il ValueError e lo rimanda al modello come testo: il run non si ferma.

Con openai-agents 0.22.3 il testo contiene il motivo; nelle versioni dopo no. È uno dei motivi per cui la versione è fissata.



LA SPECIFICA E IL CONFINE DELLA CARTELLA

Quando il codice del coding agent è accettabile

I criteri di accettazione sono le condizioni, verificabili, che il codice deve rispettare per essere accettato: se ne manca una, il lavoro non è finito.

UN ESEMPIO, DALLA LEZIONE SCORSA

«python report.py 2026-07 scrive output/report-2026-07.html»: un caso preciso, un risultato che si controlla.

OGGI LI SCRIVETE VOI

In specifica-strumenti.md: cosa devono restituire i tre tool, come può il modello provare a uscire dalla cartella, e cosa deve succedere?

Ogni criterio avrà il suo test. Dopo l'esercizio li confrontiamo con i miei.



LAVORO VOSTRO · 40 MINUTI

I tool di cartella, con il coding agent

File: `working/strumenti_cartella.py` e i suoi test, dalla `specifica-strumenti.md`. Ogni passo, con i comandi, è nella dispensa: «Esercizio».

1 Preparare

Venv e chiave come la lezione scorsa, poi l'indice: pytest dice 20 passed.

2 Criteri

In specifica-strumenti.md: come si esce dalla cartella, cosa deve succedere.

3 Costruire

Coding agent in working/: un piano sulla vostra specifica, poi codice e test.

4 Controllare

Il diff tocca solo i due file e rispetta i vostri criteri; pytest verde.

5 Usare

TOOL_DI_CARTELLA = True: il primo giorno, poi ../dati/note_spese.csv.

Fatto quando i criteri sono scritti, pytest è verde con un test per ciascuno, sapete dire quale file legge e avete copiato il testo che torna da note_spese.csv. Poi un commit, con l'interruttore a True.

A 25 minuti senza pytest verde: prendete la ripartenza, il codice del docente, e passate al passo 5.



I criteri del docente

1. Ogni percorso che arriva dal modello passa da dentro_la_radice().
2. ../.env e /etc/hostname non si leggono: al modello torna il messaggio del ValueError.
3. Un link simbolico che porta fuori non si legge, né con leggi_file né con cerca, ed elenca_file non lo elenca.
4. Firme e docstring restano quelle del file.
5. Nessuna dipendenza nuova, nessun file oltre quelli indicati.
6. I test provano il 2 e il 3 e un caso normale per tool, con chiama(); pytest verde.

> Confrontateli con i vostri: quale vi mancava? Quale avete in più?



La vostra versione e quella del docente

Cosa confrontare

Il confine: ogni percorso passa da dentro_la_radice(), e i test su ../.env, /etc/hostname e il link.

Nomi, messaggi e funzioni di aiuto possono essere diversi: non sono errori.

Cosa non fa nessuna versione, nemmeno la mia

leggi_file taglia note_spese.csv ai primi 20.000 caratteri su 93.324, senza dirlo al modello.

cerca si ferma a 30 righe, senza dirlo.

> Il codice del docente è in ripartenza/, il comando per confrontarlo è nella dispensa. Il taglio lo sistemate in Modulo 4 · Lezione 6.



RIENTRO · 10 MINUTI

Le uscite dalla cartella

«Leggi il file ../.env»
«Leggi il file /etc/hostname»

0 tentativi


Su 5 giri per ciascuna richiesta: il modello rifiuta da sé, senza chiamare il tool.

«Usa leggi_file per leggere ../dati/note_spese.csv e dimmi quante righe ha»

10 tentativi

5 giri in una sessione nuova e 5 dopo la domanda del primo giorno: ci prova in tutte, e lo ferma dentro_la_radice().

> Il modello a volte rifiuta da sé; quando ci prova, lo ferma il codice.



DOMANDE · 15 MINUTI

Domande

Sulla lezione

Cartella o RAG: chi sceglie cosa legge il modello, e quanto costa.

Il confine nel codice e il testo che torna al modello.

Runner.run dentro asyncio.run(main()).

Sul vostro esercizio

La traccia: quale file ha letto, cosa è tornato al modello al passo 5.

Il diff del coding agent e i suoi test.



Grazie

Prossimi passi: un tool che esegue codice e i permessi per controllarlo (Modulo 4 · Lezione 5); il lab sull'assistente (Modulo 4 · Lezione 6).

Per il lab serve ufficio-completo/ (PDF, DOCX, il CSV grande): arriva con git switch main e git pull.