

一、对象的概述

二、浏览器内部对象

1、navigator对象

作用：管理浏览器的基本信息

属性说明：appName显示浏览器名称

appversion显示浏览器版本号

platform显示客户端操作系统

online显示浏览器是否在线

Javaenabled()是否启用Java

2、location对象

作用：显示的是一个窗口对象所打开的地址，但是使用location时要考虑权限问题，不同协议或者不同主机不能互相引用彼此的location对象

属性说明：hostname返回地址主机名

port返回地址端口号

host返回主机名和端口号

还包括了reload()重新装载和replace()替换两个方法

3、Windows对象

作用：提供了丰富的属性、方法和其他时间驱动，对浏览器显示窗口进行控制

属性说明：self当前窗口

parent主窗口

top顶部窗口

status浏览器状态栏

更多属性见参考手册

方法说明：close () 关闭

alert () 消息框

confirm () 确认框

prompt () 提示框

更多方法见参考手册

4、document对象

作用：输出对象其中之一

方法说明：write ()

5、history对象

作用：表示浏览器历史，包含浏览器以前浏览过的网页和网络地址

属性说明：forward () 浏览器工具栏前进按钮

back () 浏览器工具栏后退按钮

go () 浏览器工具栏转到按钮

6、JS内置对象和方法

语法：对象名.属性名称 或者 对象名.方法名称 (参数)

说明：常用对象名date、string、math、array

更多对象名和方法参考手册