

## 一、表单概述

表单分为两部分：用HTML源代码描述表单、提交后处理表单

## 二、表单标记<form>

语法：<form></form>

属性：name属性名称

method表单的发送方法，post和get选项值

action表单处理程序

enctype表单的编码方式

target表单显示目标

## 三、信息输入<input>

语法：<input name=" " type=" ">

说明：在表单标记form中，name表示插入控件的名称，type显示插入的控件类型

### 1、插入文本框text

作用：type属性值text用来插入表单的单行文本框，可以输入任何数据类型

### 2、插入密码框password

作用：type属性值password插入表单的密码框，可以输入任何数据类型，以小圆点形式显示，提高了安全性

### 3、插入文件域file

作用：type属性值file插入表单的文件域，可以在文件域添加整个文件

### 4、插入复选框checkbox

作用：type属性值checkbox插入复选框，用户可以利用网页复选框进行多项选择

### 5、插入单选按钮radio

作用：type属性值radio插入单选按钮，也是一种选择性的按钮

### 6、插入标准按钮button

作用：type属性值button用来插入标准按钮，其中标准按钮的value属性可以根据需要设置任意显示值

### 7、插入提交按钮submit

作用：type属性submit用来插入表单的提交按钮，同样value属性可以根据需要设置任意显示值

### 8、插入重置按钮reset

作用：type属性reset用来插入表单的重置按钮，同样value属性可以根据需要设置任意显示值

### 9、插入图像域image

作用：type属性image用来插入表单的图像域，其中src为图片的来源路径

### 10、插入文字域textrea

语法：<textrea> </textrea>

属性：rows为行数，cols为列数

说明：在form标记中插入此标记

#### 11、插入隐藏域hidden

作用：type属性hidden用来插入表单的隐藏域，隐藏域不对用户显示，

#### 12、插入下选select和列表项option

作用：插入成对的select标记实现下拉菜单，成对的option标记实现列表项