

## 一、设计边框样式border-style

语法：border-style：取值

border-top-style：取值

border-bottom-style：取值

border-left-style：取值

border-right-style：取值

属性取值：none不显示边框

dotted电线

dashed虚线

solid实线

double双直线

groove凹型线

ridge凸型线

inset嵌入式

outset嵌出式

## 二、调整边框宽度border-weight

语法：border-weight：取值

border-top-weight：取值

border-bottom-weight：取值

border-left-weight：取值

border-right-weight：取值

属性取值：thin细边框

medium中等边框，默认值

thick粗边框

说明：在设置边框宽度和边框颜色，一定要先设置好边框样式

## 三、设置边框的颜色border-color

语法：border-color：取值

border-top-color：取值

border-bottom-color：取值

border-left-color：取值

border-right-color：取值

属性取值：常见的颜色见参考手册

## 四、设置边框属性border

作用：边框属性border可以用来同时设置宽度、样式、颜色

语法：border-style：边宽||边样式||边颜色

border-top : 边宽||边样式||边颜色

border-bottom : 边宽||边样式||边颜色

border-left : 边宽||边样式||边颜色

border-right : 边宽||边样式||边颜色

## 五、设置边距margin

作用：用来设置网页中某个元素的四边和网页的其他元素的空白距离

语法：margin-style : 长度|百分比|auto

margin-top : 长度|百分比|auto

margin-bottom : 长度|百分比|auto

margin-left : 长度|百分比|auto

margin-right : 长度|百分比|auto

说明 “auto”为自动提取边距值，默认值

## 六、设置填充padding

作用：填充属性是控制边宽与其内部元素之间的空白距离

语法：padding-style : 长度|百分比

padding-top : 长度|百分比

padding-bottom : 长度|百分比

padding-left : 长度|百分比

padding-right : 长度|百分比