一、设置字体font-family

语法:在HTML中是用font标记的face属性设置字体,在CSS中用font-family设置字体

说明:font-family可以一次定义多个字体,在浏览器读取字体会顺序读取 定义英文字体是,用引号将字体名引起来

二、设置字号font-size

语法:在HTML中是用font标记中size来设置字体字号,在CSS中是用font-size来设置字号

说明:在HTML中设置字号只有7个级别的大小,在CSS中可以任意设置大小

三、设置字体样式font-style

语法:字体样式是指是否为斜体,在HTML中用标记i来设置梯子是否为斜体,在CSS中用font-style来设置字体的斜体显示

说明:normal正常显示

italic斜体显示文字

bolique歪斜体显示

四、设置字体加粗font-weight

语法:在HTML中用标记b来设置文字为粗体,在CSS中用font-weight来设置文字为粗

体

说明:normal正常粗细

bold粗体

bolder加粗体

lighter细体

number数字一般都是整百,九个级别100-900,数字越大字体越粗

五、设置字体变体font-variant

语法:设置字体是否显示为小型的大写字母,在CSS用主要设置英文字体

说明:normal表示正常字体,默认值

small-caps表示英文字体显示小型大写字母

六、组合设置字体属件font

语法:复合属性,可以对文字进行多个属性设置

说明:主要用于不同字体属性的略写,特别是定义行高

属性与属性之前用空格间隔开