

一、设置颜色color

作用：在HTML中用font标记的color属性来设置颜色，在CSS中也是用color属性，但相比较而言网页中每个元素都可以用color来设置颜色

语法：color：关键字|RGB

二、设置背景颜色background-color

作用：在HTML设置背景颜色用到body标记bgcolor属性，在CSS中使用background-color属性来设置同时还可以设置文字背景颜色

语法：background-color：关键字|RGB|transparent

说明：transparent表示透明值，是属性的初始值

三、插入背景图片background-image

作用：在HTML中背景图片插入用background属性，在CSS中使用background-image属性设置

语法：background-image：url|none

说明：none表示没有图片，默认值

四、插入背景附件background-attachment

作用：设置背景图片是否随滚动条移动而移动

语法：background-attachment：scroll|fixed

说明：scroll是随移动而移动

fixed是不随移动而移动

五、设置重复背景图片background-repeat

作用：常常和background-image一起结合使用，方便控制背景图片平铺方式

属性值：repeat背景图片水平垂直方向平铺

repeat-x背景图片在水平方向平铺

repeat-y背景图片在垂直方向平铺

no-repeat背景图片不平铺

六、设置背景图片的位置background-position

作用：可以任意设置背景图片的插入位置

属性：百分比|长度|关键字

属性取值说明见参考手册