

绝密 ★ 考试结束前

全国 2020 年 8 月高等教育自学考试  
**Java 语言程序设计(一) 试题**

**课程代码:04747**

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

**注意事项:**

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. MyApp程序经编译后得到类文件MyApp.class，则运行该程序的命令是  
A. java MyApp.class  
B. java MyApp  
C. javac MyApp.class  
D. javac MyApp
2. 下列选项中，表示退格键（Backspace）的转义字符是  
A. '\r'  
B. '\n'  
C. '\t'  
D. '\b'
3. for(int i = 0, j = 0; (i == 0) && (i > 8); i++) { j++; } 中循环体执行的次数是  
A. 0 次  
B. 7 次  
C. 8 次  
D. 无限次
4. 在一个类中允许多个方法使用同一个方法名，这就是方法的  
A. 签名  
B. 继承  
C. 重载  
D. 覆盖
5. 在Vector类中，用于删除向量序列中给定位置元素的方法是  
A. setElementAt()  
B. removeElement()  
C. removeElementAt()  
D. removeAllElements()

6. 下列定义正确的是
- A. `class ObjectStorage{ abstract void ObjectStorage(); }`
  - B. `abstract ObjectStorage{ abstract void ObjectStorage(); }`
  - C. `class abstract ObjectStorage{ abstract void ObjectStorage(); }`
  - D. `abstract class ObjectStorage{ abstract void ObjectStorage(); }`
7. 方法`int read(byte[] b, int off, int len)`的返回值为
- A. 读取的字节数
  - B. 数组 `b` 的长度
  - C. 读取的最后一个字节值
  - D. 数组 `b` 中最后一个元素的位置
8. `JPanel`默认的布局管理器是
- A. `BorderLayout`
  - B. `FlowLayout`
  - C. `GridLayout`
  - D. `CardLayout`
9. 设有`JFrame`对象`f`和`String`对象`s`, 则构造强制性对话框的方法是
- A. `JDialog()`
  - B. `JDialog(f, s)`
  - C. `JDialog(f, s, true)`
  - D. `JDialog(f, s, false)`
10. 下列不属于线程组成部分的是
- A. 入口与出口
  - B. 执行的代码
  - C. 处理的数据
  - D. 虚拟 CPU

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每空 2 分, 共 20 分。

- 11. Java 程序的运行入口是\_\_\_\_\_方法。
- 12. 在 Java 中, `char` 类型的值用\_\_\_\_\_位无符号整数表示。
- 13. 在方法头中, 用关键字\_\_\_\_\_来声明这个方法可能抛出的异常。
- 14. 每一个类都必须至少有一个\_\_\_\_\_方法。
- 15. 已知定义 `String s = "自学考试";`, 则 `s.substring(2)` 的值是\_\_\_\_\_。
- 16. 在 Java 的派生机制中, 子类和父类之间是一种\_\_\_\_\_的关系, 而非 `has a` 关系。
- 17. `Reader` 和 `Writer` 类是用于\_\_\_\_\_流处理的类。
- 18. 在 `Graphics2D` 类中, 用于绘制线段的类是\_\_\_\_\_。
- 19. 菜单栏构造方法的名字是\_\_\_\_\_。
- 20. 在 Java 中可以通过继承\_\_\_\_\_类创建线程。

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

21. 请写出表示条件“a 算术右移 3 位后大于 2 或者 b 是奇数”的 Java 表达式。

22. 请写出重载方法的 2 条规则。

23. 请分别说明以下数组声明是否正确，对于不正确的声明，请写出错误原因。

(1) int a[2][4];

(2) int[][] b = new int[][4];

24. 请分别写出 final 类和 final 方法的特点。

25. 请分别写出线程控制中方法 start()和 yield()的功能。

四、程序填空题：本大题共 3 小题，每空 2 分，共 18 分。

26. 以下 sumOfDivisors()方法的功能是求正整数 n 的所有约数（因子）之和并返回。

```
static int sumOfDivisors (int n){  
    int i;int ①;  
    for(i=1; i<= n; i++){  
        if(②)  
            sum = ③;  
    }  
    return sum;  
}
```

27. 以下程序将当前日期及时间作为对象实例写入date.dat文件中。

```
import java.io.*; import java.util.Date;  
public class Test27 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Date d = new Date();  
        try{  
            FileOutputStream f = new FileOutputStream("date.dat");  
            ObjectOutputStream s = ①;  
            s.②;  
            s.close();  
        }catch(FileNotFoundException e){  
            e.printStackTrace();  
        }catch(③){  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

28. 以下程序定义了一个线程类，其功能为显示当前线程的名称。

```
class MyThrd implements ____①____ {  
    private int i;  
    public void ____②____ {  
        for(i = 0; i < 5; i++)  
            System.out.println(Thread.currentThread().____③____);  
    }  
}
```

五、程序分析题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

29. 阅读以下程序，请写出该方法的功能。

```
static int[] fun(int[] a){  
    for(int i=0;i<a.length-1;i++){  
        for(int j=i+1;j<a.length;j++){  
            if (a[i]>a[j]){  
                int temp=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=temp;  
            }  
        }  
    }  
    return a;  
}
```

30. 阅读以下程序，请写出该程序的输出结果。

```
public class SuperClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        new SuperClass (0); new SubClass (); new SubClass (1);  
    }  
    SuperClass (){ System.out.print("A\n"); }  
    SuperClass (int i){ this(); System.out.print("AA\n"); }  
}  
class SubClass extends SuperClass {  
    SubClass (){ super(); System.out.print("B\n"); }  
    SubClass (int i){ super(); System.out.print("BB\n"); }  
}
```

31. 阅读以下程序，请回答下列问题。

(1) 该程序运行界面中除框架外还有什么组件？各有多少个？

(2) 这些组件是如何分布的？

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;

class MyWin extends JFrame{
    String[] buttonTxt = {"ADD","SUBTRACT","MULTIPLY","DIVIDE"};
    JButton[] bList = new JButton[buttonTxt.length];
    JRadioButton rb1, rb2;
    ButtonGroup bg;
    MyWin(){
        setTitle("Test31");
        Container con = getContentPane();
        con.setPreferredSize(new Dimension(600,200));
        con.setLayout(new GridLayout(0,4));
        for(int i = 0; i < bList.length; i++){
            bList[i] = new JButton(buttonTxt[i]);
            con.add(bList[i]);
        }
        rb1 = new JRadioButton("DEC");  rb2 = new JRadioButton("HEX");
        bg = new ButtonGroup(); bg.add(rb1); bg.add(rb2);
        con.add(rb1); con.add(rb2);
        pack(); setVisible(true);
    }
}

public class Test31 {
    public static void main(String[] args) {
        MyWin w = new MyWin();
        w.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
}
```


六、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分。

32. 请编写方法 `int lessKeyCount(int[] a, int min, int max)`，该方法的功能是返回已知整数数组 `a` 内所有大于 `min` 并且小于 `max` 的元素的个数 `num`。

```
int lessKeyCount(int[] a, int min, int max){
    //请在答题卡（纸）上填写此处应编写的代码

}
```

33. 类 MyWin 构造了 3 个文本域及 1 个“连接”按钮，该按钮的功能是连接前 2 个文本域中的字符串，并将结果放在最右边的文本域中，如题 33 图所示。若结果为空串，则最右边的文本域中显示 NULL。



题 33 图

注：要求你编写代码，实现单击“连接”按钮所完成的事件处理程序。

```
import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*;
```

```
class MyWin extends JFrame implements ActionListener {
```

```
    JButton butt = new JButton("连接");
```

```
    JTextField text1 = new JTextField(10);
```

```
    JTextField text2 = new JTextField(10);
```

```
    JTextField text3 = new JTextField(20);
```

```
    MyWin(){
```

```
        super("Test33");
```

```
        Container con = getContentPane();
```

```
        con.setLayout(new GridLayout(1, 3));
```

```
        con.setPreferredSize(new Dimension(600,50));
```

```
        con.add(text1);con.add(text2); con.add(butt);con.add(text3);
```

```
        butt.addActionListener(this);
```

```
        pack();  setVisible(true);
```

```
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
        String a,b,c;
```

```
        //请在答题卡（纸）上填写此处应编写的代码
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class Test33 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        MyWin w = new MyWin();
```

```
        w.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
    }
```

```
}
```

绝密★启用前

2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试

**Java 语言程序设计（一）试题答案及评分参考**

（课程代码 04747）

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

1. B
2. D
3. A
4. C
5. C
6. D
7. A
8. B
9. C
10. A

二、填空题：本大题共 10 小题，每空 2 分，共 20 分。

11. main()
12. 16
13. throws
14. 构造
15. 考试
16. is a
17. 字符
18. Line2D
19. JMenuBar
20. Thread

绝密★启用前

## 2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试

### Java 语言程序设计（一）试题答案及评分参考

（课程代码 04747）

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. C | 5. C  |
| 6. D | 7. A | 8. B | 9. C | 10. A |

二、填空题：本大题共 10 小题，每空 2 分，共 20 分。

- |              |            |
|--------------|------------|
| 11. main()   | 12. 16     |
| 13. throws   | 14. 构造     |
| 15. 考试       | 16. is a   |
| 17. 字符       | 18. Line2D |
| 19. JMenuBar | 20. Thread |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

21.  $a \gg 3 > 2 \parallel b \% 2 == 1$  （4分）
22. （1）调用语句的实参列表必须足够判明要调用的是哪个方法。实参的类型可能要进行正常的扩展提升。（2分）
- （2）方法的返回类型可以相同也可以不同。（2分）
23. （1）不正确（1分），不允许声明静态数组（1分）。
- （2）不正确（1分），维数声明顺序应从高维到低维（1分）。
24. final 类不能被继承（2分）；final 方法不能被覆盖（2分）。
25. start()用于启动线程对象（2分）；yield()用于强制终止线程的执行（2分）。

四、程序填空题：本大题共 3 小题，每空 2 分，共 18 分。

26. ① `sum = 0`
- ② `n % i == 0`
- ③ `sum + i`
27. ① `new ObjectOutputStream(f)`
- ② `writeObject(d)`
- ③ `IOException e`
28. ① `Runnable`
- ② `run()`
- ③ `getName()`



五、程序分析题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

29. 该方法对输入的一维数组（2 分）中各元素按照从小到大顺序进行排列（2 分），并返回排序后的数组（2 分）。

30. A （1 分）

AA （1 分）

A （1 分）

B （1 分）

A （1 分）

BB （1 分）

31. （1）界面中除框架外还有按钮（1 分）和单选按钮（1 分）两种组件，其中按钮有 4 个（1 分），单选按钮有 2 个（1 分）。

（2）4 个按钮在第一行，2 个单选按钮在第二行。（2 分）

六、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分。

32. `int num = 0;` （1 分）

`for(int i = 0; i < a.length; i++)` （2 分）

`if(a[i] > min && a[i] < max)` （2 分）

`num++;` （1 分）

`return num;` （1 分）

33. `a = text1.getText();` （1 分）

`b = text2.getText();` （1 分）

`c = a + b;` （或 `c = a.concat(b);`）（1 分）

`if(c.length() != 0)` （1 分）

`text3.setText(c);` （2 分）

`else`

`text3.setText("NULL");` （1 分）