

ACAA 认证 PHP 工程师参考样题

1) 在 html 中，可以使用（ ）标记向网页中插入 gif 动画文件。

- A. <form> B. <body> C. <table> D.

参考答案：D

2) 如果在 catalog.htm 中包含如下代码，则该 HTML 文档 IE 浏览器中打开后，用户单击此链接将（ ）。

```
<a href="#novel">小说</a>
```

- A. 使页面跳转到同一文件夹下名为“novel.html”的 HTML 文档
B. 使页面跳转到同一文件夹下名为“小说.html”的 HTML 文档
C. 使页面跳转到 catalog.htm 包含名为“novel”的锚记处
D. 使页面跳转到同一文件夹下名为“小说.html”的 HTML 文档中名为“novel”的锚记处

参考答案：C

3) 以下说法正确的是（ ）。

- A. <A>标签是页面链接标签，只能用来链接到其他页面
B. <A>标签是页面链接标签，只能用来链接到本页面的其他位置
C. <A>标签的 src 属性用于指定要链接的地址
D. <A>标签的 href 属性用于指定要链接的地址

参考答案：D

4) 在 JavaScript 语言中, 下面有关等号(=)和双等号(==)的描述, 错误的是()

- A. 等号是赋值运算符, 双等号是关系运算符, 关系运算符表达式其结果只能是 true 和 false, 而赋值运算符表达式则有多种可能;
- B. 当 `if(a=5)alert(a);` 将不会执行 `alert(a)` 部分;
- C. 当 `if(a=" 5 ")alert(a);` 将会执行 `alert(a)` 部分;
- D. 如果 a, b 都未曾申明为变量, 则 `if(a==b)alert(a==b)` 将会出现语法错误。

参考答案: B

5) 将字符串 s 中的所有字母变为小写字母的方法是()

- A. `s.toSmallCase()` B. `s.toLowerCase()`
- C. `s.toUpperCase()` D. `s.toUpperCaseChars()`

参考答案: B

6) 网页编程中, 运行下面的 javascript 码:

```
<script language=" javascript" >  
    x=3;    y=2;  
    z=(x+2)/y;  
    alert(z);  
</script>
```

则提示框中显示 () 。

- A. 2 B. 2. 5 C. 32/2 D. 16

参考答案: B

7) 下列关于 Javascript 的说法中正确的是()

- A. 所有变量在使用之前必须做声明
B. Javascript 是脚本语言
C. Javascript 是解释性语言
D. Javascript 前身是 Oak 语言

参考答案: B, C

8) 下面哪一种不属于 JQuery 的选择器。()

- A. 基本选择器 B. 层次选择器 C. 表单选择器 D. 节点选择器

参考答案: D

9) 以下()函数不是 jQuery 内置的与 AJAX 相关的函数。

- A. \$. ajax() B. \$. get() C. \$. post() D. \$. each()

参考答案: D

10) Ajax 的里的返回结果 xhr.status == 200 表示的是()

- A. 表示错误 B. 表示找不到资源文件 C. 表示成功

参考答案: C

11)mysql 中, 备份数据库的命令是()

- A. mysqldump B. mysql C. backup D. copy

参考答案: A

12) SELECT * FROM city LIMIT 5,10 描述正确的是()

- A. 获取第 6 条到第 10 条记录。 B. 获取第 5 条到第 10 条记录。
C. 获取第 6 条到第 15 条记录。 D. 获取第 5 条到第 15 条记录。

参考答案: C

13) 索引可以主要提高哪一操作的效率()

- A. INSERT B. UPDATE C. DELETE D. SELECT

参考答案: D

14) 设有两个数据库表, 父表和子表之间是一对多的联系, 为控制子表和父表的关联, 可以设置“参照完整性规则”, 为此要求这两个表()。

A、在父表连接字段上建立普通索引, 在子表连接字段上建立主索引

B、在父表连接字段上建立主索引, 在子表连接字段上建立普通索引

C、在父表连接字段上不需要建立任何索引, 在子表连接字段上建立普通索引

D、在父表和子表的连接字段上都要建立主索引

参考答案: B

15) 插入一条记录到“评分”表中, 歌手号、分数和评委号分别是“1001”、9.9 和“105”,

正确的 SQL 语句是()。

A. INSERT VALUES (“1001”, 9.9, “105”) INTO;

评分 (歌手号, 分数, 评委号)

B. INSERT TO 评分 (歌手号, 分数, 评委号);

VALUES (“1001”, 9.9, “105”)

C. INSERT INTO 评分 (歌手号, 分数, 评委号);

VALUES (“1001”, 9.9, “105”)

D. INSERT VALUES (“100”9.9”105”) TO;

评分 (歌手号, 分数, 评委号)

参考答案: C

16) 事务是数据库进行的基本工作单位。如果一个事务执行成功, 则全部更新提交; 如果一个事务执行失败, 则已做过的更新被恢复原状, 好像整个事务从未有过这些更新, 这样保持了数据库处于()状态。

A. 安全性 B. 一致性 C. 完整性 D. 可靠性

参考答案: B

17) 创建视图时：（ ）

- A. 可以引用其它的视图 B. 一个视图只能涉及一张表
C. 可以替代一个基表 D. 以上说法都不正确

参考答案：A

18) 请看代码，数据库关闭指令将关闭哪个连接标识？（ ）

```
<?php
```

```
    $link1 =mysql_connect("localhost","root","");
```

```
    $link2 =mysql_connect("localhost","root","");
```

```
    mysql_close();
```

```
?>
```

- A. \$link1 B. \$link2 C. 全部关闭 D. 报错

参考答案：B

19) 字符串的比较，是按（ ）进行比较。

- A、拼音顺序 B、ASCII 码值 C、随机 D、先后顺序

参考答案：B

20) 以下代码运行结果（ ）

```
$A=array("Monday","Tuesday",3=>"Wednesday"); echo $A[2];
```

- A. Monday B. Tuesday C. Wednesday D. notice 错误

参考答案：D

21) 选择合适的答案填入空白处 ()

PHP 是一种_____脚本语言, 基于_____引擎。PHP 最常被用来开发动态的_____内容, 此外, 它同样还可被用来生成_____ (以及其他) 文档。

- A. 动态, PHP, 数据库, HTML
- B. 嵌入式, Zend, HTML, XML
- C. 基于 Perl 的, PHP, Web, 静态
- D. 嵌入式, Zend, Docbook 文档, MySQL
- E. 基于 Zend 的, PHP, 图像, HTML

参考答案: B

22) `print()` 和 `echo()` 有什么区别?

- A. `print()` 能作为表达式的一部分, `echo()` 不能
- B. `echo()` 能作为表达式的一部分, `print()` 不能
- C. `echo()` 可以输出数组, `print()` 不能
- D. `print()` 可以输出数组, `echo()` 不能
- E. 没有区别: 两个函数都打印文本
- F. `echo()` 可以同时输出多个字符串, `print()` 不行

参考答案: A, F

23) 以下哪些函数能把字符串里存储的二进制数据转化成十六进制?

- A. `encode_hex()` B. `hex2bin()`
- C. `bin2hex()` D. `pack()`

参考答案: C

24) 什么情况下声明函数时不能给参数赋默认值? ()

- A. 当参数是布尔值时 B. 当函数是类中的成员时
- C. 当参数是通过引用传递时 D. 当函数只有一个参数时
- E. 永远不会

参考答案: C

25) 以下哪个选项是把整型变量\$a 的值乘以 4? ()

- A. `$a*=pow(2, 2);` B. `$a>>=2;` C. `$a <<= 2;`
- D. `$a+=$a+$a;` E. 一个都不对

参考答案: A, C

26) PHP 中, 单引号和双引号所包围的字符串有什么区别? ()

- A. 单引号速度快, 双引号速度慢
- B. 双引号速度快, 单引号速度慢
- C. 两者没有速度差别
- D. 双引号解析其中以\$开头的变量, 而单引号不解析

参考答案: A, D

27) 下列说法正确的是：（ ）

- A. 数组的下标必须为数字，且从” 0” 开始
- B. 数组的下标可以是字符串
- C. 数组中的元素类型必顺一致
- D. 数组的下标必须是连续的

参考答案： A

28) 以下代码运行结果为：

```
<?php  
  
$first = “This course is very easy !” ;  
  
$second = explode(”    “,$first);  
  
$first = implode( “, ” , $second);  
  
echo $first;  
  
?>
```

- A This, course, is, very, easy, !
- B This course is very easy !
- C This course is very easy !,
- D 提示错误

参考答案： A

29) `mysql_connect()` 与 `@mysql_connect()` 的区别是: ()

- A. `@mysql_connect()` 不会忽略错误, 将错误显示到客户端
- B. `mysql_connect()` 不会忽略错误, 将错误显示到客户端
- C. 没有区别
- D. 功能不同的两个函数

参考答案: B

30) 在 `str_replace(1, 2, 3)` 函数中 1 2 3 所代表的名称是 ()

- A. "取代字符串", "被取代字符串", "来源字符串"
- B. "被取代字符串", "取代字符串", "来源字符串"
- C. "来源字符串", "取代字符串", "被取代字符串"
- D. "来源字符串", "被取代字符串", "取代字符串"

参考答案: B